

大島機工株式会社

申請品の品質・性能
Grade 2

製品名	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み (両自由)		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
ST-200シリーズ	2	ST-210	T-210				
	3	ST-220	T-220				
D-20シリーズ	1	D-21	21				
	3	D-22	22				
ST-30シリーズ	3	ST-32	T-32				
	4	ST-33	T-33				
ST-1000シリーズ	2	ST-1001	T-1001				
	3	ST-1002	T-1002				
	4	ST-1003	T-1003				
ST-8000シリーズ	3	ST-8400	T-8400				
	4	ST-8500	T-8500				
	5	ST-8600	T-8600				
ST-80シリーズ	2	ST-81	T-81				
	3	ST-82	T-82				
	4	ST-83	T-83				
520シリーズ	2	D-520N	520N				
540シリーズ	1					542-K	542-K
	2					543-K	543-K
	3					544-K	544-K
	4					545-K	545-K

日本ドアーチェック製造株式会社

申請品の品質・性能
Grade 1

製品名	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み (両自由)		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
H-800シリーズ	3			HS-835	H-835		
	4			HS-845	H-845		
	5			HS-855	H-855		
O-800シリーズ	3					OS-835	O-835
	4					OS-845	O-845
	5					OS-855	O-855
F-800シリーズ	3				F-835		
	4				F-845		
	5				F-855		

申請品の品質・性能
Grade 2

製品名	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み (両自由)		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
30シリーズ	3	S-30	30				
	4	S-40	40				
H-1300シリーズ	3	HS-1300	H-1300				
	4	HS-1400	H-1400				
H-500シリーズ	1	HS-501	H-501				
	2	HS-511	H-511				
	3	HS-522	H-522				
	1			HS-505	H-505		
	2			HS-515	H-515		
	3			HS-525	H-525		
2250シリーズ	1					※2250	※2250
	2					※2350	※2350
	3					※2450	※2450
	4					※2550	※2550
F-865シリーズ	6				F-865		

※印はストップ機構切替え式。

リョービ株式会社

申請品の品質・性能
Grade 2

製品名	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み (両自由)		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
300シリーズ	1	S-301	301	S-351	351		
	1	S-301Z	301Z	S-351Z	351Z		
	1	S-301H	301H				
	1	S-301K	301K	S-351K	351K		
	2	S-302	302	S-352	352		
	2	S-302Z	302Z	S-352Z	352Z		
	2	S-302H	302H				
	2	S-302K	302K	S-352K	352K		
	3	S-303	303	S-353	353		
	3	S-303Z	303Z	S-353Z	353Z		
	3	S-303H	303H				
3000シリーズ	3	S-3003Z	3003Z				
	4	S-3004Z	3004Z				
持出吊一方開フロアヒンジ	1					3150	3150
	2					3250	3250
	3					3350	3350
	4					3450	3450