

株式会社アーレスティ

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポット性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
モバフロアDA	支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体)	アルミダイカスト	450-450-32	1000N	25.4~37.4	150~600	118~568	416~431
モバフロア50A	支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体)	アルミダイカスト	500-500-36	1000N	22.7~31.4	150~600	114~564	466~481

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポット性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
モバフロアDA	支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体)	アルミダイカスト	450-450-32	1000N	27.7~39.4	150~600	118~568	407~431
モバフロア50A	支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体)	アルミダイカスト	500-500-36	1000N	26.7~39.3	150~600	114~564	451~476

パネル：(株)アーレスティ 東松山工場
支柱：日の出ネジ(株)

株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポット性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
LAF-T500 (BNボルト脚)	支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱一体型	スチール	500-500-26	1000N	26.6~27.8	50~150	17~117	408
LAF-T500 (TF分離脚)	支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 B(連結)	スチール	500-500-26	1000N	27.7~29.4	50~200	17~167	408
LAF-T500 (TA分離脚)	支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 B(連結)	スチール	500-500-26	1000N	31.6~33.2	250~450	217~417	400

株式会社イノアック住環境

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポート性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
NeoFOSPA 5000N (NF-5000-NC)	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	スチール (モルタル 充填)	499.7-499.7- 29.0	1000N	45.0~48.2	50~300	21~271	400~425
NeoFOSPA 5000N (NF-5000-1C)	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	スチール (モルタル 充填)	499.7-499.7- 29.3	1000N	47.0~50.2	50~300	21~271	400~425
NeoFOSPA 5000N (NF-5000-NCR)	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	スチール (モルタル 充填)	499.7-499.7- 30.6	1000N	45.0~48.2	50~300	19~269	400~425
NeoFOSPA 5000N (NF-5000-1CR)	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	スチール (モルタル 充填)	499.7-499.7- 30.8	1000N	47.0~50.2	50~300	19~269	400~425

オーエム機器株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポート性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
OP2-5R・5WR	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 B (連結)	スチール+ウット	500-500-20	1000N	25.3~27.6	50~300	30~273	478~488

パネル：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場
支柱：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場、(株)新芝製作所

共同カイテック株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポット性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
ネットワークフロア29	置敷式溝構法	高強度軽量 コンクリート+樹脂+ 鋼板	600-600-29	1000N	26	29	25	70
ネットワークフロア29 (HM2071)	置敷式溝構法	高強度軽量コン クリート+樹脂+ 鋼板	600-600-29	1000N	26	29	25	70
ネットワークフロア40	置敷式溝構法	高強度軽量コン クリート+樹脂+ 鋼板	600-600-40	1000N	30	40	36	70
ネットワークフロア40プラス	置敷式溝構法	高強度軽量コン クリート+樹脂+ 鋼板	600-600-40	1000N	33	40	36	70
ハイスチール (H=63mm 5000N)	置敷式 ^h 初構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-63	1000N	22	63	44	95
ハイスチール (H=70mm 5000N)	置敷式 ^h 初構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-70	1000N	22	70	51	95
ハイスチール (H=93mm 5000N)	置敷式 ^h 初構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-93	1000N	24	93	74	95

パネルと支柱の製造所については各種あり。

株式会社昭電

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポット性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
ダクトフロアSD500AN	支柱調整式 ^h 初構法 支柱分離型 A (単体)	アルミダイカスト	500-500-32	1000N	27.2~52.7	150~600	118~568	451~476

パネル：光軽金属工業(株)

支柱：(株)滝川

センクシア株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポット性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
D450	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	アルミダイキャスト	450-450-31.5	1000N	26.9~61.6	70~600	38~568	407~434
A500	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	アルミダイキャスト	500-500-31.5	1000N	27.5~59.9	70~600	38~568	451~484
A600L	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	アルミダイキャスト	600-600-46	1000N	25.2~60.8	70~600	24~554	539~584
WSA500N	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	スチールカット	500-500-23.4	1000N	27.0~60.0	50~600	20~570	451~486

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ポット性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
D450	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	アルミダイキャスト	450-450-31.5	1000N	26.7~76.0	70~600	38~568	389~434
A500	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	アルミダイキャスト	500-500-31.5	1000N	27.2~82.2	70~600	38~568	439~484
A600L	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	アルミダイキャスト	600-600-46	1000N	25.0~87.2	70~600	24~554	539~584
WSA500N	支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体)	スチールカット	500-500-23.4	1000N	27.0~80.0	50~600	20~570	439~486

D450、A500、A600L パネル：センクシア(株) 関東製作所

WSA500N パネル：パインテック(株) 越谷工場

支柱：(株)日装工作所

ナカ工業株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ロート性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
CS-NRタイプ	支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結)	スチール (モルタル 充填)	600-600-27	2000N	50.0~50.9	350~500	321~471	557

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ロート性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
CS-NRタイプ	支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結)	スチール (モルタル 充填)	600-600-27	2000N	49.1~50.0	200~350	171~321	557
CS-SRタイプ	支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結)	スチール (モルタル 充填)	600-600-27	2000N	57.2~58.1	350~500	282~432	557
AZ5000-DPタイプ	支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結)	スチール (モルタル 充填)	500-500-27.7	1500N	37.7~40.2	60~300	25~265	466~488

パネル：ナカ工業(株) つくば工場

支柱：ナカ工業(株) つくば工場、フォイエーンメカニカルジョイントストックカンパニー

ニチアス株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ロート性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
ニチアスシグマフロアM600A	支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 A (単体)	珪酸カルシウム板 +スチール	500-500-29	1000N	48~61	60~600	24~564	439~486

パネル：ニチアス(株) 羽島工場

支柱：ピーターニチアス メタルワークス インドネシア、(株)新芝製作所

藤澤建機株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

製品名	構成	パネル材質	パネル規格寸法 縦-横-厚(mm)	ローリング ロート性能	システム重量 (kg/m ²)	設定高さ (mm)	有効配線スペース(mm)	
							配線高さ	配線巾
モザイクフロアMF-5ZC	支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結)	スチール	500-500-25	1000N	23.7~24.1	40~200	10~184	460

パネル：藤澤建機(株) 本社工場

支柱：高槻ダイカスト(株)