

ダイキン工業株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 冷媒 | 形式 | 冷房能力 | 圧縮機電動機 (合計出力) | 備考 |
|----------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 冷媒R-410A | RXUP□FCR ※1 | 33.5～118.0kW | 7.92～26.94kW | 冷暖切替, 高効率* |
| 冷媒R-410A | RXUP□FBR ※1 | 33.5～118.0kW | 8.0～28.05kW | 冷暖切替, 高効率* |
| 冷媒R-410A | RXYP□FCR ※2 | 33.5～150.0kW | 10.9～44.8kW | 冷暖切替, 標準 |
| 冷媒R-410A | RXYP□FBR ※2 | 33.5～150.0kW | 10.7～37.2kW | 冷暖切替, 標準 |
| 冷媒R-410A | RQUP□FCR ※1 | 33.5～118.0kW | 7.92～26.95kW | リニューアル*, 高効率* |
| 冷媒R-410A | RQUP□FBR ※1 | 33.5～118.0kW | 8.0～28.05kW | リニューアル*, 高効率* |
| 冷媒R-410A | RQYP□FCR ※3 | 33.5～136.0kW | 10.9～41.1kW | リニューアル*, 標準 |
| 冷媒R-410A | RQYP□FBR ※3 | 33.5～136.0kW | 10.7～37.5kW | リニューアル*, 標準 |
| 冷媒R-410A | REUP□FAR ※3 | 33.5～136.0kW | 8.53～36.9kW | 冷暖フリー*, 高効率* |
| 冷媒R-410A | REYP□FAR ※2 | 33.5～150.0kW | 10.6～41.3kW | 冷暖フリー*, 標準 |
| 冷媒R-410A | RQCYP□BCR ※5 | 35.5～56.0kW | 10.22～16.59kW | 冷暖切替, リニューアル* |
| 冷媒R-410A | RQCEP□BBR ※4 | 35.5～73.0kW | 7.6～15.2kW | 冷暖フリー, リニューアル* |
| 冷媒R-410A | RTSP□DBR ※6 | 33.5～95.0kW | 8.05～23.6kW | 冷暖切替, 寒冷地向け* |
| 冷媒R-410A | RQSP□DBR ※7 | 33.5～77.5kW | 8.09～19.32kW | 冷暖切替, リニューアル*, 寒冷地向け* |
| 冷媒R-410A | FXYFP□EB ※8 | 2.8～16.0kW | — | CK-4:カセット形, センダラウンドフロー |
| 冷媒R-410A | FXYFP□EA ※8 | 2.8～16.0kW | — | CK-4:カセット形, センダラウンドフロー |
| 冷媒R-410A | FXYFP□NB ※8 | 2.8～16.0kW | — | CK-4:カセット形, ラウンドフロー |
| 冷媒R-410A | FXYFP□NA ※8 | 2.8～16.0kW | — | CK-4:カセット形, ラウンドフロー |
| 冷媒R-410A | FXYZP□EA ※9 | 2.2～5.6kW | — | CK-4:カセット形, コンパクトタイプ |
| 冷媒R-410A | FXYCP□EB ※10 | 2.2～16.0kW | — | CK-2:カセット形, エコダラフロー |
| 冷媒R-410A | FXYCP□EA ※10 | 2.2～16.0kW | — | CK-2:カセット形, エコダラフロー |
| 冷媒R-410A | FXYKP□EB ※11 | 2.2～7.1kW | — | CK-1:カセット形, シングルフロー |
| 冷媒R-410A | FXYKP□EA ※11 | 2.2～7.1kW | — | CK-1:カセット形, シングルフロー |
| 冷媒R-410A | FXYSP□EB ※12 | 2.2～14.0kW | — | CIS: 天井吊形(隠ぺい)天井ビルトイン |
| 冷媒R-410A | FXYSP□EA ※12 | 2.2～14.0kW | — | CIS: 天井吊形(隠ぺい)天井ビルトイン |
| 冷媒R-410A | FXYMP□EB(MJ) ※13 | 4.5～28.0kW | — | CID: 天井吊形(隠ぺい)ダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | FXYMP□EA(MG) ※13 | 4.5～28.0kW | — | CID: 天井吊形(隠ぺい)ダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | FXYMP□EAR ※14 | 2.2～3.6kW | — | CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | FXYMP□ER ※14 | 2.2～3.6kW | — | CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | FXYMP□EAL ※14 | 2.2～3.6kW | — | CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | FXYMP□EL ※14 | 2.2～3.6kW | — | CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | FXYHP□NB ※15 | 3.6～16.0kW | — | CR: 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | FXYHP□NA ※15 | 3.6～16.0kW | — | CR: 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | FXYUP□EB ※16 | 8.0～11.2kW | — | CR: 天井吊形(露出)天吊自在形 |
| 冷媒R-410A | FXYUP□EA ※16 | 8.0～11.2kW | — | CR: 天井吊形(露出)天吊自在形 |
| 冷媒R-410A | FXYTP□NB ※17 | 8.0～14.0kW | — | CRK: 天井吊形(露出)厨房用 |
| 冷媒R-410A | FXYTP□NA ※17 | 8.0～14.0kW | — | CRK: 天井吊形(露出)厨房用 |
| 冷媒R-410A | FXYAP□EB ※18 | 2.8～5.6kW | — | WR: 壁掛形(露出) |
| 冷媒R-410A | FXYAP□EA ※18 | 2.8～5.6kW | — | WR: 壁掛形(露出) |
| 冷媒R-410A | FXYWP□MD ※19 | 14.0～28.0kW | — | 床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形 |
| 冷媒R-410A | FXYWUP□MD ※19 | 14.0～28.0kW | — | 床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形, 下吹形 |
| 冷媒R-410A | FXYLP□NB ※20 | 2.8～7.1kW | — | FRL: 床置形(露出) |
| 冷媒R-410A | FXYLP□NA ※20 | 2.8～7.1kW | — | FRL: 床置形(露出) |
| 冷媒R-410A | FXYLMP□NB ※20 | 2.8～7.1kW | — | FIL: 床置形(隠ぺい) |

| | | | | |
|----------|---------------|-------------|---|---------------------------|
| 冷媒R-410A | FXYLMP□NA ※20 | 2.8～7.1kW | — | FIL:床置形(隠ぺい) |
| 冷媒R-410A | FVYCP□MA ※21 | 14.0～56.0kW | — | FRV:床置形(露出) |
| 冷媒R-410A | FVYCDP□C ※21 | 14.0～56.0kW | — | FRV:床置形(露出),ヘルムスタイル* |
| 冷媒R-410A | FXYMP□MGF ※19 | 14.0～28.0kW | — | 外気処理ユニット:天井埋込ダ*外形 |
| 冷媒R-410A | FXYMP□MFN ※19 | 14.0～28.0kW | — | 外気処理ユニット:天井埋込ダ*外形,加湿無タイプ* |
| 冷媒R-410A | FXYWP□MDF ※19 | 14.0～28.0kW | — | 外気処理ユニット:壁ビルトイン形 |
| 冷媒R-410A | VKMP□HAM ※22 | 3.5～7.0kW | — | 外気処理ユニット:室内ユニット |

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180
- ※2 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※4 355, 450, 500, 560, 615, 670, 730
- ※5 355, 450, 500, 560
- ※6 335, 400, 450, 500, 560, 670, 775, 850, 950
- ※7 335, 400, 450, 500, 560, 670, 775
- ※8 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 45, 56
- ※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 22, 28, 36, 45, 56, 71
- ※12 22, 28, 36, 45, 56, 71, 90, 112, 140
- ※13 45, 56, 71, 90, 112, 140, 160, 224, 280
- ※14 22, 28, 36
- ※15 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 80, 112
- ※17 80, 140
- ※18 28, 36, 45, 56
- ※19 140, 224, 280
- ※20 28, 36, 45, 56, 71
- ※21 140, 224, 280, 450, 560
- ※22 50, 80, 100

東芝キヤリア株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 冷媒 | 形式 | 冷房能力 | 圧縮機電動機 (合計出力) | 備考 |
|----------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 冷媒R-410A | MMY-MUP□H(1) ※3 | 33.5～56kW | 9.05～16.6kW | 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□H(△) ※4 | 45～150kW | 9.9～45.6kW | 冷暖切替連結 △は1,2 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP□HS ※5 | 33.5, 40kW | 7.45, 10.0kW | 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□HS ※6 | 45～140kW | 9.68～32.35kW | 冷暖切替連結 |
| 冷媒R-410A | MMY-MAP□F ※7 | 33.5, 40kW | 7.8, 9.3kW | 冷暖フレックス*, 単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-AP□F ※8 | 45～118kW | 9.2～27.9kW | 冷暖フレックス*, 連結 |
| 冷媒R-410A | MMY-MAP□HR ※1 | 33.5～45kW | 10.3～13.65kW | 更新用*, 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-AP□HR(2) ※2 | 45～136kW | 11.0～40.95kW | 更新用*, 冷暖切替連結 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP3351HN | 33.5kW | 7.45kW | 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□HN(2) ※9 | 33.5～100kW | 7.06～22.35kW | 冷暖切替連結 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP□2H(1) ※43 | 33.5～56kW | 9.05～16.6kW | 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□2H(△) ※44 | 45～150kW | 9.9～45.6kW | 冷暖切替連結 △は1,2 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP□2HS ※45 | 33.5, 40kW | 7.45, 10.0kW | 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□2HS ※46 | 45～140kW | 9.68～32.35kW | 冷暖切替連結 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP3352HN | 33.5kW | 7.45kW | 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□2HN(2) ※47 | 33.5～100kW | 7.06～22.35kW | 冷暖切替連結 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP□2R(1) ※43 | 33.5～56kW | 9.05～16.6kW | 更新用*, 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□2R(△) ※44 | 45～150kW | 9.9～47.1kW | 更新用*, 冷暖切替連結 △は1,2 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP□2RS ※45 | 33.5, 40kW | 7.45, 10.0kW | 更新用*, 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□2RS ※46 | 45～140kW | 9.68～32.35kW | 更新用*, 冷暖切替連結 |
| 冷媒R-410A | MMY-MUP3352RN | 33.5kW | 7.45kW | 更新用*, 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMY-UP□2RN(2) ※47 | 33.5～100kW | 7.06～22.35kW | 更新用*, 冷暖切替連結 |
| 冷媒R-410A | MCY-MAP3151H | 31.5kW | 9.33kW | 冷暖切替単体 |
| 冷媒R-410A | MMU-AP□YH ※10 | 2.8, 3.6kW | — | カセット形(1方向)小形タイプ |
| 冷媒R-410A | MMU-AP□SH ※11 | 4.5～7.1kW | — | カセット形(1方向) |
| 冷媒R-410A | MMU-AP□WH ※12 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | MMU-AP□H ※13 | 2.8～16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | MMC-AP□H ※14 | 4.5～16.0kW | — | 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | MMC-AP□PH ※15 | 8.0, 14.0kW | — | 天井吊形(露出)厨房用 |
| 冷媒R-410A | MMD-AP□BH ※16 | 2.2～16.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい片ダクト) |
| 冷媒R-410A | MMD-AP□H ※17 | 5.6～28.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | MMD-AP□NH(L) ※18 | 2.2～3.6kW | — | 天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | MMK-AP□H ※19 | 2.8～7.1kW | — | 壁掛形(露出) |
| 冷媒R-410A | MMF-AP□H ※20 | 4.5～56.0kW | — | 床置(露出)立形 |
| 冷媒R-410A | MMF-AP□DH ※21 | 22.4～56.0kW | — | 床置形大容量ダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | MML-AP□H ※22 | 2.8～7.1kW | — | 床置(露出)横形 |
| 冷媒R-410A | MML-AP□BH ※23 | 2.8～7.1kW | — | 床置(隠ぺい)横形 |
| 冷媒R-410A | MMD-VNK□HEX ※24 | 2.8～5.6kW | — | 外気処理ユニット:天井隠ぺい両ダクト |
| 冷媒R-410A | MMU-UP□YH ※25 | 2.2～3.6kW | — | カセット形(1方向)小形タイプ |
| 冷媒R-410A | MMU-UP□SH ※26 | 4.5～7.1kW | — | カセット形(1方向) |
| 冷媒R-410A | MMU-UP□WH ※27 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | MMU-UP□H ※28 | 2.8～16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | MMU-UP□HD ※29 | 8.0, 9.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | MMU-UP□MH ※30 | 2.2～5.6kW | — | カセット形(4方向) |

| | | | | |
|----------|------------------|-------------|---|-----------------------|
| 冷媒R-410A | MMC-UP□H ※31 | 4.5～16.0kW | — | 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | MMC-UP□PH ※32 | 8.0, 14.0kW | — | 天井吊形(露出)厨房用 |
| 冷媒R-410A | MMD-UP□BH ※33 | 2.2～16.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい片ダクト) |
| 冷媒R-410A | MMD-UP□H ※34 | 5.6～28.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | MMD-UP□NH(L) ※35 | 2.2～3.6kW | — | 天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | MMK-UP□H(-1) ※36 | 2.2～7.1kW | — | 壁掛形(露出) |
| 冷媒R-410A | MMF-UP□H ※37 | 4.5～56.0kW | — | 床置(露出)立形 |
| 冷媒R-410A | MMF-UP□DH ※38 | 14.0～56.0kW | — | 床置形大容量ダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | MML-UP□H ※39 | 2.8～7.1kW | — | 床置(露出)横形 |
| 冷媒R-410A | MML-UP□BH ※40 | 2.8～7.1kW | — | 床置(隠ぺい)横形 |
| 冷媒R-410A | MMF-UP□BH ※41 | 14.0～28.0kW | — | 床置形壁ビルトイン |
| 冷媒R-410A | MMD-UP□HF ※42 | 14.0～28.0kW | — | 外気処理ユニット:天井埋込形ダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | MMF-UP□DHF ※38 | 14.0～56.0kW | — | 外気処理ユニット:床置形大容量ダクトタイプ |
| 冷媒R-410A | MMF-UP□BHF ※41 | 14.0～28.0kW | — | 外気処理ユニット:床置形壁ビルトインタイプ |

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 3356, 4006, 4506
- ※2 4506, 5006, 5606, 6156, 6706, 7306, 7756, 8506, 9006, 9506, 10006, 10606, 11206, 11806, 12206, 12806, 13606
- ※3 3351, 4001, 4501, 5001, 5601
- ※4 4501, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001, 10601, 11201, 11801, 12201, 12801, 13601, 14001, 14501, 15001
- ※5 3351, 4001
- ※6 4501, 5001, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001, 10601, 11201, 11801, 12201, 12801, 13601, 14001
- ※7 3355, 4005
- ※8 4505, 5005, 5605, 6155, 6705, 7305, 7755, 8505, 9005, 9505, 10005, 10605, 11205, 11805
- ※9 3351, 4001, 4501, 5001, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001
- ※10 284, 364
- ※11 454, 564, 714
- ※12 224, 284, 364, 454, 564, 714, 804, 904, 1124, 1404, 1604
- ※13 287, 367, 457, 567, 717, 807, 907, 1127, 1407, 1607
- ※14 458, 568, 718, 808, 908, 1128, 1408, 1608
- ※15 804, 1404
- ※16 226, 286, 366, 456, 566, 716, 806, 906, 1126, 1406, 1606
- ※17 566, 716, 806, 906, 1126, 1406, 1606, 2246, 2806
- ※18 221, 281, 361
- ※19 286, 366, 456, 566, 716
- ※20 456, 566, 716, 806, 1126, 1406, 1606, 2244, 2804, 4504, 5604
- ※21 2244, 2804, 4504, 5604
- ※22 284, 454, 714
- ※23 284, 364, 454, 564, 714
- ※24 503, 803, 1003
- ※25 221, 281, 361
- ※26 451, 561, 711
- ※27 221, 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※28 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※29 801, 901
- ※30 221, 281, 361, 451, 561
- ※31 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※32 801, 1401
- ※33 221, 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※34 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601, 2242, 2802
- ※35 221, 281, 361
- ※36 221, 281, 361, 451, 561, 711
- ※37 451, 561, 711, 801, 1121, 1401, 1601, 2241, 2801, 4501, 5601
- ※38 1401, 2241, 2801, 4501, 5601
- ※39 281, 451, 711
- ※40 281, 361, 451, 561, 711
- ※41 1401, 2241, 2801
- ※42 1401, 2242, 2802
- ※43 335, 400, 450, 500, 560
- ※44 450, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※45 335, 400
- ※46 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400
- ※47 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

パナソニック株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 冷媒 | 形式 | 冷房能力 | 圧縮機電動機 (合計出力) | 備考 |
|----------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 冷媒R-410A | CU-P□UX4A○ ※1 | 33.5～45.0kW | 7.9～10.6kW | 標準 ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | PA-P□UX4A○ ※2 | 50.0～150kW | 10.4～35.0kW | 標準 ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | CU-P□UX5○ ※1 | 33.5～45.0kW | 9.3～13.9kW | 高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | PA-P□UX5 ※2 | 50.0～150kW | 14.4～44.0kW | 高効率* |
| 冷媒R-410A | CU-P□UXE3E(J) ※1 | 33.5～45.0kW | 8.7～12.0kW | 冷暖フリー*(J:耐重塩害) |
| 冷媒R-410A | PA-P□UXE3E(J) ※3 | 50.4～135kW | 13.55～36kW | 冷暖フリー*(J:耐重塩害) |
| 冷媒R-410A | PA-P□UXK4A○ ※4 | 45.0～85.0kW | 9.2～18.9kW | 寒冷地対応* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | CU-P335UXP4A○ | 33.5kW | 7.4kW | 高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | PA-P□UXP4A○ ※5 | 45.0～136.0kW | 9.0～29.6kW | 高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | CU-P□UXR4A○ ※1 | 33.5～45.0kW | 7.9～10.6kW | 既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | PA-P□UXR4A○ ※2 | 50.0～150.0kW | 10.4～35.0kW | 既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | CU-P□UXR5○ ※1 | 33.5～45.0kW | 9.3～13.9kW | 既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | PA-P□UXR5 ※2 | 50.0～150.0kW | 14.4～44.0kW | 既設配管* |
| 冷媒R-410A | CU-P□UXPR5○ ※1 | 33.5～45.0kW | 8.26～10.79kW | 高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害 |
| 冷媒R-410A | PA-P□UXPR5 ※6 | 50.0～136.0kW | 12.42～32.37kW | 高効率* |
| 冷媒R-410A | PA-P□UXPR5Y ※22 | 33.5～100.0kW | 7.06～23.46kW | 新設・既設配管兼用* 高効率* |
| 冷媒R-410A | CS-P□U4U ※7 | 2.8～16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | CS-P□U5U ※7 | 2.8～16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | CS-P□U4DU ※8 | 8.0～16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | CS-P□L3U ※9 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | CS-P□L4U ※10 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | CS-P□DM3U ※11 | 2.2～3.6kW | — | カセット形(1方向) |
| 冷媒R-410A | CS-P□DS4U ※12 | 2.2, 2.8kW | — | カセット形(1方向)スリム形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□DS4UA ※12 | 2.2, 2.8kW | — | カセット形(1方向)スリム形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□DS4MU ※12 | 2.2, 2.8kW | — | カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け) |
| 冷媒R-410A | CS-P□DS5U ※12 | 2.2, 2.8kW | — | カセット形(1方向)スリム形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□DS5MU ※12 | 2.2, 2.8kW | — | カセット形(1方向)スリム形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□D3U ※13 | 2.8～8.0kW | — | カセット形(1方向)高天井形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□DS4MUA ※12 | 2.2, 2.8kW | — | カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け) |
| 冷媒R-410A | CS-P□F4U ※9 | 2.2～16.0kW | — | 天井吊(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□FE4U ※7 | 2.8～16.0kW | — | 天井吊(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□E3U ※14 | 7.1～28.0kW | — | 天井吊(隠ぺい両ダクト)天井埋込形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□T3U ※15 | 4.5～16.0kW | — | 天井吊(露出)天井吊形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□T4U ※15 | 4.5～16.0kW | — | 天井吊(露出)天井吊形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□K4U ※16 | 2.8～7.1kW | — | 壁掛(露出)壁掛形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□P3U ※13 | 2.8～8.0kW | — | 床置(露出)横形, ベリメーター用床置形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□PM3U ※13 | 2.8～8.0kW | — | 床置(隠ぺい)横形, ベリメーター用床置埋込形 |
| 冷媒R-410A | CS-P□WN4U ※17 | 14.0, 22.4kW | — | 床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器無) |
| 冷媒R-410A | CS-P□W4U ※17 | 14.0, 22.4kW | — | 床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器内蔵) |
| 冷媒R-410A | CS-P□V3U ※18 | 8.0～14.0kW | — | 天井吊形(露出)厨房用エアコン |
| 冷媒R-410A | CS-P□X3U ※19 | 3.6～6.3kW | — | 外気処理ユニット:直膨コイル付き外気処理ユニット |
| 冷媒R-410A | CS-P□XE3U ※20 | 14.0～28.0kW | — | 外気処理ユニット:天井埋込形ハイフレッシュ |
| 冷媒R-410A | CS-P□BD4U ※21 | 22.4, 28.0kW | — | 床置ダクト形 |

| | | | | |
|----------|----------------|--------|---|---------------------|
| 冷媒R-410A | CS-P200XW4U | 28.0kW | — | 外気処理ユニット:床置形ハイフレッシュ |
| 冷媒R-410A | CS-P280W(N)4UN | 28.0kW | — | 壁ビルトイン形(加湿器有/無) |

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450
- ※2 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 504, 560, 615, 680, 730, 785, 850, 900, 960, 1010, 1065, 1130, 1180, 1235, 1300, 1350
- ※4 450, 500, 560, 670, 730, 775, 850
- ※5 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※6 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※7 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 22, 28, 36
- ※12 22, 28
- ※13 28, 36, 45, 56, 71, 80
- ※14 71, 90, 112, 140, 224, 280
- ※15 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 28, 36, 45, 56, 71
- ※17 140, 224
- ※18 80, 112, 140
- ※19 50, 75, 100
- ※20 110, 170, 210
- ※21 224, 280
- ※22 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

⑤マルチパッケージ形空調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 冷媒 | 形式 | 冷房能力 | 圧縮機電動機 (合計出力) | 備考 |
|----------|-------------------|--------------|------------------|------------------------|
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SS2 ※1 | 33.5～150kW | 7.4～38.4kW | 冷暖切換、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SG2 ※1 | 33.5～150kW | 6.8～32.4kW | 冷暖切換、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□DN2 ※2 | 33.5～85.0kW | 7.0～18.6kW | 冷暖切換 |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□DNR2 ※3 | 33.5～56.0kW | 7.0～12.4kW | 冷暖切換、リニューアル型* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SSX3 ※1 | 33.5～150kW | 7.4～38.4kW | 冷暖同時*、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SGX3 ※1 | 33.5～150kW | 6.8～32.4kW | 冷暖同時*、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SSR ※4 | 33.5～118kW | 7.3～29.8kW | 冷暖切換、リニューアル型*、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SGR ※4 | 33.5～118kW | 6.8～24.3kW | 冷暖切換、リニューアル型*、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SGRX ※5 | 33.5～90.0kW | 6.8～18.0kW | 冷暖同時*、リニューアル型*、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□SSM ※1 | 33.5～150kW | 11.5～49.9kW | 冷暖切換、高効率タイプ* |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□TS ※1 | 33.5～150kW | 9.31～48.90kW | 冷暖切換、高効率タイプ |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□TG ※1 | 33.5～150kW | 8.35～36.24kW | 冷暖切換、高効率タイプ |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□TSX ※1 | 33.5～150kW | 9.31～48.90kW | 冷暖同時、高効率タイプ |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□TGX ※1 | 33.5～150kW | 8.35～36.24kW | 冷暖同時、高効率タイプ |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□TZ ※6 | 33.5～90.0kW | 7.08～18.95kW | 冷暖切換、高効率タイプ |
| 冷媒R-410A | RAS-AP□TZX ※6 | 33.5～90.0kW | 7.08～18.95kW | 冷暖同時、高効率タイプ |
| 冷媒R-410A | RCI-GP□K3 ※7 | 2.8～16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | RCID-GP□K2 ※8 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | RCID-AP□K3 ※8 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | RCIS-GP□K2 ※9 | 2.2～8.0kW | — | カセット形(1方向) |
| 冷媒R-410A | RCB-GP□K4 ※8 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(ビルトイン) |
| 冷媒R-410A | RPI-GP□K3 ※10 | 4.5～16.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい) |
| 冷媒R-410A | RPI-GP□KC3 ※8 | 2.2～16.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい) |
| 冷媒R-410A | RPI-GP□K ※11 | 22.4, 28.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい) |
| 冷媒R-410A | RPC-GP□K3 ※12 | 3.6～28.0kW | — | 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | RPK-GP□K3 ※13 | 2.2～11.2kW | — | 壁掛形 |
| 冷媒R-410A | RPK-GP□KH3 ※14 | 2.2～3.6kW | — | 壁掛形 |
| 冷媒R-410A | RPV-GP□K3 ※15 | 5.0～16.0kW | — | 床置形(露出) |
| 冷媒R-410A | RPV-GP□K ※11 | 22.4, 28.0kW | — | 床置形(露出) |
| 冷媒R-410A | RPD-AP□KP1 ※16 | 22.4～56.0kW | — | 床置形(大型) |
| 冷媒R-410A | RPIF-GP□K1 ※17 | 3.6～7.1kW | — | 外気処理ユニット(全熱交+直膨) |
| 冷媒R-410A | RPI-GP□KF ※18 | 9.0～28.0kW | — | 天井吊形(天井隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | RPI-GP□KFG ※19 | 14.0～28.0kW | — | 天井吊形(天井隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | RPWI-AP□KF1 ※20 | 14.0～28.0kW | — | 床置形(隠ぺい) |
| 冷媒R-410A | RPWI-AP□KFG ※19 | 14.0～28.0kW | — | 床置形(隠ぺい) |
| 冷媒R-410A | RPWI-AP□K1 ※21 | 7.1～28.0kW | — | 床置形(隠ぺい) |
| 冷媒R-410A | RPCK-GP□K1 ※22 | 8.0～14.0kW | — | 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | RPIH-AP□KR(L) ※14 | 2.2～3.6kW | — | 天井吊形(天井隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | EPV-AP□K(F)2 ※23 | 4.5～8.0kW | — | 壁埋込カセット形(テンブグリーン) |
| 冷媒R-410A | RPSR-AP28K1 | 2.8kW | — | 床置形(露出) |
| 冷媒R-410A | RCIC-GP□K ※24 | 2.2～5.6kW | — | カセット形(4方向) |

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

※1 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500

※2 335, 400, 450, 500, 560, 670, 850

- ※3 335, 400, 450, 500, 560
- ※4 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180
- ※5 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900
- ※6 335, 400, 450, 670, 900
- ※7 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80
- ※10 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 224, 280
- ※12 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280
- ※13 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112
- ※14 22, 28, 36
- ※15 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 224, 280, 450, 560
- ※17 500, 800, 1000
- ※18 90, 140, 224, 280
- ※19 1080, 1680, 2100
- ※20 140, 224, 280
- ※21 71, 112, 140, 224, 280
- ※22 80, 140
- ※23 45, 56, 80
- ※24 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56

三菱重工冷熱株式会社

⑤マルチパッケージ形空調調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 冷媒 | 形式 | 冷房能力 | 圧縮機電動機 (合計出力) | 備考 |
|----------|-----------------|-------------|------------------|---------------|
| 冷媒R-410A | FDC(V)P□HLXB ※1 | 33.5～150kW | 6.91～35.1kW | 標準 |
| 冷媒R-410A | FDCRP□HLXB ※2 | 33.5～118kW | 7.06～23.88kW | リニューアル* |
| 冷媒R-410A | FDCEP□HLXJ ※3 | 33.5～100kW | 6.38～19.14kW | 高効率* |
| 冷媒R-410A | FDCP□HLXRB ※4 | 33.5～150kW | 6.27～34.92kW | 冷暖フリー* |
| 冷媒R-410A | FDTSP□LXA ※5 | 4.5～8.0kW | — | カセット形(1方向) |
| 冷媒R-410A | FDTSCP□LXA ※6 | 2.2～3.6kW | — | カセット形(1方向)小容量 |
| 冷媒R-410A | FDTWP□LXA ※7 | 2.2～16.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | FDTTP□LXB ※8 | 2.8～16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | FDTCP□LXA ※9 | 2.2～5.6kW | — | カセット形(4方向)小容量 |
| 冷媒R-410A | FDEP□LXA ※10 | 3.6～16.0kW | — | 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | FDESP□LXB ※11 | 8.0, 14.0kW | — | 天井吊形(露出)耐油 |
| 冷媒R-410A | FDRP□LXA ※12 | 2.2～14.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい片ダクト) |
| 冷媒R-410A | FDUP□LXA ※13 | 2.2～28.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | FDKP□LXA ※14 | 2.8～7.1kW | — | 壁掛形(露出) |
| 冷媒R-410A | FDPLP□LXA ※15 | 2.8～7.1kW | — | 床置(露出)ローボイ形 |
| 冷媒R-410A | FDLUP□LXA ※15 | 2.8～7.1kW | — | 床置(隠ぺい)ローボイ形 |
| 冷媒R-410A | FDUP□FLXA ※16 | 9.0～28.0kW | — | 天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | FDASP□TLX ※17 | 14.0～56.0kW | — | 床置形(露出) |

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 3355, 4005, 4505, 5005, 5605, 6155, 6705, 7305, 7755, 8505, 9005, 9505, 10005, 10605, 11205, 11805, 12205, 12805, 13605, 14005, 14505, 15005
- ※2 3354, 4004, 4504, 5004, 6154, 6704, 7304, 7754, 8504, 9004, 9504, 10004, 10604, 11204, 11804
- ※3 3354, 4504, 5004, 5604, 6154, 6704, 7304, 7754, 8504, 9004, 9504, 10004
- ※4 3354, 4004, 4504, 5004, 5604, 6154, 6704, 7304, 7754, 8504, 9004, 9504, 10004, 10604, 11204, 11804, 12204, 12804, 13604, 14004, 14504, 15004
- ※5 455, 565, 715, 805
- ※6 225, 285, 365
- ※7 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※8 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※9 225, 285, 365, 455, 565
- ※10 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※11 804, 1404
- ※12 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405
- ※13 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605, 2245, 2805
- ※14 285, 365, 455, 565, 715
- ※15 285, 455, 565, 715
- ※16 905, 1405, 2245, 2805
- ※17 1405, 2245, 2805, 4505, 5605

三菱電機株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 冷媒 | 形式 | 冷房能力 | 圧縮機電動機 (合計出力) | 備考 |
|----------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| 冷媒R-410A | PUHY-GP□DMG7(-BS(G)) ※1 | 33.5~100kW | 8.7~26.1kW | 冷暖切換、グランマルチ |
| 冷媒R-410A | PUHY-SGP□DMG7(-BS(G)) ※2 | 33.5~45.0kW | 6.76~8.98kW | 冷暖切換、グランマルチ、高COP* |
| 冷媒R-410A | PUHY-P□DMG9(-BS(G)) ※3 | 33.5~140kW | 8.19~42.4kW | 冷暖切換、シティマルチYGR、標準 |
| 冷媒R-410A | PUHY-EP□DMG9(-BS(G)) ※3 | 33.5~140kW | 7.77~40.4kW | 冷暖切換、シティマルチYGR、高効率* |
| 冷媒R-410A | PUHY-RP□DMG9(-E)(-BS(G)) ※4 | 33.5~136kW | 8.19~24.57kW | 冷暖切換、リフ レスマルチYGR、標準 |
| 冷媒R-410A | PUHY-GRP□DMG7(-BS(G)) ※5 | 33.5~100kW | 6.96~21.9kW | 冷暖切換、リフ レス グラマルチ |
| 冷媒R-410A | PURY-P□(S)DMG6(-BS(G)) ※1 | 33.5~100kW | 8.9~30.2kW | 冷暖同時*, シティマルチR2GR、標準 |
| 冷媒R-410A | PURY-EP□(S)DMG6(-E)(-BS(G)) ※6 | 33.5~90.0kW | 7.75~22.2kW | 冷暖同時*, シティマルチR2GR、高効率* |
| 冷媒R-410A | PURY-HP□SDMG6(-BS(G)) ※7 | 45.0, 56.0kW | 10.06, 14.86kW | 冷暖同時*, スパ 暖マルチR2, 寒冷地* |
| 冷媒R-410A | PUHY-HP□SDMG5(-BS(G)) ※1 | 33.5~100kW | 8.45~25.35kW | 冷暖切換, スパ 暖マルチY, 寒冷地* |
| 冷媒R-410A | PUHY-WP□SDMG5(-BS(G)) ※1 | 33.5~100kW | 9.2~27.6kW | 冷暖切換, スパ 暖マルチ7, 寒冷地* |
| 冷媒R-410A | PUHY-HRP□SDMG5(-BS(G)) ※8 | 33.5~85.0kW | 8.45~22.2kW | 冷暖切換, リフ レス スパ 暖マルチY, 寒冷地* |
| 冷媒R-410A | PUHY-WRP□SDMG5(-BS(G)) ※8 | 33.5~85.0kW | 9.2~22.2kW | 冷暖切換, リフ レス スパ 暖マルチ7, 寒冷地* |
| 冷媒R-410A | PEFY-P□MG9 ※9 | 4.5~28.0kW | — | 天井埋込形 |
| 冷媒R-410A | PDFY-P□GMG9 ※10 | 2.2~14.0kW | — | 天井ビルトイン形 |
| 冷媒R-410A | PLFY-P□LMG9 ※10 | 2.2~14.0kW | — | カセット形(2方向) |
| 冷媒R-410A | PLFY-EP□HMG9 ※11 | 2.2~16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | PLFY-P□HMG9 ※11 | 2.2~16.0kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | PLFY-P□GMG9 ※12 | 2.2~7.1kW | — | カセット形(4方向) |
| 冷媒R-410A | PMFY-P□BMG9 ※13 | 2.2~4.5kW | — | カセット形(1方向) |
| 冷媒R-410A | PMFY-P□FMG9 ※14 | 3.6~8.01kW | — | カセット形(1方向) |
| 冷媒R-410A | PCFY-P□KMG9 ※15 | 4.5~16.0kW | — | 天井吊形(露出) |
| 冷媒R-410A | PCFY-P□HMG9 ※16 | 8.0, 14.0kW | — | 天井吊形(露出) 厨房用 |
| 冷媒R-410A | PKFY-P□LMG9 ※17 | 2.2~5.6kW | — | 壁掛形(露出) |
| 冷媒R-410A | PSFY-P□GMG9 ※18 | 5.6~16.0kW | — | 床置形(露出) |
| 冷媒R-410A | LB-□DF8(-B) ※19 | 7.1, 9.0kW | — | 外気処理ユニット:床置形 |
| 冷媒R-410A | LGH-N□RDF3(-B) ※20 | 3.6~7.1kW | — | 外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | LGH-N□RDF3-DM(-B) ※20 | 3.6~7.1kW | — | 外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | LGH-N□RDF4(-B) ※20 | 3.6~7.1kW | — | 外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト) |
| 冷媒R-410A | LGH-N□RDF4-DM(-B) ※21 | 2.8~7.1kW | — | 外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト) |

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

※1 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

※2 335, 400, 450

※3 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400

※4 335, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1360

※5 335, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

※6 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900

※7 450, 560

※8 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850

※9 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280

※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140

※11 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160

※12 22, 28, 36, 45, 56, 71

※13 22, 28, 36, 45

※14 36, 45, 56, 71, 80

※15 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160

※16 80, 140

※19 150, 200

※17 22, 28, 36, 45, 56

※20 50, 80, 100

※18 56, 71, 80, 112, 140, 160

※21 35, 50, 80, 100