

株式会社エクセルシャノン

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	沁出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
																	W mm	H mm	
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-4	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-5	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-4	0	0	
シャノンウインドRI Hシリーズ	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-5	0	0	

- 窓種類による製作可能範囲は、次のとおりとする。  
嵌殺 1239×2170、2170×1239、縦沁出 800×1500、横沁出 770×770、外倒 1245×800、外開き 900×2000
- 上記2シリーズの遮音性能はT-1、T-2とし、ガラス厚はT-1 (5-12-5)、T-2 (6-12-4) とする。  
ガラス構成は標準を示すが、それ以上のガラス厚さの構成も可能である。
- 断熱性H-5等級の場合、一方のガラスを低放射ガラス (Low-E) とする。

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	沁出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
																	W mm	H mm	
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-4	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-5	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-4	0	0	
シャノンウインドRI Hシリーズ	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-		S-5	A-4	W-5	H-5	0	0	

- 窓種類による製作可能範囲は、次のとおりとする。  
嵌殺 1239×2170、2170×1239、縦沁出 800×1500、横沁出 770×770、外倒 1245×800、外開き 900×2000
- 上記2シリーズの遮音性能はT-1、T-2とし、ガラス厚はT-1 (5-12-5)、T-2 (6-12-4) とする。
- 断熱性H-5等級の場合、一方のガラスを低放射ガラス (Low-E) とする。