

大島機工株式会社

申請品の品質・性能
Grade 2

	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
AHシリーズ	1				AH-8K		
	3				AH-12		
	3				AH-14		
	4				AH-16		
	6				AH-22		
	6				AH-30		

日東工器株式会社

申請品の品質・性能
Grade 2

	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
丁番型	2	1 1 2 S	1 1 2				
	2	1 2 2 S	1 2 2				
	2	1 3 2 S	1 3 2				
	3	1 4 3 S	1 4 3				
	3	2 3 4 S	2 3 4				
	3	2 4 4 S	2 4 4				
丁番型 PC	3	1 1 3 S-PC	1 1 3-PC				
	3	1 3 3 S-PC	1 3 3-PC				
	3	1 4 3 S-PC	1 4 3-PC				
	3	7 3 3 S	7 3 3				
	3	2 3 4 S-PC	2 3 4-PC				
	3	2 4 4 S-PC	2 4 4-PC				
中心吊り型	1				A-8KH		
	3				A-12H		
	3				A-14H		
	3				A-16H		
	6				A-22		
	6				A-30		
	6				A-35A		
	1				AFD-8KH(B・M)		
	3				AFD-12H(B・M)		
	3				AFD-14H(B・M)		
	3				AFD-16H(B・M)		
	6				AFD-22(B・M)		
	6				AFD-30(B・M)		
	6				AFD-35A(B・M)		

日本ドアーチェック製造株式会社

申請品の品質・性能
Grade 2

	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
オートパワーヒンジ (HCシリーズ)	1				HC-8		
	2				HC-10		
	2				HC-12		
	3				HC-14		
	3				HC-16		
	4				HC-18		
	5				HC-22		
	6				HC-26		
	6				HC-30		
	6				HC-35		

リョービ株式会社

申請品の品質・性能
Grade 2

	閉じ力 による区分 (番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み (片自由)		持出し吊り込み (片自由)	
		有	無	有	無	有	無
オートスイングヒンジ 中心吊	1				FR-8K		
	2				FR-12		
	2				FR-14		
	3				FR-16		
	4				FR-22		
	5				FR-30		
	6				FR-50		