

昭和建産株式会社

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	Mタイプ	—	○	○	—
	Hタイプ	—	—	○	○
	HSタイプ	—	—	○	○
	SMMタイプ	—	○	○	—
	SMHタイプ	—	—	○	○
	Mタイプ（2連）	—	○	○	—
	Hタイプ（2連）	—	—	○	○

寺岡オートドア株式会社

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	SOT-T60KNB	○	○	—	—
	SOT-P60KNB	○	○	—	—
	SOV-70KLCM	○	○	—	—
	SOT-100KLCM-S	—	○	○	—
	SOT-160KLCM-S	—	○	○	—
	SOT-160KLCM-G	—	○	○	—
	SOV-200KLCM	—	—	○	○
	SOT-250KLCM	—	—	○	○
	SOT-300KLCM	—	—	○	○
	SOV-200KDCN	—	—	○	○
	SOV-300KDCN	—	—	○	○

ナブテスコ株式会社

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	V-50SL-S	○	—	—	—
	V-50SL-B	—	○	—	—
	V-60SL-S	○	—	—	—
	V-60SL-B	—	○	—	—
	V-85SL-S	○	—	○	—
	V-85SL-B	—	○	—	—
	V-150SL-S	—	—	○	—
	V-150SL-B	—	○	—	○
	V-60TL-S（2連）	○	—	—	—
	V-60TL-B（2連）	—	○	—	—
	V-85TL-S（2連）	○	—	—	—
	V-85TL-B（2連）	—	○	—	—
	V-150TL-S（2連）	○	—	○	—
	V-150TL-B（2連）	—	○	—	○
	V-85CU-S	○	—	—	—
	V-85CU-B	—	○	—	—
	V-150CU-S	○	—	○	—
V-150CU-B	—	○	—	○	

日本自動ドア株式会社

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	EXR-(S・D)-ATシリーズ*	—	—	○	○
	UN(S・W)-125-ATシリーズ*	○	○	—	—
	UN(S・W)-150-ATシリーズ*	○	○	—	—
	UNB-(S・W)-ATシリーズ*	○	○	—	—
	EX(S・D)-640-ATシリーズ*	—	—	○	○
	RD(S・D)-250-ATシリーズ*	○	○	—	—
	LAX-RD(S・D)-ATシリーズ*	○	○	—	—
	BO-SS-(S・D)-ATシリーズ*	—	—	○	○
	MBO-AL-(S・D)-ATシリーズ*	○	○	—	—
	COS-(S・D)-126ATシリーズ*	○	○	—	—
	JA-(S・D)-150-ATシリーズ*	○	○	—	—
	JA100-(S・D)-ATシリーズ*	○	○	—	—
	DSS-230-ATシリーズ*（2連）	○	—	—	—

ハシダ技研工業株式会社

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	EDM18N II J-S	—	—	○	—
	EDM18N II J-D	—	○	—	—
	EDM30N II J-S	—	—	○	—
	EDM30N II J-D	—	—	—	○

扶桑電機工業株式会社

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	DC-43	○	○	○	○
	DC-53	○	○	—	—
	DC-53P	○	○	—	—
	DC-20FC	○	○	○	○
	DC-103A	—	—	○	○
	DC-10FC	—	—	○	○
	PTS-53	○	○	—	—
	PTK-53	○	○	—	—
	DC-43A-WS（2連）	—	○	○	○
	DC-53A-WS（2連）	○	○	○	○
	DC-103A-WS（2連）	—	—	○	○
	DC-20FC-WS（2連）	○	○	○	○

フルテック株式会社

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	F A-3 0 C	—	—	○	○

北陽オートドア株式会社

申請品の品質・性能

種 類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	AD-SXJ	—	—	○	—
	AD-SXJW	—	—	—	○
	ADL-SXJ（2連）	—	—	○	—
	ADL-SXJW（2連）	—	—	—	○
	ADC-SXJ	—	—	○	—
	ADC-SXJW	—	—	—	○
	ADY-SXJ	○	—	—	—
	ADY-SXJW	—	○	—	—