

株式会社アーレスティ

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|----------|--|----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| モバフロアDA | 支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体) | アルミダイカスト | 450-450-32 | 1000N | 25.4~37.4 | 150~600 | 118~568 | 416~431 |
| モバフロア50A | 支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体) | アルミダイカスト | 500-500-36 | 1000N | 22.7~31.4 | 150~600 | 114~564 | 466~481 |

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|----------|--|----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| モバフロアDA | 支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体) | アルミダイカスト | 450-450-32 | 1000N | 27.7~39.4 | 150~600 | 118~568 | 407~431 |
| モバフロア50A | 支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 A(単体) | アルミダイカスト | 500-500-36 | 1000N | 26.7~39.3 | 150~600 | 114~564 | 451~476 |

パネル：(株)アーレスティ 東松山工場
支柱：日の出ネジ(株)

株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|----------------------|--|-------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| LAF-T500 (BNボルト脚) | 支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱一体型 | スチール | 500-500-26 | 1000N | 26.6~27.8 | 50~150 | 17~117 | 408 |
| LAF-T500 (TF分離脚) | 支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 B(連結) | スチール | 500-500-26 | 1000N | 27.7~29.4 | 50~200 | 17~167 | 408 |
| LAF-T500 (TA分離脚) | 支柱調整式 ^ハ ネ構造 支柱分離型 B(連結) | スチール | 500-500-26 | 1000N | 31.6~33.2 | 250~450 | 217~417 | 400 |

株式会社イノアック住環境

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ポート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| NeoFOSPA 5000N (NF-5000-NC) | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体) | スチール (モルタル 充填) | 499.7-499.7- 29.0 | 1000N | 45.0~48.2 | 50~300 | 21~271 | 400~425 |
| NeoFOSPA 5000N (NF-5000-1C) | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体) | スチール (モルタル 充填) | 499.7-499.7- 29.3 | 1000N | 47.0~50.2 | 50~300 | 21~271 | 400~425 |
| NeoFOSPA 5000N (NF-5000-NCR) | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体) | スチール (モルタル 充填) | 499.7-499.7- 30.6 | 1000N | 45.0~48.2 | 50~300 | 19~269 | 400~425 |
| NeoFOSPA 5000N (NF-5000-1CR) | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A (単体) | スチール (モルタル 充填) | 499.7-499.7- 30.8 | 1000N | 47.0~50.2 | 50~300 | 19~269 | 400~425 |

オーエム機器株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ポート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|------------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| OP2-5R・5WR | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 B (連結) | スチール+ウット | 500-500-20 | 1000N | 25.3~27.6 | 50~300 | 30~273 | 478~488 |

パネル：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場
支柱：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場、(株)新芝製作所

共同カイトック株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| ネットワークフロア29 | 置敷式溝構法 | 高強度軽量 コンクリート+樹脂+ 鋼板 | 600-600-29 | 1000N | 26 | 29 | 25 | 70 |
| ネットワークフロア29 (HM2071) | 置敷式溝構法 | 高強度軽量コ ンクリート+樹脂+ 鋼板 | 600-600-29 | 1000N | 26 | 29 | 25 | 70 |
| ネットワークフロア40 | 置敷式溝構法 | 高強度軽量コ ンクリート+樹脂+ 鋼板 | 600-600-40 | 1000N | 30 | 40 | 36 | 70 |
| ネットワークフロア40プラス | 置敷式溝構法 | 高強度軽量コ ンクリート+樹脂+ 鋼板 | 600-600-40 | 1000N | 33 | 40 | 36 | 70 |
| ネットワークフロア50プラス | 置敷式溝構法 | 高強度軽量コ ンクリート+樹脂+ 鋼板 | 600-600-50 | 1000N | 43 | 50 | 46 | 70 |
| ハイスチール (H=63mm 5000N) | 置敷式 ^ハ 補構法 支柱分離型 | 樹脂+鋼板 | 667-500-63 | 1000N | 22 | 63 | 44 | 95 |
| ハイスチール (H=70mm 5000N) | 置敷式 ^ハ 補構法 支柱分離型 | 樹脂+鋼板 | 667-500-70 | 1000N | 22 | 70 | 51 | 95 |
| ハイスチール (H=93mm 5000N) | 置敷式 ^ハ 補構法 支柱分離型 | 樹脂+鋼板 | 667-500-93 | 1000N | 24 | 93 | 74 | 95 |

パネルと支柱の製造所については各種あり。

株式会社昭電

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| ダクトフロアSD500AN | 支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 A (単体) | アルミ ^ダ イカスト | 500-500-32 | 1000N | 27.2~52.7 | 150~600 | 118~568 | 451~476 |

パネル：光軽金属工業(株)

支柱：(株)滝川

センクシア株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ポット性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|---------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| D450 | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | アルミダイキャスト | 450-450-31.5 | 1000N | 26.9~61.6 | 70~600 | 38~568 | 407~434 |
| A500 | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | アルミダイキャスト | 500-500-31.5 | 1000N | 27.5~59.9 | 70~600 | 38~568 | 451~484 |
| A600L | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | アルミダイキャスト | 600-600-46 | 1000N | 25.2~60.8 | 70~600 | 24~554 | 539~584 |
| WSA500N | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | スチールカット | 500-500-23.4 | 1000N | 27.0~60.0 | 50~600 | 20~570 | 451~486 |

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ポット性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|---------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| D450 | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | アルミダイキャスト | 450-450-31.5 | 1000N | 26.7~76.0 | 70~600 | 38~568 | 389~434 |
| A500 | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | アルミダイキャスト | 500-500-31.5 | 1000N | 27.2~82.2 | 70~600 | 38~568 | 439~484 |
| A600L | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | アルミダイキャスト | 600-600-46 | 1000N | 25.0~87.2 | 70~600 | 24~554 | 539~584 |
| WSA500N | 支柱調整式パネル構法 支柱分離型 A(単体) | スチールカット | 500-500-23.4 | 1000N | 27.0~80.0 | 50~600 | 20~570 | 439~486 |

D450、A500、A600L パネル：センクシア(株) 関東製作所

WSA500N パネル：パインテック(株) 越谷工場

支柱：(株)日装工作所

ナカ工業株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| CS-NRタイプ | 支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結) | スチール (モルタル 充填) | 600-600-27 | 2000N | 50.0~50.9 | 350~500 | 321~471 | 557 |

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| CS-NRタイプ | 支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結) | スチール (モルタル 充填) | 600-600-27 | 2000N | 49.1~50.0 | 200~350 | 171~321 | 557 |
| CS-SRタイプ | 支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結) | スチール (モルタル 充填) | 600-600-27 | 2000N | 57.2~58.1 | 350~500 | 282~432 | 557 |
| AZ5000-DPタイプ | 支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結) | スチール (モルタル 充填) | 500-500-27.7 | 1500N | 37.7~40.2 | 60~300 | 25~265 | 466~488 |

パネル：ナカ工業(株) つくば工場

支柱：ナカ工業(株) つくば工場、フォイエーンメカニカルジョイントストックカンパニー

ニチアス株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| ニチアスシグマフロアM600A | 支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 A (単体) | 珪酸カルシウム板 +スチール | 500-500-29 | 1000N | 48~61 | 60~600 | 24~564 | 439~486 |

パネル：ニチアス(株) 羽島工場

支柱：ピーターニチアス メタルワークス インドネシア、(株)新芝製作所

藤澤建機株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名 | 構成 | パネル材質 | パネル規格寸法 縦-横-厚(mm) | ローリング ロート性能 | システム重量 (kg/m ²) | 設定高さ (mm) | 有効配線スペース(mm) | |
|---------------|---|-------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | 配線高さ | 配線巾 |
| モザイクフロアMF-5ZC | 支柱調整式 ^ハ 補構法 支柱分離型 B (連結) | スチール | 500-500-25 | 1000N | 23.7~24.1 | 40~200 | 10~184 | 460 |

パネル：藤澤建機(株) 本社工場

支柱：高槻ダイカスト(株)