

ダイキン工業株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	RXUP□FCR ※1	33.5～118.0kW	7.92～26.94kW	冷暖切替, 高効率*
冷媒R-410A	RXUP□FBR ※1	33.5～118.0kW	8.0～28.05kW	冷暖切替, 高効率*
冷媒R-410A	RXYP□FCR ※2	33.5～150.0kW	10.9～44.8kW	冷暖切替, 標準
冷媒R-410A	RXYP□FBR ※2	33.5～150.0kW	10.7～37.2kW	冷暖切替, 標準
冷媒R-410A	RQUP□FCR ※1	33.5～118.0kW	7.92～26.95kW	リニューアル*, 高効率*
冷媒R-410A	RQUP□FBR ※1	33.5～118.0kW	8.0～28.05kW	リニューアル*, 高効率*
冷媒R-410A	RQYP□FCR ※3	33.5～136.0kW	10.9～41.1kW	リニューアル*, 標準
冷媒R-410A	RQYP□FBR ※3	33.5～136.0kW	10.7～37.5kW	リニューアル*, 標準
冷媒R-410A	REUP□FAR ※3	33.5～136.0kW	8.53～36.9kW	冷暖フリー*, 高効率*
冷媒R-410A	REYP□FAR ※2	33.5～150.0kW	10.6～41.3kW	冷暖フリー*, 標準
冷媒R-410A	RQCYP□BCR ※5	35.5～56.0kW	10.22～16.59kW	冷暖切替, リニューアル*
冷媒R-410A	RQCEP□BBR ※4	35.5～73.0kW	7.6～15.2kW	冷暖フリー, リニューアル*
冷媒R-410A	RTSP□DBR ※6	33.5～95.0kW	8.05～23.6kW	冷暖切替, 寒冷地向け*
冷媒R-410A	RQSP□DBR ※7	33.5～77.5kW	8.09～19.32kW	冷暖切替, リニューアル*, 寒冷地向け*
冷媒R-410A	FXYFP□EB ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, センダラウンドフロー
冷媒R-410A	FXYFP□EA ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, センダラウンドフロー
冷媒R-410A	FXYFP□NB ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, ラウンドフロー
冷媒R-410A	FXYFP□NA ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, ラウンドフロー
冷媒R-410A	FXYZP□EA ※9	2.2～5.6kW	—	CK-4:カセット形, コンパクトタイプ
冷媒R-410A	FXYCP□EB ※10	2.2～16.0kW	—	CK-2:カセット形, エコダラフロー
冷媒R-410A	FXYCP□EA ※10	2.2～16.0kW	—	CK-2:カセット形, エコダラフロー
冷媒R-410A	FXYKP□EB ※11	2.2～7.1kW	—	CK-1:カセット形, シングルフロー
冷媒R-410A	FXYKP□EA ※11	2.2～7.1kW	—	CK-1:カセット形, シングルフロー
冷媒R-410A	FXYSP□EB ※12	2.2～14.0kW	—	CIS: 天井吊形(隠ぺい)天井ビルトイン
冷媒R-410A	FXYSP□EA ※12	2.2～14.0kW	—	CIS: 天井吊形(隠ぺい)天井ビルトイン
冷媒R-410A	FXYMP□EB(MJ) ※13	4.5～28.0kW	—	CID: 天井吊形(隠ぺい)ダクトタイプ
冷媒R-410A	FXYMP□EA(MG) ※13	4.5～28.0kW	—	CID: 天井吊形(隠ぺい)ダクトタイプ
冷媒R-410A	FXYMMP□EAR ※14	2.2～3.6kW	—	CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ
冷媒R-410A	FXYMMP□ER ※14	2.2～3.6kW	—	CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ
冷媒R-410A	FXYMMP□EAL ※14	2.2～3.6kW	—	CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ
冷媒R-410A	FXYMMP□EL ※14	2.2～3.6kW	—	CID: 天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ
冷媒R-410A	FXYHP□NB ※15	3.6～16.0kW	—	CR: 天井吊形(露出)
冷媒R-410A	FXYHP□NA ※15	3.6～16.0kW	—	CR: 天井吊形(露出)
冷媒R-410A	FXYUP□EB ※16	8.0～11.2kW	—	CR: 天井吊形(露出)天吊自在形
冷媒R-410A	FXYUP□EA ※16	8.0～11.2kW	—	CR: 天井吊形(露出)天吊自在形
冷媒R-410A	FXYTP□NB ※17	8.0～14.0kW	—	CRK: 天井吊形(露出)厨房用
冷媒R-410A	FXYTP□NA ※17	8.0～14.0kW	—	CRK: 天井吊形(露出)厨房用
冷媒R-410A	FXYAP□EB ※18	2.8～5.6kW	—	WR: 壁掛形(露出)
冷媒R-410A	FXYAP□EA ※18	2.8～5.6kW	—	WR: 壁掛形(露出)
冷媒R-410A	FXYWP□MD ※19	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形
冷媒R-410A	FXYWUP□MD ※19	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形, 下吹形
冷媒R-410A	FXYLP□NB ※20	2.8～7.1kW	—	FRL: 床置形(露出)
冷媒R-410A	FXYLP□NA ※20	2.8～7.1kW	—	FRL: 床置形(露出)
冷媒R-410A	FXYLMP□NB ※20	2.8～7.1kW	—	FIL: 床置形(隠ぺい)

冷媒R-410A	FXYLMP□NA ※20	2.8～7.1kW	—	FIL:床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A	FVYCP□MA ※21	14.0～56.0kW	—	FRV:床置形(露出)
冷媒R-410A	FVYCDP□C ※21	14.0～56.0kW	—	FRV:床置形(露出),ヘルムスタイル*
冷媒R-410A	FXYMP□MGF ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込ダ*外形
冷媒R-410A	FXYMP□MFN ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込ダ*外形,加湿無タイプ*
冷媒R-410A	FXYWP□MDF ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:壁ビルトイン形
冷媒R-410A	VKMP□HAM ※22	3.5～7.0kW	—	外気処理ユニット:室内ユニット

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180
- ※2 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※4 355, 450, 500, 560, 615, 670, 730
- ※5 355, 450, 500, 560
- ※6 335, 400, 450, 500, 560, 670, 775, 850, 950
- ※7 335, 400, 450, 500, 560, 670, 775
- ※8 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 45, 56
- ※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 22, 28, 36, 45, 56, 71
- ※12 22, 28, 36, 45, 56, 71, 90, 112, 140
- ※13 45, 56, 71, 90, 112, 140, 160, 224, 280
- ※14 22, 28, 36
- ※15 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 80, 112
- ※17 80, 140
- ※18 28, 36, 45, 56
- ※19 140, 224, 280
- ※20 28, 36, 45, 56, 71
- ※21 140, 224, 280, 450, 560
- ※22 50, 80, 100

日本キヤリア株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	MMY-MUP□H(1) ※3	33.5～56kW	9.05～16.6kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□H(△) ※4	45～150kW	9.9～45.6kW	冷暖切替連結 △は1,2
冷媒R-410A	MMY-MUP□HS ※5	33.5, 40kW	7.45, 10.0kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□HS ※6	45～140kW	9.68～32.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MAP□F ※7	33.5, 40kW	7.8, 9.3kW	冷暖フレックス*, 単体
冷媒R-410A	MMY-AP□F ※8	45～118kW	9.2～27.9kW	冷暖フレックス*, 連結
冷媒R-410A	MMY-MAP□HR ※1	33.5～45kW	10.3～13.65kW	更新用*, 冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-AP□HR(2) ※2	45～136kW	11.0～40.95kW	更新用*, 冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP3351HN	33.5kW	7.45kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□HN(2) ※9	33.5～100kW	7.06～22.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP□2H(1) ※43	33.5～56kW	9.05～16.6kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2H(△) ※44	45～150kW	9.9～45.6kW	冷暖切替連結 △は1,2
冷媒R-410A	MMY-MUP□2HS ※45	33.5, 40kW	7.45, 10.0kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2HS ※46	45～140kW	9.68～32.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP3352HN	33.5kW	7.45kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2HN(2) ※47	33.5～100kW	7.06～22.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP□2R(1) ※43	33.5～56kW	9.05～16.6kW	更新用*, 冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2R(△) ※44	45～150kW	9.9～47.1kW	更新用*, 冷暖切替連結 △は1,2
冷媒R-410A	MMY-MUP□2RS ※45	33.5, 40kW	7.45, 10.0kW	更新用*, 冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2RS ※46	45～140kW	9.68～32.35kW	更新用*, 冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP3352RN	33.5kW	7.45kW	更新用*, 冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2RN(2) ※47	33.5～100kW	7.06～22.35kW	更新用*, 冷暖切替連結
冷媒R-410A	MCY-MAP3151H	31.5kW	9.33kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMU-AP□YH ※10	2.8, 3.6kW	—	カセット形(1方向)小形タイプ
冷媒R-410A	MMU-AP□SH ※11	4.5～7.1kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	MMU-AP□WH ※12	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	MMU-AP□H ※13	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	MMC-AP□H ※14	4.5～16.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	MMC-AP□PH ※15	8.0, 14.0kW	—	天井吊形(露出)厨房用
冷媒R-410A	MMD-AP□BH ※16	2.2～16.0kW	—	天井吊形(隠ぺい片ダクト)
冷媒R-410A	MMD-AP□H ※17	5.6～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	MMD-AP□NH(L) ※18	2.2～3.6kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	MMK-AP□H ※19	2.8～7.1kW	—	壁掛形(露出)
冷媒R-410A	MMF-AP□H ※20	4.5～56.0kW	—	床置(露出)立形
冷媒R-410A	MMF-AP□DH ※21	22.4～56.0kW	—	床置形大容量ダクトタイプ
冷媒R-410A	MML-AP□H ※22	2.8～7.1kW	—	床置(露出)横形
冷媒R-410A	MML-AP□BH ※23	2.8～7.1kW	—	床置(隠ぺい)横形
冷媒R-410A	MMD-VNK□HEX ※24	2.8～5.6kW	—	外気処理ユニット:天井隠ぺい両ダクト
冷媒R-410A	MMU-UP□YH ※25	2.2～3.6kW	—	カセット形(1方向)小形タイプ
冷媒R-410A	MMU-UP□SH ※26	4.5～7.1kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□WH ※27	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□H ※28	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□HD ※29	8.0, 9.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□MH ※30	2.2～5.6kW	—	カセット形(4方向)

冷媒R-410A	MMC-UP□H ※31	4.5～16.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	MMC-UP□PH ※32	8.0, 14.0kW	—	天井吊形(露出)厨房用
冷媒R-410A	MMD-UP□BH ※33	2.2～16.0kW	—	天井吊形(隠ぺい片ダクト)
冷媒R-410A	MMD-UP□H ※34	5.6～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	MMD-UP□NH(L) ※35	2.2～3.6kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	MMK-UP□H(-1) ※36	2.2～7.1kW	—	壁掛形(露出)
冷媒R-410A	MMF-UP□H ※37	4.5～56.0kW	—	床置(露出)立形
冷媒R-410A	MMF-UP□DH ※38	14.0～56.0kW	—	床置形大容量ダクトタイプ
冷媒R-410A	MML-UP□H ※39	2.8～7.1kW	—	床置(露出)横形
冷媒R-410A	MML-UP□BH ※40	2.8～7.1kW	—	床置(隠ぺい)横形
冷媒R-410A	MMF-UP□BH ※41	14.0～28.0kW	—	床置形壁ビルトイン
冷媒R-410A	MMD-UP□HF ※42	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ダクトタイプ
冷媒R-410A	MMF-UP□DHF ※38	14.0～56.0kW	—	外気処理ユニット:床置形大容量ダクトタイプ
冷媒R-410A	MMF-UP□BHF ※41	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形壁ビルトインタイプ

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 3356, 4006, 4506
- ※2 4506, 5006, 5606, 6156, 6706, 7306, 7756, 8506, 9006, 9506, 10006, 10606, 11206, 11806, 12206, 12806, 13606
- ※3 3351, 4001, 4501, 5001, 5601
- ※4 4501, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001, 10601, 11201, 11801, 12201, 12801, 13601, 14001, 14501, 15001
- ※5 3351, 4001
- ※6 4501, 5001, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001, 10601, 11201, 11801, 12201, 12801, 13601, 14001
- ※7 3355, 4005
- ※8 4505, 5005, 5605, 6155, 6705, 7305, 7755, 8505, 9005, 9505, 10005, 10605, 11205, 11805
- ※9 3351, 4001, 4501, 5001, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001
- ※10 284, 364
- ※11 454, 564, 714
- ※12 224, 284, 364, 454, 564, 714, 804, 904, 1124, 1404, 1604
- ※13 287, 367, 457, 567, 717, 807, 907, 1127, 1407, 1607
- ※14 458, 568, 718, 808, 908, 1128, 1408, 1608
- ※15 804, 1404
- ※16 226, 286, 366, 456, 566, 716, 806, 906, 1126, 1406, 1606
- ※17 566, 716, 806, 906, 1126, 1406, 1606, 2246, 2806
- ※18 221, 281, 361
- ※19 286, 366, 456, 566, 716
- ※20 456, 566, 716, 806, 1126, 1406, 1606, 2244, 2804, 4504, 5604
- ※21 2244, 2804, 4504, 5604
- ※22 284, 454, 714
- ※23 284, 364, 454, 564, 714
- ※24 503, 803, 1003
- ※25 221, 281, 361
- ※26 451, 561, 711
- ※27 221, 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※28 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※29 801, 901
- ※30 221, 281, 361, 451, 561
- ※31 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※32 801, 1401
- ※33 221, 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601
- ※34 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601, 2242, 2802
- ※35 221, 281, 361
- ※36 221, 281, 361, 451, 561, 711
- ※37 451, 561, 711, 801, 1121, 1401, 1601, 2241, 2801, 4501, 5601
- ※38 1401, 2241, 2801, 4501, 5601
- ※39 281, 451, 711
- ※40 281, 361, 451, 561, 711
- ※41 1401, 2241, 2801
- ※42 1401, 2242, 2802
- ※43 335, 400, 450, 500, 560
- ※44 450, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※45 335, 400
- ※46 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400
- ※47 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

パナソニック株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	CU-P□UX4A○ ※1	33.5～45.0kW	7.9～10.6kW	標準 ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UX4A○ ※2	50.0～150kW	10.4～35.0kW	標準 ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UX5○ ※1	33.5～45.0kW	9.3～13.9kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UX5 ※2	50.0～150kW	14.4～44.0kW	高効率*
冷媒R-410A	CU-P□UXE3E(J) ※1	33.5～45.0kW	8.7～12.0kW	冷暖フリー*(J:耐重塩害)
冷媒R-410A	PA-P□UXE3E(J) ※3	50.4～135kW	13.55～36kW	冷暖フリー*(J:耐重塩害)
冷媒R-410A	PA-P□UXK4A○ ※4	45.0～85.0kW	9.2～18.9kW	寒冷地対応* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P335UXP4A○	33.5kW	7.4kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXP4A○ ※5	45.0～136.0kW	9.0～29.6kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UXR4A○ ※1	33.5～45.0kW	7.9～10.6kW	既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR4A○ ※2	50.0～150.0kW	10.4～35.0kW	既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UXR5○ ※1	33.5～45.0kW	9.3～13.9kW	既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR5 ※2	50.0～150.0kW	14.4～44.0kW	既設配管*
冷媒R-410A	CU-P□UXPR5○ ※1	33.5～45.0kW	8.26～10.79kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5 ※6	50.0～136.0kW	12.42～32.37kW	高効率*
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5Y ※22	33.5～100.0kW	7.06～23.46kW	新設・既設配管兼用* 高効率*
冷媒R-410A	CS-P□U4U ※7	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U5U ※7	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U4DU ※8	8.0～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□L3U ※9	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□L4U ※10	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□DM3U ※11	2.2～3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	CS-P□DS4U ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS4UA ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS4MU ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□DS5U ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS5MU ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□D3U ※13	2.8～8.0kW	—	カセット形(1方向)高天井形
冷媒R-410A	CS-P□DS4MUA ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□F4U ※9	2.2～16.0kW	—	天井吊(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-410A	CS-P□FE4U ※7	2.8～16.0kW	—	天井吊(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-410A	CS-P□E3U ※14	7.1～28.0kW	—	天井吊(隠ぺい両ダクト)天井埋込形
冷媒R-410A	CS-P□T3U ※15	4.5～16.0kW	—	天井吊(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□T4U ※15	4.5～16.0kW	—	天井吊(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□K4U ※16	2.8～7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-410A	CS-P□P3U ※13	2.8～8.0kW	—	床置(露出)横形, ベリメーター用床置形
冷媒R-410A	CS-P□PM3U ※13	2.8～8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形, ベリメーター用床置埋込形
冷媒R-410A	CS-P□WN4U ※17	14.0, 22.4kW	—	床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器無)
冷媒R-410A	CS-P□W4U ※17	14.0, 22.4kW	—	床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器内蔵)
冷媒R-410A	CS-P□V3U ※18	8.0～14.0kW	—	天井吊形(露出)厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□X3U ※19	3.6～6.3kW	—	外気処理ユニット:直膨コイル付き外気処理ユニット
冷媒R-410A	CS-P□XE3U ※20	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P□BD4U ※21	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形

冷媒R-410A	CS-P200XW4U	28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P280W(N)4UN	28.0kW	—	壁ビルトイン形(加湿器有/無)

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450
- ※2 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 504, 560, 615, 680, 730, 785, 850, 900, 960, 1010, 1065, 1130, 1180, 1235, 1300, 1350
- ※4 450, 500, 560, 670, 730, 775, 850
- ※5 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※6 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※7 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 22, 28, 36
- ※12 22, 28
- ※13 28, 36, 45, 56, 71, 80
- ※14 71, 90, 112, 140, 224, 280
- ※15 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 28, 36, 45, 56, 71
- ※17 140, 224
- ※18 80, 112, 140
- ※19 50, 75, 100
- ※20 110, 170, 210
- ※21 224, 280
- ※22 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

⑤マルチパッケージ形空調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	RAS-AP□SS2 ※1	33.5～150kW	7.4～38.4kW	冷暖切換、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□SG2 ※1	33.5～150kW	6.8～32.4kW	冷暖切換、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□DN2 ※2	33.5～85.0kW	7.0～18.6kW	冷暖切換
冷媒R-410A	RAS-AP□DNR2 ※3	33.5～56.0kW	7.0～12.4kW	冷暖切換、リニューアル型*
冷媒R-410A	RAS-AP□SSX3 ※1	33.5～150kW	7.4～38.4kW	冷暖同時*、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□SGX3 ※1	33.5～150kW	6.8～32.4kW	冷暖同時*、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□SSR ※4	33.5～118kW	7.3～29.8kW	冷暖切換、リニューアル型*、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□SGR ※4	33.5～118kW	6.8～24.3kW	冷暖切換、リニューアル型*、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□SGRX ※5	33.5～90.0kW	6.8～18.0kW	冷暖同時*、リニューアル型*、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□SSM ※1	33.5～150kW	11.5～49.9kW	冷暖切換、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□TS ※1	33.5～150kW	9.31～48.90kW	冷暖切換、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TG ※1	33.5～150kW	8.35～36.24kW	冷暖切換、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TSX ※1	33.5～150kW	9.31～48.90kW	冷暖同時、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TGX ※1	33.5～150kW	8.35～36.24kW	冷暖同時、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TZ ※6	33.5～90.0kW	7.08～18.95kW	冷暖切換、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TZX ※6	33.5～90.0kW	7.08～18.95kW	冷暖同時、高効率タイプ
冷媒R-410A	RCI-GP□K3 ※7	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	RCID-GP□K2 ※8	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	RCID-AP□K3 ※8	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	RCIS-GP□K2 ※9	2.2～8.0kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	RCB-GP□K4 ※8	2.2～16.0kW	—	カセット形(ビルトイン)
冷媒R-410A	RPI-GP□K3 ※10	4.5～16.0kW	—	天井吊形(隠ぺい)
冷媒R-410A	RPI-GP□KC3 ※8	2.2～16.0kW	—	天井吊形(隠ぺい)
冷媒R-410A	RPI-GP□K ※11	22.4, 28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい)
冷媒R-410A	RPC-GP□K3 ※12	3.6～28.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	RPK-GP□K3 ※13	2.2～11.2kW	—	壁掛形
冷媒R-410A	RPK-GP□KH3 ※14	2.2～3.6kW	—	壁掛形
冷媒R-410A	RPV-GP□K3 ※15	5.0～16.0kW	—	床置形(露出)
冷媒R-410A	RPV-GP□K ※11	22.4, 28.0kW	—	床置形(露出)
冷媒R-410A	RPD-AP□KP1 ※16	22.4～56.0kW	—	床置形(大型)
冷媒R-410A	RPIF-GP□K1 ※17	3.6～7.1kW	—	外気処理ユニット(全熱交+直膨)
冷媒R-410A	RPI-GP□KF ※18	9.0～28.0kW	—	天井吊形(天井隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	RPI-GP□KFG ※19	14.0～28.0kW	—	天井吊形(天井隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	RPWI-AP□KF1 ※20	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A	RPWI-AP□KFG ※19	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A	RPWI-AP□K1 ※21	7.1～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A	RPCK-GP□K1 ※22	8.0～14.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	RPIH-AP□KR(L) ※14	2.2～3.6kW	—	天井吊形(天井隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	EPV-AP□K(F)2 ※23	4.5～8.0kW	—	壁埋込カセット形(テンブグリーン)
冷媒R-410A	RPSR-AP28K1	2.8kW	—	床置形(露出)
冷媒R-410A	RCIC-GP□K ※24	2.2～5.6kW	—	カセット形(4方向)

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

※1 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500

※2 335, 400, 450, 500, 560, 670, 850

- ※3 335, 400, 450, 500, 560
- ※4 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180
- ※5 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900
- ※6 335, 400, 450, 670, 900
- ※7 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80
- ※10 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 224, 280
- ※12 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280
- ※13 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112
- ※14 22, 28, 36
- ※15 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 224, 280, 450, 560
- ※17 500, 800, 1000
- ※18 90, 140, 224, 280
- ※19 1080, 1680, 2100
- ※20 140, 224, 280
- ※21 71, 112, 140, 224, 280
- ※22 80, 140
- ※23 45, 56, 80
- ※24 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56

三菱重工冷熱株式会社

⑤マルチパッケージ形空調調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	FDC(V)P□HLXB ※1	33.5～150kW	6.91～35.1kW	標準
冷媒R-410A	FDCRP□HLXB ※2	33.5～118kW	7.06～23.88kW	リニューアル*
冷媒R-410A	FDCEP□HLXJ ※3	33.5～100kW	6.38～19.14kW	高効率*
冷媒R-410A	FDCP□HLXRB ※4	33.5～150kW	6.27～34.92kW	冷暖フリー*
冷媒R-410A	FDTSP□LXA ※5	4.5～8.0kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	FDTSCP□LXA ※6	2.2～3.6kW	—	カセット形(1方向)小容量
冷媒R-410A	FDTWP□LXA ※7	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	FDTP□LXB ※8	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	FDTCP□LXA ※9	2.2～5.6kW	—	カセット形(4方向)小容量
冷媒R-410A	FDEP□LXA ※10	3.6～16.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	FDESP□LXB ※11	8.0, 14.0kW	—	天井吊形(露出)耐油
冷媒R-410A	FDRP□LXA ※12	2.2～14.0kW	—	天井吊形(隠ぺい片ダクト)
冷媒R-410A	FDUP□LXA ※13	2.2～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	FDKP□LXA ※14	2.8～7.1kW	—	壁掛形(露出)
冷媒R-410A	FDPLP□LXA ※15	2.8～7.1kW	—	床置(露出)ローボイ形
冷媒R-410A	FDLUP□LXA ※15	2.8～7.1kW	—	床置(隠ぺい)ローボイ形
冷媒R-410A	FDUP□FLXA ※16	9.0～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	FDASP□TLX ※17	14.0～56.0kW	—	床置形(露出)

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 3355, 4005, 4505, 5005, 5605, 6155, 6705, 7305, 7755, 8505, 9005, 9505, 10005, 10605, 11205, 11805, 12205, 12805, 13605, 14005, 14505, 15005
- ※2 3354, 4004, 4504, 5004, 6154, 6704, 7304, 7754, 8504, 9004, 9504, 10004, 10604, 11204, 11804
- ※3 3354, 4504, 5004, 5604, 6154, 6704, 7304, 7754, 8504, 9004, 9504, 10004
- ※4 3354, 4004, 4504, 5004, 5604, 6154, 6704, 7304, 7754, 8504, 9004, 9504, 10004, 10604, 11204, 11804, 12204, 12804, 13604, 14004, 14504, 15004
- ※5 455, 565, 715, 805
- ※6 225, 285, 365
- ※7 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※8 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※9 225, 285, 365, 455, 565
- ※10 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※11 804, 1404
- ※12 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405
- ※13 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605, 2245, 2805
- ※14 285, 365, 455, 565, 715
- ※15 285, 455, 565, 715
- ※16 905, 1405, 2245, 2805
- ※17 1405, 2245, 2805, 4505, 5605

三菱電機株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	PUHY-GP□DMG7(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.7~26.1kW	冷暖切換、グランマルチ
冷媒R-410A	PUHY-SGP□DMG7(-BS(G)) ※2	33.5~45.0kW	6.76~8.98kW	冷暖切換、グランマルチ、高COP*
冷媒R-410A	PUHY-P□DMG9(-BS(G)) ※3	33.5~140kW	8.19~42.4kW	冷暖切換、シティマルチYGR、標準
冷媒R-410A	PUHY-EP□DMG9(-BS(G)) ※3	33.5~140kW	7.77~40.4kW	冷暖切換、シティマルチYGR、高効率*
冷媒R-410A	PUHY-RP□DMG9(-E)(-BS(G)) ※4	33.5~136kW	8.19~24.57kW	冷暖切換、リブレスマルチYGR、標準
冷媒R-410A	PUHY-GRP□DMG7(-BS(G)) ※5	33.5~100kW	6.96~21.9kW	冷暖切換、リブレスマルチYGR
冷媒R-410A	PURY-P□(S)DMG6(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.9~30.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2GR、標準
冷媒R-410A	PURY-EP□(S)DMG6(-E)(-BS(G)) ※6	33.5~90.0kW	7.75~22.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2GR、高効率*
冷媒R-410A	PURY-P□(S)DMG9(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.86~30.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2GR、標準
冷媒R-410A	PURY-EP□(S)DMG9(-BS(G)) ※6	33.5~90.0kW	7.73~22.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2GR、高効率*
冷媒R-410A	PURY-SEP□(S)DMG9(-BS(G)) ※7	33.5~56.0kW	6.20~12.0kW	冷暖同時*、シティマルチR2GR、高COP*
冷媒R-410A	PURY-HP□SDMG6(-BS(G)) ※8	45.0, 56.0kW	10.06, 14.86kW	冷暖同時*、スバ暖マルチR2、寒冷地*
冷媒R-410A	PUHY-HP□SDMG5(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.45~25.35kW	冷暖切換、スバ暖マルチY、寒冷地*
冷媒R-410A	PUHY-WP□SDMG5(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	9.2~27.6kW	冷暖切換、スバ暖マルチ7、寒冷地*
冷媒R-410A	PUHY-HRP□SDMG5(-BS(G)) ※9	33.5~85.0kW	8.45~22.2kW	冷暖切換、リブレススバ暖マルチY、寒冷地*
冷媒R-410A	PUHY-WRP□SDMG5(-BS(G)) ※9	33.5~85.0kW	9.2~22.2kW	冷暖切換、リブレススバ暖マルチ7、寒冷地*
冷媒R-410A	PEFY-P□MG9 ※10	4.5~28.0kW	—	天井埋込形
冷媒R-410A	PDFY-P□GMG9 ※11	2.2~14.0kW	—	天井ビルトイン形
冷媒R-410A	PLFY-P□LMG9 ※11	2.2~14.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	PLFY-EP□HMG9 ※12	2.2~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	PLFY-P□HMG9 ※12	2.2~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	PLFY-P□GMG9 ※13	2.2~7.1kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	PMFY-P□BMG9 ※14	2.2~4.5kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	PMFY-P□FMG9 ※15	3.6~8.01kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	PCFY-P□KMG9 ※16	4.5~16.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	PCFY-P□HMG9 ※17	8.0, 14.0kW	—	天井吊形(露出) 厨房用
冷媒R-410A	PKFY-P□LMG9 ※18	2.2~5.6kW	—	壁掛形(露出)
冷媒R-410A	PSFY-P□GMG9 ※19	5.6~16.0kW	—	床置形(露出)
冷媒R-410A	LB-□DF8(-B) ※20	7.1, 9.0kW	—	外気処理ユニット:床置形
冷媒R-410A	LGH-N□RDF3(-B) ※21	3.6~7.1kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	LGH-N□RDF3-DM(-B) ※21	3.6~7.1kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	LGH-N□RDF4(-B) ※21	3.6~7.1kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	LGH-N□RDF4-DM(-B) ※22	2.8~7.1kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

※1 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

※2 335, 400, 450

※3 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400

※4 335, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1360

※5 335, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

※6 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900

※7 335, 400, 450, 500, 560

※8 450, 560

※9 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850

※10 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280

※11 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140

※12 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160

※13 22, 28, 36, 45, 56, 71

-
- ※14 22, 28, 36, 45
 - ※15 36, 45, 56, 71, 80
 - ※16 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
 - ※17 80, 140
 - ※18 22, 28, 36, 45, 56
 - ※19 56, 71, 80, 112, 140, 160
 - ※20 150, 200
 - ※21 50, 80, 100
 - ※22 35, 50, 80, 100