

木村工機株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	FCV-□BZK ※1	多翼形	2810～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	FCH-□BZK ※1	多翼形	2810～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 170, 200, 230, 260, 290, 320, 350

クボタ空調株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	MPV-□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
立形	MPV-□-A ※1	後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	MPH-□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	MPH-□-A ※1	後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 35

昭和鉄工株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	CV-□EK ※1	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	CH-□EK ※1	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 010, 020, 030, 040, 050, 055, 060, 065, 070, 080, 090, 100, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200, 220, 230, 250, 280, 300, 320, 340

新晃工業株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	GDV-□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
横形	GDH-□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
立形	SV-□ ※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
横形	SH-□ ※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
横形	PH-□ ※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
立形	DPV-□ ※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
横形	DPH-□ ※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ

SV, SH, PH, DPV, DPH形の主な骨組みはロールフォーミングステンレス材である

DPV, DPH形の送風機はダブルブラグファンである

□は以下のとおりとする

※1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 35

※2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 35

ダイキン工業株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	AVCD□ECK ※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	AHCD□ECK ※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
立形	AVC□FG ※2	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	AHC□FG ※2	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
立形	AVC□F ※2	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	AHC□F ※2	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 40, 43, 48

※2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 35

暖冷工業株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	DVU-□K ※1	多翼形	1500～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	DHU-□K ※1	多翼形	1500～30000m3/h	サンドイッチ
立形	DVU-□SLAF ※2	後向き羽根形	14000～27500m3/h	サンドイッチ
水平形	DHU-□SLAF ※2	後向き羽根形	14000～27500m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500

※2 280, 320, 360, 400, 450, 500, 550

TME S株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	NFV-□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	NFH-□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 50, 70, 90, 130, 170, 200, 230, 260, 300, 350, 430, 500, 600

日本キャリア株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	RAA-GDV□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-GDH□ ※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
立形	RAA-SV□ ※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-SH□ ※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-PH□ ※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
立形	RAA-DPV□ ※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-DPH□ ※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
立形	RAA-SCV□EK ※3	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-SCH□EK ※3	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 35

※2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 35

※3 010, 020, 030, 040, 050, 055, 060, 065, 070, 080, 090, 100, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200, 220, 230, 250, 280, 300, 320, 340

三菱重工冷熱株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	TUC-□V ※1	多翼形	1740～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	TUC-□H ※1	多翼形	1740～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする

※1 20, 40, 60, 100, 120, 190, 240, 300, 400