

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
FRS-II70	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	堅すべり出窓	S-4	A-3	W-4	-	2,000	1,700	
FNS-70	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-4	A-3	W-4	-	2,200	2,100	
FNS-70	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-4	A-3	W-5	-	2,200	2,100	
FNS-70EAT	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-4	A-3	W-4	-	2,200	2,100	※1
FD-70N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S-4	A-3	W-4	-	1,100	2,100	
FDB-70N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S-4	A-3	W-4	-	1,100	2,200	
FNS-II70	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-4	A-3	W-4	-	2,000	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社LIXIL

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
PRO-SE	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-4	A-3	W-5	-	2,400	2,400	※1
PRO-SE	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S-4	A-4	W-5	-	2,400	2,400	※1
PRO-SE・RF	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	S-4	A-4	W-5	-	2,100	2,200	※1
PRO-SE・RFS	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	S-4	A-4	W-5	-	2,100	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

YKK AP株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	折りたたみ戸	S-4	A-4	W-5	-	2,600	2,400	※1
EXIMA31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	上げ下げ	S-4	A-3	W-4	-	1,200	1,800	

※1 開閉繰り返し性能 3万回