

愛岐サッシ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
FNS-70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-5	A-3	W-5	—	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社アイザック・ユー

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	2,600	2,400	
EXIMA31	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-7	A-4	W-5	—	1,000	600	

株式会社石崎建材社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	縦すべり出し	S-5	A-4	W-5	—	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社建鋼社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
MTG-70R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	※2	S-5	A-3	W-5	—	2,000	2,400	※1
防火型MTG-70R	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	※3	S-5	A-3	W-5	—	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き窓、たてすべり出し窓、採風ドア

※3 たてすべり出し窓

三協立山株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
MTG-70R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	※2	S-5	A-4	W-5	—	2,400	2,400	※1
防火型MTG-70R	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	たてすべり出し	S-5	A-4	W-5	—	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

株式会社サンテック九州

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
MTG-70R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	※2	S-5	A-4	W-5	-	2,400	2,400	※1
防火型MTG-70R	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	たてすべり出し	S-5	A-4	W-5	-	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し

新装サッシ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
FNS-70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-5	A-3	W-5	-	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

末広商事株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
MTG-70R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-5	A-4	W-5	-	2,400	2,400	※1
防火型MTG-70R	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	たてすべり出し	S-5	A-4	W-5	-	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社ダイセン工業

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
MTG-70R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	※2	S-5	A-4	W-5	-	2,400	2,400	※1
防火型MTG-70R	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	たてすべり出し	S-5	A-4	W-5	-	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

東鉄工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
MTG-70R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	※2	S-5	A-4	W-5	-	2,400	2,400	※1
防火型MTG-70R	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	縦すべり出し窓	S-5	A-4	W-5	-	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き窓、縦すべり出し窓、採風ドア

株式会社トミタ

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	たて込出	S-6	A-4	W-5	-	2,600	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社ナガオカサッシ工業

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-5	A-4	W-5	-	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

西日本サッシ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
MTG-70R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	※2	S-5	A-4	W-5	-	2,400	2,400	※1
防火型MTG-70R	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	たてすべり出し	S-5	A-4	W-5	-	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

日本硝子建具株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級 (JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
FNS70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-5	A-3	W-5	-	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

広浜建材株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-7	A-4	W-5	—	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
FRS-II70	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	堅すべり出窓	S-6	A-4	W-5	—	2,000	1,700	
FNS-70	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-5	A-3	W-4	—	2,200	2,000	
FNS-70	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-5	A-3	W-5	—	2,200	2,000	
FNS-70EAT	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-6	A-4	W-5	—	2,200	2,000	※1
FNS-70AT	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-6	A-4	W-5	—	2,200	1,900	
FD-70N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S-6	A-4	W-5	—	1,100	2,000	
FDB-70N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S-6	A-4	W-5	—	1,100	2,200	
FNS-II70	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-6	A-4	W-5	—	2,200	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

不二サッシリニューアル株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
FNS70	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	堅二出し	S-6	A-3	W-5	—	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

豊和工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
HBS-70	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S-5	A-3	W-5	—	2,200	2,300	※1
HBS-70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	2,200	2,300	※1
HBS-70	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S-6	A-3	W-5	—	2,000	2,300	※1
HBS-70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	S-6	A-4	W-5	—	2,000	2,300	※1
HBS-70	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-7	A-3	W-5	—	2,000	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

マルキ建材株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	S-5	A-3	W-4	—	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

矢谷板硝子株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
FNS-70	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-5	A-3	W-4	—	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社LIXIL

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	二出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
PRO-SE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	上げ下げ オーニング	S-5	A-4	W-5	—	2,400	2,400	※1
PRO-SE・BFG	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	S-5	A-4	W-5	—	2,400	2,400	※1
PRO-SE・RF	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	2,100	2,200	※1
PRO-SE・RF	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	S-5	A-3	W-4	—	600	600	※1
PRO-SE・RF	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	S-6	A-3	W-4	—	600	600	※1
PRO-SE・RF・ BFG	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	S-5	A-4	W-5	—	2,000	2,000	※1
PRO-SE・RFS	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	S-5	A-4	W-5	—	2,100	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

YKK AP株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
R's 70FL	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	2,400	2,400	
R's 70FL	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-6	A-4	W-5	—	2,400	2,400	
R's 70FL	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-7	A-4	W-5	—	2,400	2,200	
SYSTEMA31	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	○	—	S-5	A-4	W-5	—	1,200	2,000	
SYSTEMA31	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	○	—	S-6	A-4	W-5	—	1,200	2,000	
SYSTEMA310	—	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	2,400	2,400	
SYSTEMA710	—	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	2,400	2,400	
EXIMA31Wb	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	1,200	2,400	
EXIMA31Wb	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-6	A-4	W-5	—	1,200	2,400	
EXIMA31Wb	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S-7	A-4	W-5	—	1,200	2,400	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	折りたたみ 戸	S-5	A-4	W-5	—	2,600	2,400	※1
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	折りたたみ 戸	S-6	A-4	W-5	—	2,600	2,400	※1
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-7	A-4	W-5	—	2,600	2,300	※1
EXIMA31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	上げ下げ	S-5	A-3	W-4	—	1,200	1,800	
EXIMA31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オーニング	S-5	A-4	W-4	—	1,100	1,500	
EXIMA31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オーニング	S-7	A-4	W-4	—	500	1,500	
EXIMA32	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-5	A-4	W-5	—	1,200	2,000	
EXIMA32	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-6	A-4	W-5	—	1,200	2,000	
EXIMA32	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-7	A-4	W-5	—	1,200	2,000	
BGS31	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	S-5	A-4	W-5	—	1,200	2,000	
BGS31	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	S-6	A-4	W-5	—	1,200	2,000	
BGE31	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	S-5	A-4	W-5	—	2,200	2,200	※1
BGE31	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	S-6	A-4	W-5	—	2,200	2,200	※1
BGE31	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	S-7	A-4	W-5	—	2,200	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社YKK AP沖縄

申請品の品質・性能

製品名	開 閉 方 法 に よ る 種 類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能 最大寸法		備 考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	込出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸 回転	横軸 回転	ドア	その他 種類名	耐風 圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-5	A-4	W-5	—	2,600	2,400	※1
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-6	A-4	W-5	—	2,600	2,400	※1
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	S-7	A-4	W-5	—	2,600	2,300	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回