

株式会社アルミックイマイ

申請品の品質・性能

製 品 名	種 類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 (J I S A 4 7 0 6)				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
サンアールH I 型	四角錐	—	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	2,000	2,000	○	○	○
サンアールG A 型	切妻	—	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	3,000	2,000	○	○	○
サンアールS H 型	フラット	—	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	3,000	2,000	○	○	○

株式会社鎌倉製作所

申請品の品質・性能

製 品 名	種 類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 (J I S A 4 7 0 6)				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
ライトドーム L H L 形	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	1,648	640	○	○	—
ライトハッチ S H - G P 形	切妻	ポリカーボネイド 樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-5	A-4	W-5	—	2,250	865	○	○	—
ライトドーム L H P 形	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	1,644	790	○	○	—

三洋工業株式会社

申請品の品質・性能

製 品 名	種 類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 (J I S A 4 7 0 6)				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
サニートップV型	切妻	—	アルミ	ステンレス	S-6	A-4	W-5	—	2,000	2,000	○	○	○
サニートップV型 片流	片流れ	—	アルミ	ステンレス	S-6	A-4	W-5	—	1,500	1,500	○	○	○
サニートップF型	フラット	—	アルミ	ステンレス	S-6	A-4	W-5	—	2,000	2,000	○	○	○
ライトモニック L M - A L	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	1,570	1,570	○	○	○

特殊技研金属株式会社

申請品の品質・性能

製 品 名	種 類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 (J I S A 4 7 0 6)				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
D r y－フィット	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅠ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅠ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	500	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅠ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	234	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	フラット	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	213	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	四角錐	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅡ アール	丸ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ フラットアール	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	525	○	○	○

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製 品 名	種 類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 (J I S A 4 7 0 6)				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
サンアールHI型	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	2,000	○	○	○
サンアールGA型	切妻	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	3,000	2,000	○	○	○
サンアールSH型	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	3,000	2,000	○	○	○
D r y－フィット	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅠ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅠ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	500	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅠ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	234	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	フラット	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	213	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ	四角錐	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
T o k t e c k－ドームⅡア ール	丸ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
T o k t e c k－フィットⅡ フラットアール	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	525	○	○	○

三菱ケミカルインフラテック株式会社

申請品の品質・性能

製 品 名	種 類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 (J I S A 4 7 0 6)				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
ライトスモークハッチパ [®] ラレル F P G	四角錐	—	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	2,000	1,305	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル F P G	四角錐	—	アルミ	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	2,000	1,305	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル F P G	四角錐	—	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	2,000	1,305	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル F P	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	2,000	771	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル F P	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	2,000	771	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル F P	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	2,000	771	○	○	○
ライトスモークハッチ S H K	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	1,300	626	○	○	○
ライトスモークハッチ S H K	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	1,300	626	○	○	○
ライトスモークハッチ S H K	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	1,300	626	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル A S	フラット	—	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	1,300	292	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル A S	フラット	—	アルミ	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	1,300	292	○	○	○
ライトスモークハッチ 高断熱 S H D	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	1,300	557	○	○	○
ライトスモークハッチ 高断熱 S H D	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	ステンレス	S-7	A-4	W-5	○	1,300	557	○	○	○
ライトスモークハッチパ [®] ラレル P S	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	—	2,000	772	○	○	○
点検口ハッチ D T H - D	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	—	600	359	—	○	○

大和スレート株式会社

申請品の品質・性能

製 品 名	種 類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 (J I S A 4 7 0 6)				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
ソーラチューブ160DS	丸ドーム	アクリル樹脂板	スチール	スチール	S-7	A-4	W-5	○	560	330	—	—	○
ソーラチューブ290DS	丸ドーム	アクリル樹脂板	スチール	スチール	S-7	A-4	W-5	○	695	330	—	—	○
ソーラチューブ330DS/750DS	丸ドーム	アクリル樹脂板	スチール	スチール	S-7	A-4	W-5	○	910	510	—	—	○

注記 スチール：溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板