愛岐サッシ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＮＳ－７０	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社アイザック・ユー

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	
ＥＸＩＭＡ３１	―	―	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,000	600	

株式会社石﨑建材社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	縦すべり出し	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社建鋼社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	※2	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,000	2,400	※1
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	―	○	○	○	○	―	○	―	―	○	※3	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回
※2 内開き窓、たてすべり出し窓、採風ドア
※3 たてすべり出し窓

三協立山株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	※2	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	―	○	○	○	○	―	○	―	―	○	たてすべり出し	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回
※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社サンテック九州

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	※2	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	―	○	○	○	○	―	○	―	―	○	たてすべり出し	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回
※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し

新装サッシ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＮＳ－７０	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

末広商事株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	―	○	○	○	○	―	○	―	―	○	たて辷り出し	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社ダイセン工業

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	※2	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	―	○	○	○	○	―	○	―	―	○	たてすべり出し	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回
※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

東鉄工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	※2	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	―	○	○	○	○	―	○	―	―	○	縦すべり出し窓	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回
※2 内開き窓、縦すべり出し窓、採風ドア

株式会社トミタ

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	たて辷出	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社ナガオカサッシ工業

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

西日本サッシ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	※2	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	―	○	○	○	○	―	○	―	―	○	たてすべり出し	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回
※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

日本硝子建具株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＮＳ７０	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

広浜建材株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＲＳ－Ⅱ７０	―	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	竪すべり出窓	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	1,700	
ＦＮＳ－７０	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－４	－	2,200	2,000	
ＦＮＳ－７０	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,200	2,000	
ＦＮＳ－７０ＥＡＴ	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,200	2,000	※1
ＦＮＳ－７０ＡＴ	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,200	1,900	
ＦＤ－７０Ｎ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,100	2,000	
ＦＤＢ－７０Ｎ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,100	2,200	
ＦＮＳ－Ⅱ７０	○	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,200	2,400	※1

※1 開閉繰返し性能 3万回

不二サッシリニューアル株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＮＳ７０	○	―	○	○	○	○	○	○	―	―	○	竪辷出し	Ｓ－６	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

豊和工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＨＢＳ－７０	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,200	2,300	※1
ＨＢＳ－７０	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,200	2,300	※1
ＨＢＳ－７０	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	Ｓ－６	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,000	2,300	※1
ＨＢＳ－７０	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,300	※1
ＨＢＳ－７０	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－７	Ａ－３	Ｗ－５	－	2,000	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

マルキ建材株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－４	－	2,600	2,400	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

矢谷板硝子株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＮＳ－７０	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－４	－	2,200	2,000	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社ＬＩＸＩＬ

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＰＲＯ－ＳＥ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	上げ下げオーニング	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＢＦＧ	○	―	○	○	○	○	○	―	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ	○	―	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,100	2,200	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－４	－	600	600	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－３	Ｗ－４	－	600	600	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ・ＢＦＧ	○	―	○	○	○	―	―	―	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,000	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦＳ	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,100	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
R’ｓ７０ＦＬ	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	
R’ｓ７０ＦＬ	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	
R’ｓ７０ＦＬ	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,200	
ＳＹＳＴＥＭＡ３１	―	―	○	○	―	○	―	○	―	―	○		Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,000	
ＳＹＳＴＥＭＡ３１	―	―	○	○	―	○	―	○	―	―	○		Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,000	
ＳＹＳＴＥＭＡ３１０	―	○	○	○	―	○	○	○	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	
ＳＹＳＴＥＭＡ７１０	―	○	○	○	―	○	○	○	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	
ＥＸＩＭＡ３１Ｗｂ	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,400	
ＥＸＩＭＡ３１Ｗｂ	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,400	
ＥＸＩＭＡ３１Ｗｂ	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,400	
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	折りたたみ戸	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	折りたたみ戸	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,300	※1
ＥＸＩＭＡ３１	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	上げ下げ	Ｓ－５	Ａ－３	Ｗ－４	－	1,200	1,800	
ＥＸＩＭＡ３１	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	オーニング	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－４	－	1,100	1,500	
ＥＸＩＭＡ３１	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	オーニング	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－４	－	500	1,500	
ＥＸＩＭＡ32	―	―	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,000	
ＥＸＩＭＡ32	―	―	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,000	
ＥＸＩＭＡ32	―	―	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,000	
ＢＧＳ３１	―	―	○	○	―	―	―	○	―	―	―	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,000	
ＢＧＳ３１	―	―	○	○	―	―	―	○	―	―	―	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,000	
ＢＧＥ３１	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,200	2,200	※1
ＢＧＥ３１	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	○	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,200	2,200	※1
ＢＧＥ３１	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	○	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,200	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社ＹＫＫ ＡＰ沖縄

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－５	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,300	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会