

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	汇出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
F RS-II 70	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	堅すべり出窓	S - 4	A - 3	W - 4	—	2,000	1,700	
F NS-70	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S - 4	A - 3	W - 4	—	2,200	2,100	
F NS-70	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S - 4	A - 3	W - 5	—	2,200	2,100	
F NS-70 EAT	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S - 4	A - 3	W - 4	—	2,200	2,100	※1
FD-70 N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S - 4	A - 3	W - 4	—	1,100	2,100	
FDB-70 N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S - 4	A - 3	W - 4	—	1,100	2,200	
F NS-II 70	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S - 4	A - 3	W - 4	—	2,000	2,000	※1

※1 開閉繰返し性能 3万回

株式会社LIXIL

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	汇出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
PRO-SE	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S - 4	A - 3	W - 5	—	2,400	2,400	※1
PRO-SE	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	S - 4	A - 4	W - 5	—	2,400	2,400	※1
PRO-SE・RF	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	S - 4	A - 4	W - 5	—	2,100	2,200	※1
PRO-SE・RFS	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	S - 4	A - 4	W - 5	—	2,100	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

YKK AP株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考 枠見込
	引違	片引	嵌殺	汇出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	
EXIMA31	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	折りたたみ戸	S - 4	A - 4	W - 5	—	2,600	2,400	※1
EXIMA31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	上げ下げ	S - 4	A - 3	W - 4	—	1,200	1,800	

※1 開閉繰り返し性能 3万回