

## 株式会社イトーキ

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
オペラブルウォール#941 株式会社イトーキ東光製作所	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
オペラブルウォール#931 株式会社イトーキ東光製作所	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
オペラブルウォール#651 株式会社イトーキ東光製作所	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)

## 株式会社オカムラ

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
フェローウォール100 株式会社オカムラ 生産本部 富士事業所	リフタ上下式・ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
フェローウォール80 株式会社オカムラ 生産本部 富士事業所	リフタ上下式・ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)

## 小松ウオール工業株式会社

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
小松ランニングRW-100 小松ウオール工業株式会社 本社工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
小松ランニングRW-120 小松ウオール工業株式会社 本社工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
ライトリーウォールLW-100 小松ウオール工業株式会社 本社工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
ライトリーウォールLW-50 小松ウオール工業株式会社 本社工場	プッシュ式／ハンドル回転式	一般タイプ(36dB未満)
ライトリーウォールLW-60(一般タイプ) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	プッシュ式／ハンドル回転式	一般タイプ(36dB未満)
ライトリーウォールLW-60(遮音タイプ) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
ライトリーウォールLW-80(一般タイプ) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	プッシュ式／ハンドル回転式	一般タイプ(36dB未満)
ライトリーウォールLW-80(遮音タイプ) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)

コマニー株式会社

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
DP-50 コマニー株式会社 本社工場	プッシュ式	一般タイプ(36dB未満)
DP-60S コマニー株式会社 本社工場	ワンタッチ上下式	遮音タイプ(36dB以上)
DP-80 コマニー株式会社 本社工場	ワンタッチ上下式	遮音タイプ(36dB以上)
DOS コマニー株式会社 本社工場	ハンドル回転式	一般タイプ(36dB未満)

三和シャッター工業株式会社

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
NSW-50W 株式会社ニチベイ	プッシュ式	一般タイプ(36dB未満)
NSW-60S 株式会社ニチベイ	プッシュ式	一般タイプ(36dB未満)
NSW-60SB 株式会社ニチベイ	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式兼用	遮音タイプ(36dB以上)
NSW-80SB 株式会社ニチベイ	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式兼用	遮音タイプ(36dB以上)
NSW-100SB 株式会社ニチベイ	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式兼用	遮音タイプ(36dB以上)

立川ブラインド工業株式会社

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
スライディングドア50 立川ブラインド工業株式会社 滋賀工場	自動接床式，手動接床式	一般タイプ(36dB未満)
スライディングドア66 富士変速機株式会社 テクノパーク工場	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	一般タイプ(36dB未満)
スライディングドア66遮音タイプ 富士変速機株式会社 テクノパーク工場	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	遮音タイプ(36dB以上)
スライディングドア80 富士変速機株式会社 テクノパーク工場	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	遮音タイプ(36dB以上)
スライディングドア100 富士変速機株式会社 テクノパーク工場	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	遮音タイプ(36dB以上)

## 東洋スライディングドア株式会社

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
TC-50 東洋スライディングドア株式会社 所沢工場	プッシュ式	一般タイプ(36dB未満)
TC-62 東洋スライディングドア株式会社 所沢工場	プッシュ式、ハンドル回転式	一般タイプ(36dB未満)
TC-72 東洋スライディングドア株式会社 所沢工場	ハンドル回転式、ワンタッチ上下式	遮音タイプ(36dB以上)
TC-84 東洋スライディングドア株式会社 所沢工場	ハンドル回転式、ワンタッチ上下式	遮音タイプ(36dB以上)
TC-106 東洋スライディングドア株式会社 所沢工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
TC-125 東洋スライディングドア株式会社 所沢工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)

## 株式会社ニチベイ

## 申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
SW-50W 有限会社三和製作所 トーア株式会社 彦根工場	プッシュ式	一般タイプ(36dB未満)
SW-60S 有限会社三和製作所 トーア株式会社 彦根工場	プッシュ式	一般タイプ(36dB未満)
SW-60SB 有限会社三和製作所 トーア株式会社 彦根工場	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式兼用	遮音タイプ(36dB以上)
SW-80SB 有限会社三和製作所 トーア株式会社 彦根工場	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式兼用	遮音タイプ(36dB以上)
SW-100SB 有限会社三和製作所	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式兼用	遮音タイプ(36dB以上)

## B Xティアール株式会社

## 申請品の品質・性能

製 品 名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
スライディングウォールC-50 B Xティアール株式会社 上尾工場	ワンタッチ上下式	一般タイプ(36dB未満)
スライディングウォールC-60 B Xティアール株式会社 上尾工場	ワンタッチ上下式	一般タイプ(36dB未満)
スライディングウォールC-70 B Xティアール株式会社 上尾工場	ワンタッチ上下式	一般タイプ(36dB未満)
スライディングウォールC-60J B Xティアール株式会社 上尾工場	ハンドル回転式	一般タイプ(36dB未満)
スライディングウォールC-70J B Xティアール株式会社 上尾工場	ハンドル回転式	一般タイプ(36dB未満)
スライディングウォールSS-92 B Xティアール株式会社 上尾工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
スライディングウォールSS-65 B Xティアール株式会社 上尾工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
スライディングウォールSS-105 B Xティアール株式会社 上尾工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
スライディングウォールSS-85 B Xティアール株式会社 上尾工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)
スライディングウォールSS-85EL B Xティアール株式会社 上尾工場	ハンドル回転式	遮音タイプ(36dB以上)

## 文化シャッター株式会社

## 申請品の品質・性能

製 品 名 (製造工場名)	パネル圧接装置の操作方法	遮音性能
スライディングドア 5 0 立川ブラインド工業株式会社	自動接床式、手動接床式	一般タイプ (36dB未満)
スライディングドア 6 6 立川ブラインド工業株式会社	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	一般タイプ (36dB未満)
スライディングドア 6 6 (遮音) 立川ブラインド工業株式会社	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	遮音タイプ (36dB以上)
スライディングドア 8 0 立川ブラインド工業株式会社	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	遮音タイプ (36dB以上)
スライディングドア 1 0 0 立川ブラインド工業株式会社	ワンタッチ上下式・ハンドル回転式併用	遮音タイプ (36dB以上)
スライディングウォール C-5 0 B X ティアール株式会社	ワンタッチ上下式	一般タイプ (36dB未満)
スライディングウォール C-6 0 B X ティアール株式会社	ワンタッチ上下式	一般タイプ (36dB未満)
スライディングウォール C-7 0 B X ティアール株式会社	ワンタッチ上下式	一般タイプ (36dB未満)
スライディングウォール C-6 0 J B X ティアール株式会社	ハンドル回転式	一般タイプ (36dB未満)
スライディングウォール C-7 0 J B X ティアール株式会社	ハンドル回転式	一般タイプ (36dB未満)
スライディングウォール S S-9 2 B X ティアール株式会社	ハンドル回転式	遮音タイプ (36dB以上)
スライディングウォール S S-6 5 B X ティアール株式会社	ハンドル回転式	遮音タイプ (36dB以上)
スライディングウォール S S-1 0 5 B X ティアール株式会社	ハンドル回転式	遮音タイプ (36dB以上)
スライディングウォール S S-8 5 B X ティアール株式会社	ハンドル回転式	遮音タイプ (36dB以上)
スライディングウォール S S-8 5 E L B X ティアール株式会社	ハンドル回転式	遮音タイプ (36dB以上)