

制気口及びダンパー（吹出口・吸込口）データシート(1) 【品質性能概要】 <評価基準>

項 目		単位等	評 価 基 準			事由
0. 提出データ						
0.1 申請機種と提出データ						
1. 適用範囲	申請対象機種					
1.3線状吹出口	BL-S (1列)		—			仕・標
	BL-D (2列)		—			仕・標
	BL-T (3列)		—			仕・標
	BL-K (4列)		—			仕・標
	TL		—			仕・標
	CL		—			仕・標
2.性能	実測データ		下記の数値の範囲を目安とする			
2.3線状吹出口	測定年月日					
	BL-T,D,S 測定場所					
	形番:BL-T,D,S		BL-T	BL-D	BL-S	評
	風量	m ³ /h	270-900	180-600	90-300	評
	水平到達距離	m	2.9-10.5	2.3-8.6	2.4-6.8	評
	垂直到達距離	m	1.6-6.6	1.6-6.6	1.1-5.6	評
	静圧損失水平	Pa	6～69	6～69	6～69	評
	静圧損失垂直	Pa	3～34	3～34	3～34	評
	発生騒音水平(A特性)	dB	20～48	21～49	20～48	評
	発生騒音垂直(A特性)	dB	20～33	20～33	20～32	評
BL-K,CL,TL	測定年月日					
	測定場所					
	形番:BL-K,CL,TL		BL-K	CL	TL	評
	風量	m ³ /h	360-1200	110-3265	85-340	評
	水平到達距離	m	2.7-10.8	—	1.5-4.6	評
	垂直到達距離	m	2.3-8.7	1.6-24.0	1.1-3.0	評
	静圧損失水平	Pa	6～69	—	8～167	評
	静圧損失垂直	Pa	3～34	3～46	6～130	評
	発生騒音水平(A特性)	dB	20～48	—	20～54	評
	発生騒音垂直(A特性)	dB	20～35	20～50	20～48	評

項 目		単位等	評 価 基 準	事由
3. 構造及び材料				
3.1構造図	構造図の提出		「有り」	仕
3.2仕様				
3.2.1吹出口				
線状吹出口	(1)BL形のケーシング・ペーン材質		アルミニウム材	仕
	ケーシング板厚	mm	1.0mm以上	仕
	ペーン板厚	mm	1.0mm(袋形:片面0.5mm)以上	仕
	気流方向の調節		「可能」	仕
	(2)TL形のケーシング材質		鋼板製	仕
	ケーシング板厚	mm	0.6mm以上	仕
	ペーン材質		アルミニウム材	仕
	ペーン板厚	mm	1.0mm(袋形:片面0.5mm)以上	仕
	気流方向の調節		「可能」	仕
	(3)CL形のケーシング・ペーン材質		アルミニウム材又は鋼板	仕
	ケーシング板厚	mm	1.0mm以上	仕
	ペーン板厚	mm	1.0mm(袋形:片面0.5mm)以上	仕
3.3塗装	鋼板製又はアルミニウム材製の吹出口,吸込口		メラミン焼付又は粉体塗装	仕
4.ミルシートの提出	本体のアルミニウム材・鋼材		「有り」	評
備考				

評価基準の事由

仕：標準仕様書又は改修標準仕様書の規定による

標：標準図の規定による

評：評価事業による確認事項