

ダイキン工業株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 冷媒 | 形式 | 冷房能力 kW | 圧縮機電動機合計出力 | 備考 |
|-----------|--------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|
| 空冷式 | R-410A | SZVCP□KAR ※1 | 20～50 | 4.6～14.4kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | SZVY(C)P□NBR ※2 | 20～100 | 6.18～29.84kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | SZVYCDP□NBR ※1 | 20～50 | 6.18～13.76kW | インバーター対応機、屋内ファンベルトレスタイプ |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | SRYP□BR ※1 | 20～50 | 3.8～13.2kW | インバーター対応機、リモートコンデンサ形 |

□は以下のとおりとする

※1 224, 280, 450, 560

※2 224, 280, 450, 560, 775, 1120

日本キヤリア株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 冷媒 | 形式 | 冷房能力 kW | 圧縮機電動機合計出力 | 備考 |
|-----------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------|
| 空冷式冷房専用 | R-410A | RPA-MUP□HK, ROP-MUP□S ※1 | 40～50 | 14.44～18.4kW | 床置直吹形 |
| 空冷式冷房専用 | R-410A | RDA-MUP□HK, ROP-MUP□S ※2 | 20～280 | 5.97～110.4kW | 床置ダクト形 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | RPA-MUP□HK, ROP-MUP□H ※1 | 40～50 | 14.44～18.4kW | 床置直吹形 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | RDA-MUP□HK, ROP-MUP□H ※2 | 20～280 | 5.97～110.4kW | 床置ダクト形 |

※1 □-□は4501-4501, 5601-5601

※2 □-□は2241-2241, 2801-2801, 4501-4501, 5601-5601, 6301-3351 x2, 8001-4501 +4001, 11201-4001 x3, 14001-4001 x2 +3351 x2, 16001-4501 x2 +4001 x2, 22401-5601 x4, 28001-5001 x6, 31501-5601 x6

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 冷媒 | 形式 | 冷房能力 kW | 圧縮機電動機合計出力 | 備考 |
|-----------|--------|-----------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 空冷式 | R-410A | RP-AP□CKVP1B ※1 | 20～140 | 4.21～37.84kW | インバーター対応機、セパレート形 |
| 空冷式 | R-410A | RP-AP□RKVOB ※2 | 20～71 | 4.8～18.4kW | インバーター対応機、リモートコンデンサ形 |
| 空冷式 | R-410A | RP-AP□CKVDB ※4 | 20～50 | 4.21～14.3kW | インバーター対応機、セパレート形 ベルトレス方式 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | RP-AP□CHVP1B ※1 | 20～140 | 4.21～37.84kW | インバーター対応機、セパレート形 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | RP-AP□RHVOB ※3 | 20～71 | 4.8～18.4kW | インバーター対応機、リモートコンデンサ形 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | RP-AP□CHVDB ※4 | 20～50 | 4.21～14.3kW | インバーター対応機、セパレート形 ベルトレス方式 |

※1 □は224, 280, 450, 560, 800, 1120, 1400, 1600

※2 □-○は224-GP, 280-GP, 450-P2, 560-P2, 630-P2, 800-P2

※3 □-○は224-GP, 280-GP, 450-P3, 560-P3, 630-P3, 800-P2

※4 □は224, 280, 450, 560

三菱重工冷熱株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 冷媒 | 形式 | 冷房能力 kW | 圧縮機電動機合計出力 | 備考 |
|-----------|--------|---------------------------|------------|--------------|--------|
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | ASVP□, AUCVP□HA ※1 | 14.0～56.0 | 2.61～9.92kW | 床置ダクト形 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | ASVP□F, AUCVP□HA ※2 | 22.4～56.0 | 3.65～7.28kW | 床置ダクト形 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | ASVP□HA2, AUCVP□HA2 ※3 | 67～160 | 12.7～31.6kW | 床置ダクト形 |
| 空冷式冷房専用 | R-410A | ASVP□, AUCVP□DCA ※1 | 14.0～56.0 | 2.02～10.54kW | 床置ダクト形 |

※1 □-□は1404-1404, 2244-2244, 2804-2804, 4504-4504, 5604-2804 x2

※2 □-□は2244-2244, 2804-2804, 4504-4504, 5604-2804 x2

※3 □-□は670-400 +280, 800-450 +400, 1120-335 x2 +450, 1400-500 x2 +400

三菱電機株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 冷媒 | 形式 | 冷房能力 kW | 圧縮機電動機合計出力 | 備考 |
|-----------|--------|-------------------|------------|--------------|-----------|
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-P□DMJ3 ※1 | 20.0～140.0 | 4.63～27.76kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-P□DMJ3-F ※2 | 22.4～140.0 | 4.02～26.04kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-P167DMJ1-F | 14.0 | 3.2kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-P□DM-E1 ※3 | 60.0～140.0 | 12.7～31.6kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-P□DM-E1-F ※4 | 14.0～140.0 | 3.2～26.4kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-P□DME3 ※5 | 20.0～50.0 | 4.51～13.6kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-P□DME3-F ※6 | 22.4～56.0 | 3.90～11.8kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-RP□DMJ ※5 | 20.0～50.0 | 4.67～11.74kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-RP□CM-E ※7 | 60.0～71.0 | 16.2～20.4kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-HP□DMJ ※5 | 20.0～50.0 | 5.39～12.36kW | インバーター対応機 |
| 空冷式ヒートポンプ | R-410A | PFHV-HP□CM-E ※7 | 60.0～71.0 | 15.9～20.1kW | インバーター対応機 |
| 空冷式年間冷房専用 | R-410A | PFTV-P□DM-E1 ※8 | 60.0～125.0 | 12.7～26.4kW | インバーター対応機 |
| 空冷式年間冷房専用 | R-410A | PFTV-P□DME3 ※5 | 20.0～50.0 | 3.98～13.6kW | インバーター対応機 |

□は以下のとおりとする

※1 224, 280, 450, 560, 670, 800, 1120, 1400, 1600

※2 265, 335, 530, 670, 1000, 1250, 1600

※3 670, 800, 1120, 1400, 1600

※4 167, 1000, 1250, 1600

※5 224, 280, 450, 560

※6 265, 335, 530, 670

※7 670, 800

※8 670, 800, 1120, 1400