

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 | 開閉方法による種類 | | | | | | | | | | | 性能等級(JISA4706) | | | | 引違製作可能最大寸法 | | 備考 枠見込 | |
|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|----------------|----------|-----|-----|------------|-------|-----------|------|
| | 引違 | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸 回転 | 横軸 回転 | ドア | その他 種類名 | 耐風 圧性 | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm | | H mm |
| FRS-II70 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 堅すべり出窓 | S-4 | A-3 | W-4 | - | 2,000 | 1,700 | |
| FNS-70 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S-4 | A-3 | W-4 | - | 2,200 | 2,100 | |
| FNS-70 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S-4 | A-3 | W-5 | - | 2,200 | 2,100 | |
| FNS-70EAT | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S-4 | A-3 | W-4 | - | 2,200 | 2,100 | ※1 |
| FD-70N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | S-4 | A-3 | W-4 | - | 1,100 | 2,100 | |
| FDB-70N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | S-4 | A-3 | W-4 | - | 1,100 | 2,200 | |
| FNS-II70 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S-4 | A-3 | W-4 | - | 2,000 | 2,000 | ※1 |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

株式会社LIXIL

申請品の品質・性能

| 製品名 | 開閉方法による種類 | | | | | | | | | | | 性能等級(JISA4706) | | | | 引違製作可能最大寸法 | | 備考 枠見込 | |
|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|----------------|----------|-----|-----|------------|-------|-----------|------|
| | 引違 | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸 回転 | 横軸 回転 | ドア | その他 種類名 | 耐風 圧性 | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm | | H mm |
| PRO-SE | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S-4 | A-3 | W-5 | - | 2,400 | 2,400 | ※1 |
| PRO-SE | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | S-4 | A-4 | W-5 | - | 2,400 | 2,400 | ※1 |
| PRO-SE・RF | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | S-4 | A-4 | W-5 | - | 2,100 | 2,200 | ※1 |
| PRO-SE・RFS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | S-4 | A-4 | W-5 | - | 2,100 | 2,200 | ※1 |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

YKK AP株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 | 開閉方法による種類 | | | | | | | | | | | 性能等級(JISA4706) | | | | 引違製作可能最大寸法 | | 備考 枠見込 | |
|---------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|----------------|----------|-----|-----|------------|-------|-----------|------|
| | 引違 | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸 回転 | 横軸 回転 | ドア | その他 種類名 | 耐風 圧性 | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm | | H mm |
| EXIMA31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 折りたたみ戸 | S-4 | A-4 | W-5 | - | 2,600 | 2,400 | ※1 |
| EXIMA31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上げ下げ | S-4 | A-3 | W-4 | - | 1,200 | 1,800 | |

※1 開閉繰り返し性能 3万回