

ダイキン工業株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	RQUP□FCR ※1	33.5～118.0kW	7.92～26.95kW	リニューアル*, 高効率*
冷媒R-410A	RQYP□FCR ※3	33.5～136.0kW	10.9～41.1kW	リニューアル*, 標準
冷媒R-410A	REUP□FAR ※3	33.5～136.0kW	8.53～36.9kW	冷暖フリー*, 高効率*
冷媒R-410A	REYP□FAR ※2	33.5～150.0kW	10.6～41.3kW	冷暖フリー*, 標準
冷媒R-410A	RQCYP□BCR ※5	35.5～56.0kW	10.22～16.59kW	冷暖切替, リニューアル*
冷媒R-410A	RQCEP□BBR ※4	35.5～73.0kW	7.6～15.2kW	冷暖フリー, リニューアル*
冷媒R-410A	RTSP□DBR ※6	33.5～95.0kW	8.05～23.6kW	冷暖切替, 寒冷地向け*
冷媒R-410A	RQSP□DBR ※7	33.5～77.5kW	8.09～19.32kW	冷暖切替, リニューアル*, 寒冷地向け*
冷媒R-410A	RESP□FAR ※24	33.5～77.5kW	8.01～20.59kW	冷暖フリー*, 寒冷地向け*
冷媒R-32	RXGA□AR ※3	33.5～136.0kW	8.69～31.8kW	冷暖切替, 高効率*
冷媒R-32	RXHA□AR ※23	33.5～100.0kW	7.01～20.94kW	冷暖切替, 高効率*, 高COP*
冷媒R-32	RXYA□AR ※2	33.5～150.0kW	11.1～44.9kW	冷暖切替, 標準
冷媒R-32	REGA□AR ※3	33.5～136.0kW	8.69～31.8kW	冷暖フリー*, 高効率*
冷媒R-32	REYA□AR ※2	33.5～150.0kW	11.1～44.9kW	冷暖フリー*, 標準
冷媒R-410A	FXYFP□EB ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, センシングラウンドフロー
冷媒R-410A	FXYFP□NB ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, ラウンドフロー
冷媒R-410A	FXYZP□EB ※9	2.2～5.6kW	—	CK-4:カセット形, コンパクトタイプ
冷媒R-410A	FXYCP□EB ※10	2.2～16.0kW	—	CK-2:エコダブルフロー
冷媒R-410A	FXYKP□EB ※11	2.2～7.1kW	—	CK-1:シングルフロー
冷媒R-410A	FXYSP□EB ※12	2.2～14.0kW	—	CIS:天井吊形(隠ぺい)天井ビルトイン
冷媒R-410A	FXYMP□EB(MJ) ※13	4.5～28.0kW	—	CID:天井吊形(隠ぺい)ダクトタイプ
冷媒R-410A	FXYMMP□EAR ※14	2.2～3.6kW	—	CID:天井吊形(隠ぺい)コンパクトタイプ
冷媒R-410A	FXYMMP□EAL ※14	2.2～3.6kW	—	CID:天井吊形(隠ぺい)コンパクトタイプ
冷媒R-410A	FXYHP□NB ※15	3.6～16.0kW	—	CR:天井吊形(露出)
冷媒R-410A	FXYUP□EB ※16	8.0～11.2kW	—	CR:天井吊形(露出)天吊自在形
冷媒R-410A	FXYTP□NB ※17	8.0～14.0kW	—	CRK:天井吊形(露出)厨房用
冷媒R-410A	FXYAP□EB ※18	2.8～5.6kW	—	WR:壁掛形(露出)
冷媒R-410A	FXYWP□MD ※19	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形
冷媒R-410A	FXYWUP□MD ※19	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形, 下吹形
冷媒R-410A	FXYLP□NB ※20	2.8～7.1kW	—	FRL:床置形(露出)
冷媒R-410A	FXYLMP□NB ※20	2.8～7.1kW	—	FIL:床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A	FVYCP□MA ※21	14.0～56.0kW	—	FRV:床置形(露出)
冷媒R-410A	FVYCDP□C ※21	14.0～56.0kW	—	FRV:床置形(露出)ベールレスタイプ
冷媒R-410A	FXYMP□MGF ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理エアコン:天井埋込ダクト形
冷媒R-410A	FXYMP□MFN ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理エアコン:天井埋込ダクト形, 加湿無タイプ
冷媒R-410A	FXYWP□MDF ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理エアコン:壁ビルトイン形
冷媒R-410A	VKMP□HAM ※22	3.5～7.0kW	—	外気処理ユニット:室内ユニット
冷媒R-32	FXYFA□AA ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, センシングラウンドフロー
冷媒R-32	FXYFA□NAA ※8	2.8～16.0kW	—	CK-4:カセット形, ラウンドフロー
冷媒R-32	FXYZA□AA ※9	2.2～5.6kW	—	CK-4:カセット形, コンパクトタイプ
冷媒R-32	FXYCA□AA ※10	2.2～16.0kW	—	CK-2:エコダブルフロー
冷媒R-32	FXYKA□AA ※25	1.6～7.1kW	—	CK-1:シングルフロー
冷媒R-32	FXYSA□AA ※12	2.2～14.0kW	—	CIS:天井吊形(隠ぺい)天井ビルトイン
冷媒R-32	FXYMA□AA ※13	4.5～28.0kW	—	CID:天井吊形(隠ぺい)ダクトタイプ

冷媒R-32	FXYMMA□AAR ※14	2.2～3.6kW	—	CID:天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ
冷媒R-32	FXYMMA□AAL ※14	2.2～3.6kW	—	CID:天井吊形(隠ぺい)コンパクトダクトタイプ
冷媒R-32	FXYHA□AA ※15	3.6～16.0kW	—	CR:天井吊形(露出)
冷媒R-32	FXYUA□AA ※16	8.0～11.2kW	—	CR:天井吊形(露出)天吊自在形
冷媒R-32	FXYTA□AA ※17	8.0～14.0kW	—	CRK:天井吊形(露出)厨房用
冷媒R-32	FXYAA□AA ※25	1.6～7.1kW	—	WR:壁掛形(露出)
冷媒R-32	FXYWA□AA ※19	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形
冷媒R-32	FXYWUA□AA ※19	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)壁ビルトイン形, 下吹形
冷媒R-32	FXYLA□AA ※20	2.8～7.1kW	—	FRL:床置形(露出)
冷媒R-32	FXYLMA□AA ※20	2.8～7.1kW	—	FIL:床置形(隠ぺい)
冷媒R-32	FXYCDA□A ※21	14.0～56.0kW	—	FRV:床置形(露出)ベルトスタイ
冷媒R-32	FXYMA□AAF ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理エアコン:天井埋込ダクト形
冷媒R-32	FXYMA□ZAN ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理エアコン:天井埋込ダクト形, 加湿無ダクト
冷媒R-32	FXYWA□AAF ※19	14.0～28.0kW	—	外気処理エアコン:壁ビルトイン形
冷媒R-32	VKMA□AM ※22	3.5～7.0kW	—	外気処理ユニット:室内ユニット

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180
- ※2 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※4 355, 450, 500, 560, 615, 670, 730
- ※5 355, 450, 500, 560
- ※6 335, 400, 450, 500, 560, 670, 775, 850, 950
- ※7 335, 400, 450, 500, 560, 670, 775
- ※8 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 45, 56
- ※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 22, 28, 36, 45, 56, 71
- ※12 22, 28, 36, 45, 56, 71, 90, 112, 140
- ※13 45, 56, 71, 90, 112, 140, 160, 224, 280
- ※14 22, 28, 36
- ※15 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 80, 112
- ※17 80, 140
- ※18 28, 36, 45, 56
- ※19 140, 224, 280
- ※20 28, 36, 45, 56, 71
- ※21 140, 224, 280, 450, 560
- ※22 50, 80, 100
- ※23 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※24 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775
- ※25 16, 22, 28, 36, 45, 56, 71

日本キヤリア株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	MMY-MUP□H(1) ※1	33.5～56kW	9.05～16.6kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□H(△) ※2	45～150kW	9.9～45.6kW	冷暖切替連結 △は1,2
冷媒R-410A	MMY-MUP□HS ※3	33.5, 40kW	7.45, 10.0kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□HS ※4	45～140kW	9.68～32.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP3351HN	33.5kW	7.45kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□HN(2) ※5	33.5～100kW	7.06～22.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP□2H(1) ※6	33.5～56kW	9.05～16.6kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2H(△) ※7	45～150kW	9.9～45.6kW	冷暖切替連結 △は1,2
冷媒R-410A	MMY-MUP□2HS ※8	33.5, 40kW	7.45, 10.0kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2HS ※9	45～140kW	9.68～32.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP3352HN	33.5kW	7.45kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2HN(2) ※10	33.5～100kW	7.06～22.35kW	冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP□2R(1) ※6	33.5～56kW	9.05～16.6kW	更新用*, 冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2R(△) ※7	45～150kW	9.9～47.1kW	更新用*, 冷暖切替連結 △は1,2
冷媒R-410A	MMY-MUP□2RS ※8	33.5, 40kW	7.45, 10.0kW	更新用*, 冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2RS ※9	45～140kW	9.68～32.35kW	更新用*, 冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP3352RN	33.5kW	7.45kW	更新用*, 冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2RN(2) ※10	33.5～100kW	7.06～22.35kW	更新用*, 冷暖切替連結
冷媒R-410A	MMY-MUP□2F(1) ※6	33.5～56kW	8.22～15.7kW	冷暖フレックス*, 単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2F(△) ※7	45～150kW	9.5～43.2kW	冷暖フレックス*, 連結 △は1,2
冷媒R-410A	MMY-MUP□2FS ※8	33.5, 40kW	6.84, 9.20kW	冷暖フレックス*, 単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2FS ※11	45～118kW	8.16～27.6kW	冷暖フレックス*, 連結
冷媒R-410A	MMY-MUP3352FN	33.5kW	6.84kW	冷暖フレックス*, 単体
冷媒R-410A	MMY-UP□2FN(2) ※10	33.5～100kW	7.06～20.52kW	冷暖フレックス*, 連結
冷媒R-410A	MCY-MAP3151H	31.5kW	9.33kW	冷暖切替単体
冷媒R-410A	MMD-UVNK□HEX ※12	2.8～5.6kW	—	外気処理ユニット:天井隠ぺい両ダクト
冷媒R-410A	MMD-UVN□HEX ※12	2.8～5.6kW	—	外気処理ユニット:天井隠ぺい両ダクト加湿器無タイプ
冷媒R-410A	MMU-UP□YH ※13	2.2～3.6kW	—	カセット形(1方向)小形タイプ
冷媒R-410A	MMU-UP□SH ※14	4.5～7.1kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□WH ※15	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□H ※16	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□HD ※17	8.0, 9.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	MMU-UP□MH ※18	2.2～5.6kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	MMC-UP□H ※19	4.5～16.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	MMC-UP□PH ※20	8.0, 14.0kW	—	天井吊形(露出)厨房用
冷媒R-410A	MMD-UP□BH ※15	2.2～16.0kW	—	天井吊形(隠ぺい片ダクト)
冷媒R-410A	MMD-UP□H ※21	5.6～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	MMD-UP□NH(L) ※13	2.2～3.6kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	MMK-UP□H(-1) ※22	2.2～7.1kW	—	壁掛形(露出)
冷媒R-410A	MMF-UP□H ※23	4.5～56.0kW	—	床置(露出)立形
冷媒R-410A	MMF-UP□DH ※24	14.0～56.0kW	—	床置形大容量ダクトタイプ
冷媒R-410A	MML-UP□H ※25	2.8～7.1kW	—	床置(露出)横形
冷媒R-410A	MML-UP□BH ※26	2.8～7.1kW	—	床置(隠ぺい)横形
冷媒R-410A	MMF-UP□BH ※27	14.0～28.0kW	—	床置形壁ビルトイン

冷媒R-410A	MMD-UP□HF ※28	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ダクトタイプ
冷媒R-410A	MMF-UP□HFNHS ※28	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ダクト加湿器無タイプ
冷媒R-410A	MMF-UP□DHF ※24	14.0～56.0kW	—	外気処理ユニット:床置形大容量ダクトタイプ
冷媒R-410A	MMF-UP□BHF ※28	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形壁ビルトインタイプ

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

※1 3351, 4001, 4501, 5001, 5601

※2 4501, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001, 10601, 11201, 11801, 12201, 12801, 13601, 14001, 14501, 15001

※3 3351, 4001

※4 4501, 5001, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001, 10601, 11201, 11801, 12201, 12801, 13601, 14001

※5 3351, 4001, 4501, 5001, 5601, 6151, 6701, 7301, 7751, 8501, 9001, 9501, 10001

※6 335, 400, 450, 500, 560

※7 450, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500

※8 335, 400

※9 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400

※10 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

※11 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180

※12 501, 801, 1001

※13 221, 281, 361

※14 451, 561, 711

※15 221, 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601

※16 281, 361, 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601

※17 801, 901

※18 221, 281, 361, 451, 561

※19 451, 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601

※20 801, 1401

※21 561, 711, 801, 901, 1121, 1401, 1601, 2242, 2802

※22 221, 281, 361, 451, 561, 711

※23 451, 561, 711, 801, 1121, 1401, 1601, 2241, 2801, 4501, 5601

※24 1401, 2241, 2801, 4501, 5601

※25 281, 451, 711

※26 281, 361, 451, 561, 711

※27 1401, 2241, 2801

※28 1401, 2242, 2802

パナソニック株式会社

⑤マルチパッケージ形空調機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-32	CU-P□UX6(J) ※1	33.5~45.0kW	8.91~12.2kW	新設* 標準, J:重塩害
冷媒R-32	PA-P□UX6 ※2	50.0~150kW	13.14~40.12kW	新設*
冷媒R-410A	CU-P□UXR5(J) ※1	33.5~45.0kW	9.3~13.9kW	既設配管* 標準, J:重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR5 ※2	50.0~150kW	14.4~44kW	既設配管*
冷媒R-410A	CU-P□UXPR5R(J) ※1	33.5~45.0kW	8.26~10.79kW	既設配管* 高効率* 標準, J:重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5R ※3	50.0~136kW	12.42~32.37kW	既設配管* 高効率*
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5YR ※4	33.5~100kW	7.06~23.46kW	既設配管* ハイグレード*
冷媒R-410A	CU-P335UXKR5(J)	33.5kW	7.16kW	新設* 既設配管* 寒冷地対応* 標準, J:重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXKR5 ※5	45.0~100kW	9.92~21.48kW	新設* 既設配管* 寒冷地対応*
冷媒R-32	CS-P□U6U ※6	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-32	CS-P□U6DU ※7	5.6~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-32	CS-P□L6U ※8	2.2~16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-32	CS-P□DM6U ※9	2.2~3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-32	CS-P□DS6U ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-32	CS-P□DS6MU ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-32	CS-P□F6U ※8	2.2~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-32	CS-P□FE6U ※6	2.8~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-32	CS-P□FE6UL ※11	2.8~5.6kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形(逆配管)
冷媒R-32	CS-P□T6U ※12	3.6~16.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形
冷媒R-32	CS-P□K6U ※13	2.8~7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-32	CS-P□P6U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(露出)横形, ペリメータ用床置形
冷媒R-32	CS-P□PM6U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形, ペリメータ用床置埋込形
冷媒R-32	CS-P□BD6U ※15	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-32	CS-P□V6U ※16	8.0~14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□U5U ※6	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U4DU ※17	8.0~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□L4U ※18	2.2~11.2kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□DM5U ※9	2.2~3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	CS-P□DS5U ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS5MU ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□D3U ※19	2.8~7.1kW	—	カセット形(1方向)高天井形
冷媒R-410A	CS-P□F5U ※8	2.2~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-410A	CS-P□FE5U ※6	2.8~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-410A	CS-P□FE5UL ※11	2.8~5.6kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形(逆配管)
冷媒R-410A	CS-P□E3U ※20	7.1~28.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)天井埋込形
冷媒R-410A	CS-P□T5U ※21	3.6~14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□K5U ※13	2.8~7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-410A	CS-P□P5U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(露出)横形, ペリメータ用床置形
冷媒R-410A	CS-P□PM5U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形, ペリメータ用床置埋込形
冷媒R-410A	CS-P□W(N)4U(N) ※22	14.0~28.0kW	—	床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器無/有)
冷媒R-410A	CS-P□BD5U ※15	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-410A	CS-P□V5U ※16	8.0~14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□X3U ※23	3.6~6.3kW	—	外気処理ユニット:直膨コイル付き外気処理ユニット

冷媒R-410A	CS-P□XE3U ※24	14.0～28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P200XW4U	28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形ハイフレッシュ

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450
- ※2 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※4 335, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※5 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※6 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※7 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36
- ※10 22, 28
- ※11 28, 36, 45, 56
- ※12 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※13 28, 36, 45, 56, 71
- ※14 28, 36, 45, 56, 71, 80
- ※15 224, 280
- ※16 80, 112, 140
- ※17 80, 90, 112, 140, 160
- ※18 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 112
- ※19 28, 36, 45, 71
- ※20 71, 90, 140, 280
- ※21 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140
- ※22 140, 224, 280
- ※23 50, 75, 100
- ※24 110, 170, 210

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-32	RAS-GP□TS ※1	33.5～150kW	9.32～48.30kW	冷暖切換、高効率タイプ
冷媒R-32	RAS-GP□TG ※1	33.5～150kW	8.35～36.24kW	冷暖切換、高効率タイプ
冷媒R-32	RAS-GP□TZ ※2	33.5～100kW	6.70～21.3kW	冷暖切換、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□SSR ※4	33.5～118kW	7.30～29.80kW	冷暖切換、リニューアル型*、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□SGR ※4	33.5～118kW	6.80～24.30kW	冷暖切換、リニューアル型*、高効率タイプ*
冷媒R-32	RAS-GP335SSM	33.5kW	7.30kW	冷暖切換、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP335SSMR	33.5kW	7.30kW	冷暖切換、リニューアル型*、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TSX ※1	33.5～150kW	9.31～48.90kW	冷暖同時、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TGX ※1	33.5～150kW	8.35～36.24kW	冷暖同時、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□TZX ※6	33.5～90.0kW	7.08～18.95kW	冷暖同時、高効率タイプ
冷媒R-410A	RAS-AP□SGRX ※5	33.5～90.0kW	6.80～18.00kW	冷暖同時*、リニューアル型*、高効率タイプ*
冷媒R-410A	RAS-AP□TN ※2	33.5～100kW	8.52～25.56kW	冷暖切換
冷媒R-410A	RAS-AP□DNR2 ※3	33.5～56.0kW	7.00～12.40kW	冷暖切換、リニューアル型*
冷媒R-410A	RAS-AP□TNX ※2	33.5～100kW	8.52～25.56kW	冷暖同時
冷媒R-410A/R-32	RCI-GP□KA ※7	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A/R-32	RCID-GP□KA ※8	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A/R-32	RCIS-GP□KA ※9	2.2～8.0kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A/R-32	RCB-GP□KA ※8	2.2～16.0kW	—	カセット形(ビルトイン)
冷媒R-410A/R-32	RPI-GP□KA ※10	4.5～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい)
冷媒R-410A/R-32	RPI-GP□KAC ※8	2.2～16.0kW	—	天井吊形(隠ぺい)
冷媒R-410A/R-32	RPC-GP□KA ※23	3.6～28.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A/R-32	RPK-GP□KA ※11	2.2～11.2kW	—	壁掛形
冷媒R-410A/R-32	RPK-GP□KAH ※12	2.2～3.6kW	—	壁掛形
冷媒R-410A/R-32	RPV-GP□KA ※13	5.0～28.0kW	—	床置形(露出)
冷媒R-410A	RPD-AP□KP1 ※14	22.4～56.0kW	—	床置形(大型)
冷媒R-410A/R-32	RPD-GP□KAD ※14	22.4～56.0kW	—	床置形(大型)
冷媒R-410A/R-32	RPIF-GP□KA ※15	3.6～7.1kW	—	外気処理ユニット(全熱交+直膨)
冷媒R-410A/R-32	RPI-GP□KAF ※16	9.0～28.0kW	—	天井吊形(天井隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A/R-32	RPI-GP□KAFG ※17	14.0～28.0kW	—	天井吊形(天井隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A/R-32	RPWI-GP□KAF ※18	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A/R-32	RPWI-GP□KAFG ※17	14.0～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A/R-32	RPWI-GP□KA ※19	7.1～28.0kW	—	床置形(隠ぺい)
冷媒R-410A/R-32	RPCK-GP□KA ※20	8.0～14.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A/R-32	RPIH-GP□KAR(L) ※12	2.2～3.6kW	—	天井吊形(天井隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A/R-32	EPV-GP□KAF ※21	4.5～8.0kW	—	壁埋込カセット形(テンブクリーン)
冷媒R-410A/R-32	RPSR-GP28KA	2.8kW	—	床置形(露出)
冷媒R-410A/R-32	RCIC-GP□KA ※22	2.2～5.6kW	—	カセット形(4方向)

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない
□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※2 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※3 335, 400, 450, 500, 560
- ※4 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180
- ※5 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900
- ※6 335, 400, 450, 670, 900
- ※7 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80
- ※10 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280
- ※11 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112
- ※12 22, 28, 36
- ※13 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280
- ※14 224, 280, 450, 560
- ※15 500, 800, 1000
- ※16 90, 140, 224, 280
- ※17 1080, 1680, 2100
- ※18 140, 224, 280
- ※19 71, 112, 140, 224, 280
- ※20 80, 140
- ※21 45, 56, 80
- ※22 22, 28, 36, 40, 45, 50, 56
- ※23 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280

三菱重工冷熱株式会社

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	FDCRP□5HLXB ※1	33.5～100kW	10.16～29.84kW	リニューアル*
冷媒R-410A	FDTSP□LXA ※2	4.5～8.0kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	FDTSCP□LXA ※3	2.2～3.6kW	—	カセット形(1方向)小容量
冷媒R-410A	FDTWP□LXA ※4	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	FDTP□LXB ※5	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	FDTCP□LXA ※6	2.2～5.6kW	—	カセット形(4方向)小容量
冷媒R-410A	FDEP□LXA ※7	3.6～16.0kW	—	天井吊形(露出)
冷媒R-410A	FDESP□LXB ※8	8.0, 14.0kW	—	天井吊形(露出)耐油
冷媒R-410A	FDRP□LXA ※9	2.2～14.0kW	—	天井吊形(隠ぺい片ダクト)
冷媒R-410A	FDUP□LXA ※10	2.2～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	FDKP□LXA ※11	2.8～7.1kW	—	壁掛形(露出)
冷媒R-410A	FDPLP□LXA ※12	2.8～7.1kW	—	床置(露出)ローボイ形
冷媒R-410A	FDUP□LXA ※12	2.8～7.1kW	—	床置(隠ぺい)ローボイ形
冷媒R-410A	FDUP□FLXA ※13	9.0～28.0kW	—	天井吊形(隠ぺい両ダクト)
冷媒R-410A	FDASP□TLX ※14	14.0～56.0kW	—	床置形(露出)

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450, 500, 560, 615, 670, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※2 455, 565, 715, 805
- ※3 225, 285, 365
- ※4 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※5 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※6 225, 285, 365, 455, 565
- ※7 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605
- ※8 804, 1404
- ※9 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405
- ※10 225, 285, 365, 455, 565, 715, 805, 905, 1125, 1405, 1605, 2245, 2805
- ※11 285, 365, 455, 565, 715
- ※12 285, 455, 565, 715
- ※13 905, 1405, 2245, 2805
- ※14 1405, 2245, 2805, 4505, 5605

三菱電機株式会社

⑤マルチパッケージ形空調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
R-32	PUHY-GMP□FM(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	7.70~23.1kW	冷暖切換、グランマルチ*
R-32	PUHY-EMP□FM(-BS(G)) ※2	33.5~140kW	7.47~36.4kW	冷暖切換、シティマルチY GR 高効率*
R-32	PUHY-MP□DM(-BS(G)) ※2	33.5~140kW	8.53~37.3kW	冷暖切換、シティマルチY GR 標準
R-410A	PURY-SEP□(S)DMG9(-BS(G)) ※3	33.5~56.0kW	6.20~12.0kW	冷暖同時*、シティマルチR2 GR、高COP*
R-410A	PURY-EP□(S)DMG9(-BS(G)) ※4	33.5~90.0kW	7.73~22.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2 GR、高効率*
R-410A	PURY-P□(S)DMG9(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.86~30.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2 GR、標準
R-410A	PUHY-GRP□DMG7(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	6.96~21.9kW	冷暖切換、リブレースグランマルチ
R-410A	PUHY-RP□DMG9(-E)(-BS(G)) ※5	33.5~136kW	8.19~24.57kW	冷暖切換、リブレースマルチY GR、標準
R-410A	PUHY-SGRP□DM(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.70~26.1kW	冷暖切換、R410A専用リブレースグランマルチ*
R-410A	PUHY-SRP□DM(-E)(-BS(G)) ※2	33.5~140kW	8.89~40.9kW	冷暖切換、R410A専用リブレースマルチY GR 高効率*
R-410A	PUHY-HRP□SDMG9(-BS(G)) ※6	33.5~85.0kW	8.71~23.25kW	冷暖切換、リブレースズバ暖マルチY、寒冷地*
R-410A	PUHY-HP□SDMG9(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.63~25.89kW	冷暖切換、ズバ暖マルチY、寒冷地*
R-410A	PUHY-WRP□SDMG9(-BS(G)) ※6	33.5~85.0kW	9.41~23.25kW	冷暖切換、リブレースズバ暖マルチ7、寒冷地*
R-410A	PUHY-WP□SDMG9(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	9.23~27.69kW	冷暖切換、ズバ暖マルチ7、寒冷地*
R-410A	PURY-EP□(S)DMG6(-E)(-BS(G)) ※4	33.5~90.0kW	7.75~22.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2 GR、高効率*
R-410A	PURY-P□(S)DMG6(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.9~30.2kW	冷暖同時*、シティマルチR2 GR、標準
R-410A	PUHY-HRP□SDMG5(-BS(G)) ※6	33.5~85.0kW	8.45~22.2kW	冷暖切換、リブレースズバ暖マルチY、寒冷地*
R-410A	PUHY-WRP□SDMG5(-BS(G)) ※6	33.5~85.0kW	9.2~22.2kW	冷暖切換、リブレースズバ暖マルチ7、寒冷地*
R-410A	PURY-HP□SDMG6(-BS(G)) ※7	45.0, 56.0kW	10.06, 14.86kW	冷暖同時*、ズバ暖マルチR2、寒冷地*
R-410A	PUHY-HP□SDMG5(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	8.45~25.35kW	冷暖切換、ズバ暖マルチY、寒冷地*
R-410A	PUHY-WP□SDMG5(-BS(G)) ※1	33.5~100kW	9.2~27.6kW	冷暖切換、ズバ暖マルチ7、寒冷地*
R-32 R-410A	PLFY-EMP□HM ※8	2.2~16.0kW	—	カセット形(4方向)
R-32 R-410A	PLFY-MP□HM ※8	2.2~16.0kW	—	カセット形(4方向)
R-32 R-410A	PLFY-MP□GM ※9	2.2~7.1kW	—	カセット形(4方向)
R-32 R-410A	PLFY-MP□LM ※10	2.2~14.0kW	—	カセット形(2方向)
R-32 R-410A	PMFY-MP□BM ※11	2.2~4.5kW	—	カセット形(1方向)
R-32 R-410A	PMFY-MP□FM ※12	3.6~8.0kW	—	カセット形(1方向)
R-32 R-410A	PDFY-MP□GM ※10	2.2~14.0kW	—	天井ビルトイン形
R-32 R-410A	PEFY-MP□M ※13	4.5~16.0kW	—	天井埋込形
R-32 R-410A	PCFY-MP□KM ※13	4.5~16.0kW	—	天井吊形(露出)
R-32 R-410A	PKFY-MP□LM ※14	2.2~5.6kW	—	壁掛形(露出)
R-410A	PLFY-EP□HMG9 ※8	2.2~16.0kW	—	カセット形(4方向)
R-410A	PLFY-P□HMG9 ※8	2.2~16.0kW	—	カセット形(4方向)
R-410A	PLFY-P□GMG9 ※9	2.2~7.1kW	—	カセット形(4方向)
R-410A	PLFY-P□LMG9 ※10	2.2~14.0kW	—	カセット形(2方向)
R-410A	PMFY-P□BMG9 ※11	2.2~4.5kW	—	カセット形(1方向)
R-410A	PMFY-P□FMG9 ※12	3.6~8.01kW	—	カセット形(1方向)
R-410A	PDFY-P□GMG9 ※10	2.2~14.0kW	—	天井ビルトイン形
R-410A	PEFY-P□MG9 ※15	4.5~28.0kW	—	天井埋込形

R-410A	PCFY-P□KMG9 ※13	4.5～16.0kW	—	天井吊形(露出)
R-410A	PKFY-P□LMG9 ※14	2.2～5.6kW	—	壁掛形(露出)
R-410A	PSFY-P□GMG9 ※16	5.6～16.0kW	—	床置形(露出)
R-410A	PCFY-P□HMG9 ※17	8.0, 14.0kW	—	天井吊形(露出) 厨房用
R-410A	LGH-N□RDF4(-B) ※18	3.6～7.1kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)
R-410A	LGH-N□RDF4-DM(-B) ※19	2.8～7.1kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)
R-32	LGH-NM□RDF ※18	2.8～5.6kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)
R-32	LGH-NM□RDF-DM ※18	2.8～5.6kW	—	外気処理ユニット:天井吊形(隠ぺい両ダクト)

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

※1 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000

※2 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400

※3 335, 400, 450, 500, 560

※4 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900

※5 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1360

※6 335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850

※7 450, 560

※8 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160

※9 22, 28, 36, 45, 56, 71

※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140

※11 22, 28, 36, 45

※12 36, 45, 56, 71, 80

※13 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160

※14 22, 28, 36, 45, 56

※15 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280

※16 56, 71, 80, 112, 140, 160

※17 80, 140

※18 50, 80, 100

※19 35, 50, 80, 100