

## 愛岐サッシ工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名    | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|--------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|        | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名 | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
| FNS-70 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | —      | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,200      | 2,000 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 株式会社アイザック・ユー

## 申請品の品質・性能

| 製品名     | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|---------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|         | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名 | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —    | —    | —  | —      | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,600      | 2,400 |     |
| EXIMA31 | —                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | —      | S-7            | A-4 | W-5 | —   | 1,000      | 600   |     |

## 株式会社石崎建材社

## 申請品の品質・性能

| 製品名     | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|---------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|         | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名 | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | 縦すべり出し | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,600      | 2,400 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 株式会社建鋼社

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名 | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | ※2     | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,000      | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —    | —    | ○  | ※3     | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,000      | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き窓、たてすべり出し窓、採風ドア

※3 たてすべり出し窓

## 三協立山株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |         | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|---------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名  | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | ※2      | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400      | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —    | —    | ○  | たてすべり出し | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,000      | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

## 株式会社サンケンフロント

## 申請品の品質・性能

| 製品名    | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|--------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|        | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名 | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
|        |                   |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        |                |     |     |     |            |       |     |
| FNS-70 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | —  | 堅すべり出窓 | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,200      | 2,000 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 株式会社サンテック九州

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |         | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|---------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名  | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
|            |                   |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |         |                |     |     |     |            |       |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | ※2      | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400      | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —    | —    | ○  | たてすべり出し | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,000      | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し

## 新装サッシ工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名    | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|--------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|        | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名 | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
|        |                   |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        |                |     |     |     |            |       |     |
| FNS-70 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | —      | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,200      | 2,000 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 末広商事株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名 | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
|            |                   |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |        |                |     |     |     |            |       |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | —      | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400      | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —    | —    | ○  | たて入り出し | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,000      | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 株式会社ダイセン工業

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |         | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|---------|----------------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 二出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸回転 | 横軸回転 | ドア | その他種類名  | 耐風圧性           | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm       | H mm  |     |
|            |                   |    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |         |                |     |     |     |            |       |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    | —    | ○  | ※2      | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400      | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —    | —    | ○  | たてすべり出し | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,000      | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

## 東鉄工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級 (JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性        | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | ※2         | S-5             | A-4 | W-5 | —   | 2,400          | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —        | —        | ○  | 縦すべり出し窓    | S-5             | A-4 | W-5 | —   | 2,000          | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き窓、縦すべり出し窓、採風ドア

## 株式会社トミタ

## 申請品の品質・性能

| 製品名     | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級 (JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考 |
|---------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|
|         | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性        | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |     |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | たて込出       | S-6             | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 株式会社ナガオカサッシ工業

## 申請品の品質・性能

| 製品名     | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級 (JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考 |
|---------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|
|         | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性        | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |     |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | —          | S-5             | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,400 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 西日本建材工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級 (JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性        | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | ※2         | S-5             | A-4 | W-5 | —   | 2,400          | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —        | —        | ○  | たてすべり出し    | S-5             | A-4 | W-5 | —   | 2,000          | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

## 西日本サッシ工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級 (JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性        | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |     |
| MTG-70R    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | ※2         | S-5             | A-4 | W-5 | —   | 2,400          | 2,400 | ※1  |
| 防火型MTG-70R | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | —        | —        | ○  | たてすべり出し    | S-5             | A-4 | W-5 | —   | 2,000          | 2,200 | ※1  |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

## 日本硝子建具株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名   | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |   |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|-------|-------------------|----|----|---|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|       | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| FNS70 | ○                 | ○  | ○  | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | —          | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,200          | 2,000 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 広浜建材株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名     | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |   |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|---------|-------------------|----|----|---|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|         | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | —          | S-7            | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,400 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 不二サッシ株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名       | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |   |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|-----------|-------------------|----|----|---|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|           | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| FRS-II70  | —                 | —  | ○  | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | ○        | ○  | 堅すべり出窓     | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,000          | 1,700 |            |
| FNS-70    | ○                 | ○  | ○  | — | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-5            | A-3 | W-4 | —   | 2,200          | 2,000 |            |
| FNS-70    | ○                 | ○  | ○  | — | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,200          | 2,000 |            |
| FNS-70EAT | ○                 | ○  | ○  | — | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,200          | 2,000 | ※1         |
| FNS-70AT  | ○                 | ○  | ○  | — | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,200          | 1,900 |            |
| FD-70N    | —                 | —  | —  | — | —  | —  | —  | —  | —        | —        | ○  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 1,100          | 2,000 |            |
| FDB-70N   | —                 | —  | —  | — | —  | —  | —  | —  | —        | —        | ○  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 1,100          | 2,200 |            |
| FNS-II70  | ○                 | —  | ○  | — | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,200          | 2,400 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 不二サッシリニューアル株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名   | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |   |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|-------|-------------------|----|----|---|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|       | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| FNS70 | ○                 | —  | ○  | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | 堅出         | S-6            | A-3 | W-5 | —   | 2,200          | 2,000 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 豊和工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名    | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|--------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|        | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| HBS-70 | ○                 | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | ○  | —          | S-5            | A-3 | W-5 | —   | 2,200          | 2,300 | ※1         |
| HBS-70 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | —  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,200          | 2,300 | ※1         |
| HBS-70 | ○                 | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | ○  | —          | S-6            | A-3 | W-5 | —   | 2,000          | 2,300 | ※1         |
| HBS-70 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | —  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,000          | 2,300 | ※1         |
| HBS-70 | ○                 | ○  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-7            | A-3 | W-5 | —   | 2,000          | 2,000 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## マルキ建材株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名     | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|---------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|         | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | —          | S-5            | A-3 | W-4 | —   | 2,600          | 2,400 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 矢谷板硝子株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名    | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|--------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|        | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| FNS-70 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-5            | A-3 | W-4 | —   | 2,200          | 2,000 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 株式会社LIXIL

## 申請品の品質・性能

| 製品名               | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |               | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|---------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|                   | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名    | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| PRO-SE            | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | —        | ○  | 上げ下げ<br>オーニング | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400          | 2,400 | ※1         |
| PRO-SE・BFG        | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —        | —        | ○  | —             | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400          | 2,400 | ※1         |
| PRO-SE・RF         | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —             | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,100          | 2,200 | ※1         |
| PRO-SE・RF         | —                 | —  | —  | ○  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —             | S-5            | A-3 | W-4 | —   | 600            | 600   | ※1         |
| PRO-SE・RF         | —                 | —  | —  | ○  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —             | S-6            | A-3 | W-4 | —   | 600            | 600   | ※1         |
| PRO-SE・RF・<br>BFG | ○                 | —  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —        | —        | ○  | —             | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,000          | 2,000 | ※1         |
| PRO-SE・RFS        | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —        | —        | ○  | —             | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,100          | 2,200 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## YKK AP株式会社

## 申請品の品質・性能

| 製品名        | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|            | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| SYSTEMA31  | —                 | —  | ○  | ○  | —  | ○  | —  | ○  | —        | —        | ○  |            | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,000 |            |
| SYSTEMA31  | —                 | —  | ○  | ○  | —  | ○  | —  | ○  | —        | —        | ○  |            | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,000 |            |
| SYSTEMA310 | —                 | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | —  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400          | 2,400 |            |
| SYSTEMA710 | —                 | ○  | ○  | ○  | —  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | —  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,400          | 2,400 |            |
| EXIMA31Wb  | —                 | —  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,400 |            |
| EXIMA31Wb  | —                 | —  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,400 |            |
| EXIMA31Wb  | —                 | —  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | —          | S-7            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,400 |            |
| EXIMA31    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | ○        | ○  | 折りたたみ<br>戸 | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,400 | ※1         |
| EXIMA31    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○        | ○        | ○  | 折りたたみ<br>戸 | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,400 | ※1         |
| EXIMA31    | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-7            | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,300 | ※1         |
| EXIMA31    | —                 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | 上げ下げ       | S-5            | A-3 | W-4 | —   | 1,200          | 1,800 |            |
| EXIMA31    | —                 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | オーニング      | S-5            | A-4 | W-4 | —   | 1,100          | 1,500 |            |
| EXIMA31    | —                 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —        | —        | —  | オーニング      | S-7            | A-4 | W-4 | —   | 500            | 1,500 |            |
| EXIMA32    | —                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,000 |            |
| EXIMA32    | —                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,000 |            |
| EXIMA32    | —                 | —  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-7            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,000 |            |
| BGS31      | —                 | —  | ○  | ○  | —  | —  | —  | ○  | —        | —        | —  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,000 |            |
| BGS31      | —                 | —  | ○  | ○  | —  | —  | —  | ○  | —        | —        | —  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 1,200          | 2,000 |            |
| BGE31      | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —        | —        | ○  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,200          | 2,200 | ※1         |
| BGE31      | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —        | —        | ○  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,200          | 2,200 | ※1         |
| BGE31      | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —  | —        | —        | ○  | —          | S-7            | A-4 | W-5 | —   | 2,200          | 2,200 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回

## 株式会社YKK AP沖縄

## 申請品の品質・性能

| 製品名     | 開 閉 方 法 に よ る 種 類 |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |            | 性能等級(JISA4706) |     |     |     | 引違製作可能<br>最大寸法 |       | 備 考<br>枠見込 |
|---------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|
|         | 引違                | 片引 | 嵌殺 | 込出 | 内倒 | 外倒 | 開き | 突出 | 縦軸<br>回転 | 横軸<br>回転 | ドア | その他<br>種類名 | 耐風<br>圧性       | 気密性 | 水密性 | 断熱性 | W mm           | H mm  |            |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-5            | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,400 | ※1         |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-6            | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,400 | ※1         |
| EXIMA31 | ○                 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —        | —        | ○  | —          | S-7            | A-4 | W-5 | —   | 2,600          | 2,300 | ※1         |

※1 開閉繰り返し性能 3万回