

## 株式会社アーレスティ

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

| 製品名      | 構成                                          | パネル材質    | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング・<br>ボルト性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|----------|---------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|          |                                             |          |                      |                 |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| モバフロアDA  | 支柱調整式 <sup>ハネ</sup> ネ構造法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイカスト | 450-450-32           | 1000N           | 25.4～37.4                      | 150～600      | 118～568      | 416～431 |
| モバフロア50A | 支柱調整式 <sup>ハネ</sup> ネ構造法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイカスト | 500-500-36           | 1000N           | 22.7～31.4                      | 150～600      | 114～564      | 466～481 |

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名      | 構成                                          | パネル材質    | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング・<br>ボルト性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|----------|---------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|          |                                             |          |                      |                 |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| モバフロアDA  | 支柱調整式 <sup>ハネ</sup> ネ構造法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイカスト | 450-450-32           | 1000N           | 27.7～39.4                      | 150～600      | 118～568      | 407～431 |
| モバフロア50A | 支柱調整式 <sup>ハネ</sup> ネ構造法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイカスト | 500-500-36           | 1000N           | 26.7～39.3                      | 150～600      | 114～564      | 451～476 |

パネル：(株)アーレスティ 栃木工場

支柱：日の出ネジ(株)

## 株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名                  | 構成                                          | パネル材質 | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング・<br>ボルト性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |     |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
|                      |                                             |       |                      |                 |                                |              | 配線高さ         | 配線巾 |
| LAF-T500<br>(BNボルト脚) | 支柱調整式 <sup>ハネ</sup> ネ構造法<br>支柱一体型           | スチール  | 500-500-26           | 1000N           | 26.6～27.8                      | 50～150       | 17～117       | 408 |
| LAF-T500<br>(TF分離脚)  | 支柱調整式 <sup>ハネ</sup> ネ構造法<br>支柱分離型<br>B (連結) | スチール  | 500-500-26           | 1000N           | 27.7～29.4                      | 50～200       | 17～167       | 408 |
| LAF-T500<br>(TA分離脚)  | 支柱調整式 <sup>ハネ</sup> ネ構造法<br>支柱分離型<br>B (連結) | スチール  | 500-500-26           | 1000N           | 31.6～33.2                      | 250～450      | 217～417      | 400 |

## 株式会社イノアック住環境

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名                             | 構成                            | パネル材質             | パネル規格寸法<br>縦・横・厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                                 |                               |                   |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| NeoFOSPA 5000N<br>(NF-5000-NC)  | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | スチール (モルタル<br>充填) | 499.7-499.7-<br>29.0 | 1000N          | 45.0~48.2                      | 50~300       | 21~271       | 400~425 |
| NeoFOSPA 5000N<br>(NF-5000-1C)  | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | スチール (モルタル<br>充填) | 499.7-499.7-<br>29.3 | 1000N          | 47.0~50.2                      | 50~300       | 21~271       | 400~425 |
| NeoFOSPA 5000N<br>(NF-5000-NCR) | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | スチール (モルタル<br>充填) | 499.7-499.7-<br>30.6 | 1000N          | 45.0~48.2                      | 50~300       | 19~269       | 400~425 |
| NeoFOSPA 5000N<br>(NF-5000-1CR) | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | スチール (モルタル<br>充填) | 499.7-499.7-<br>30.8 | 1000N          | 47.0~50.2                      | 50~300       | 19~269       | 400~425 |

## オーエム機器株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名        | 構成                            | パネル材質     | パネル規格寸法<br>縦・横・厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|            |                               |           |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| OP2-5R・5WR | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>B (連結) | スチール+ウレタン | 500-500-20           | 1000N          | 25.3~27.6                      | 50~300       | 30~273       | 478~488 |

パネル：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場

支柱：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場、(株)新芝製作所

## 共同カイトック株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1. 0 G

| 製品名                     | 構成                            | パネル材質                     | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |     |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
|                         |                               |                           |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾 |
| ネットワークフロア29             | 置敷式溝構法                        | 高強度軽量<br>コンクリート+樹脂+<br>鋼板 | 600-600-29           | 1000N          | 26                             | 29           | 25           | 70  |
| ネットワークフロア29<br>(HM2071) | 置敷式溝構法                        | 高強度軽量コ<br>ンクリート+樹脂+<br>鋼板 | 600-600-29           | 1000N          | 26                             | 29           | 25           | 70  |
| ネットワークフロア40             | 置敷式溝構法                        | 高強度軽量コ<br>ンクリート+樹脂+<br>鋼板 | 600-600-40           | 1000N          | 30                             | 40           | 36           | 70  |
| ネットワークフロア40プラス          | 置敷式溝構法                        | 高強度軽量コ<br>ンクリート+樹脂+<br>鋼板 | 600-600-40           | 1000N          | 33                             | 40           | 36           | 70  |
| ネットワークフロア50プラス          | 置敷式溝構法                        | 高強度軽量コ<br>ンクリート+樹脂+<br>鋼板 | 600-600-50           | 1000N          | 43                             | 50           | 46           | 70  |
| ハイスチール (H=63mm 5000N)   | 置敷式 <sup>ハ</sup> 棚構法<br>支柱分離型 | 樹脂+鋼板                     | 667-500-63           | 1000N          | 22                             | 63           | 44           | 95  |
| ハイスチール (H=70mm 5000N)   | 置敷式 <sup>ハ</sup> 棚構法<br>支柱分離型 | 樹脂+鋼板                     | 667-500-70           | 1000N          | 22                             | 70           | 51           | 95  |
| ハイスチール (H=93mm 5000N)   | 置敷式 <sup>ハ</sup> 棚構法<br>支柱分離型 | 樹脂+鋼板                     | 667-500-93           | 1000N          | 24                             | 93           | 74           | 95  |

パネルと支柱の製造所については各種あり。

## 株式会社昭電

申請品の品質・性能

許容水平力 1. 0 G

| 製品名           | 構成                                        | パネル材質                 | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|               |                                           |                       |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| ダクトフロアSD500AN | 支柱調整式 <sup>ハ</sup> 棚構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミ <sup>ハ</sup> イラスト | 500-500-32           | 1000N          | 27.2~52.7                      | 150~600      | 118~568      | 451~476 |

パネル：光軽金属工業(株)

支柱：(株)滝川

## センクシア株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

| 製品名     | 構成                            | パネル材質     | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|---------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|         |                               |           |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| D450    | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイキャスト | 450-450-31.5         | 1000N          | 26.9～61.6                      | 70～600       | 38～568       | 407～434 |
| A500    | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイキャスト | 500-500-31.5         | 1000N          | 27.5～59.9                      | 70～600       | 38～568       | 451～484 |
| A600L   | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイキャスト | 600-600-46           | 1000N          | 25.2～60.8                      | 70～600       | 24～554       | 539～584 |
| WSA500N | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | スチールウット   | 500-500-23.4         | 1000N          | 27.0～60.0                      | 50～600       | 20～570       | 451～486 |

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名     | 構成                            | パネル材質     | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|---------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|         |                               |           |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| D450    | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイキャスト | 450-450-31.5         | 1000N          | 26.7～76.0                      | 70～600       | 38～568       | 389～434 |
| A500    | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイキャスト | 500-500-31.5         | 1000N          | 27.2～82.2                      | 70～600       | 38～568       | 439～484 |
| A600L   | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | アルミダイキャスト | 600-600-46           | 1000N          | 25.0～87.2                      | 70～600       | 24～554       | 539～584 |
| WSA500N | 支柱調整式パネル構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | スチールウット   | 500-500-23.4         | 1000N          | 27.0～80.0                      | 50～600       | 20～570       | 439～486 |

D450、A500、A600L パネル：センクシア(株) 関東製作所

WSA500N パネル：パイנטェック(株) 越谷工場

支柱：(株)日装工作所

## ナカ工業株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 0.6G

| 製品名      | 構成                                         | パネル材質             | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |     |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
|          |                                            |                   |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾 |
| CS-NRタイプ | 支柱調整式 <sup>※</sup> 配線構法<br>支柱分離型<br>B (連結) | スチール (モルタル<br>充填) | 600-600-27           | 2000N          | 50.0～50.9                      | 350～500      | 321～471      | 557 |

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名          | 構成                                         | パネル材質             | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|              |                                            |                   |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| CS-NRタイプ     | 支柱調整式 <sup>※</sup> 配線構法<br>支柱分離型<br>B (連結) | スチール (モルタル<br>充填) | 600-600-27           | 2000N          | 49.1～50.0                      | 200～350      | 171～321      | 557     |
| CS-SRタイプ     | 支柱調整式 <sup>※</sup> 配線構法<br>支柱分離型<br>B (連結) | スチール (モルタル<br>充填) | 600-600-27           | 2000N          | 57.2～58.1                      | 350～500      | 282～432      | 557     |
| AZ5000-DPタイプ | 支柱調整式 <sup>※</sup> 配線構法<br>支柱分離型<br>B (連結) | スチール (モルタル<br>充填) | 500-500-27.7         | 1500N          | 37.5～40.0                      | 60～300       | 25～265       | 484～488 |

パネル：ナカ工業(株) つくば工場

支柱：ナカ工業(株) つくば工場、フォイエーンメカニカルジョイントストックカンパニー

## ニチアス株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名             | 構成                                         | パネル材質             | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |         |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                 |                                            |                   |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾     |
| ニチアスシグマフロアM600A | 支柱調整式 <sup>※</sup> 配線構法<br>支柱分離型<br>A (単体) | 珪酸カルシウム板<br>+スチール | 500-500-29           | 1000N          | 48～61                          | 60～600       | 24～564       | 439～486 |

パネル：ニチアス(株) 羽島工場

支柱：ピーターニチアス メタルワークス インドネシア、(株)新芝製作所

## 藤澤建機株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力 1.0G

| 製品名           | 構成                                         | パネル材質 | パネル規格寸法<br>縦×横×厚(mm) | ローリング<br>ポート性能 | システム重量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 設定高さ<br>(mm) | 有効配線スペース(mm) |     |
|---------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|
|               |                                            |       |                      |                |                                |              | 配線高さ         | 配線巾 |
| モザイクフロアMF-5ZC | 支柱調整式 <sup>※</sup> 配線構法<br>支柱分離型<br>B (連結) | ガラス   | 500-500-25           | 1000N          | 23.7～24.1                      | 40～200       | 10～184       | 460 |

パネル：藤澤建機(株) 本社工場

支柱：高槻ダイカスト(株)