

アイピック株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
TRUSTWALL AP-50 アイピック株式会社 第二工場	スタッド式 スタッド露出	—	溶融亜鉛めっき鋼板 —	17.2	—
TRUSTWALL AP-50 アイピック株式会社 第二工場	スタッド式 スタッド露出	—	溶融亜鉛めっき鋼板 —	—	—
TRUSTWALL SP-60 アイピック株式会社 第二工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2870	溶融亜鉛めっき鋼板 石膏ボード	31.9	—
TRUSTWALL SP-60 アイピック株式会社 第二工場	スタッド式 スタッド内蔵	—	溶融亜鉛めっき鋼板 —	—	—

株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
フレキシウォールFCN 株式会社イトーキ 関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.9	—
クリアパート 株式会社イトーキ 関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.8	—
アドレッド 株式会社イトーキ 関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	35.9	—
フィールズ 株式会社イトーキ 関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-1763 不燃 NM-5707(突板)	溶融亜鉛めっき鋼板 石膏ボード	35.9	—
コモンファニチャーパージョン 株式会社イトーキ 関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	—	—

株式会社オカムラ

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
セーフウォールスプレッド 株式会社オカムラ 生産本部 富士事業所	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-4125(2) 不燃 NM-1005	注1 石膏ボード	32.0	—

注1 NM-4125(2) SPCC(アクリル樹脂焼付塗装又はポリエステル樹脂焼付塗装)
NM-1005 SECC(織物メッシュ)

コクヨ株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
プランナーウォールE型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-4297-1	冷間圧延鋼板 石膏ボード	34.4	—
プランナーウォールGa型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 注記参照	冷間圧延鋼板 石膏ボード	37.2	—
プランナーウォール21型・21S型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 注記参照	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.2	—
プランナーウォールAP型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-5317-1	カラー鋼板 —	20.0	—
プランナーウォールAPI型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-5317-1	カラー鋼板 —	18.2	—
Ga アキュラート型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 注記参照	冷間圧延鋼板 石膏ボード	36.1	—

注記 NM-4297-1 焼付塗装
 NM-4787 織物クロス
 NM-4788 織物クロス
 NM-3763 ガラスクロス
 NM-3606 突き板(サフト)
 NM-3708 カラー鋼板
 NM-4352 カラー鋼板(ホワイト・レッド鋼板)

小松ウオール工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ナック-50SW(KW-50SW) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド露出	—	冷間圧延鋼板 —	18.8	—
マイティ-110(MW-110) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	34.3	—
マイティ-130(MW-130) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	34.3	—
マイティ-50(MW-50) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	—	電気亜鉛メッキ鋼板 —	18.8	—
マイティ-70(MW-70) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	28.2	—
マイティ-80(MW-80) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	29.7	—
マイティ-50(MW-50) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2440	電気亜鉛メッキ鋼板 —	18.8	—
ナック-50SW(KW-50SW) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-2440	冷間圧延鋼板 —	18.8	—
マイティ-GWALL(MW-GWALL) 小松ウオール工業株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	26.7	—

コマニー株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
EUP コマニー株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-3212 不燃 NM-3213	注1 石膏ボード	33.4	—
SW コマニー株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-3212 不燃 NM-3213	注1 石膏ボード	34.3	—
MUP コマニー株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-3212 不燃 NM-3213	注1、※1 —	33.4	—
MUP コマニー株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-3212 不燃 NM-3213	注1、※2 —	34.3	—
Xis コマニー株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-3212 不燃 NM-3213	注1 —	34.4	—
SL コマニー株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 —	18.9	—
PL コマニー株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 —	19.2	—
C&W コマニー株式会社 本社工場	スタッドパネル式 スタッド露出	不燃 NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 —	18.9	—
C&W50 コマニー株式会社 本社工場	スタッドパネル式 スタッド露出	不燃 NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 —	19.2	—

注1 NM-3212 両面合成樹脂塗装鋼板
NM-3213 鋼板

※1 パネル厚60mm
※2 パネル厚80mm

三和シャッター工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
AP-1 ベニックス株式会社 嵐山工場	スタッド式 スタッド露出	—	化粧鋼板, ポリエスル化粧板 —	—	—
AP-3 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド露出	—	化粧鋼板, ポリエスル化粧板 —	—	—
AP-3 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-5167-2	化粧鋼板 —	—	—
NSP-3-70 三和シャッター工業株式会社 静岡工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-4625, 5278-1, 4697, 4698	注1 石こうボード	38.7	—
KGP1 コクヨ株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 注記参照	注2 石こうボード	37.2	—
KSP1 コクヨ株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-4297-1 不燃 NM-3708	注3 石こうボード	34.4	—
KSP3 コクヨ株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 注記参照	注2 石こうボード	33.2	—

注記 NM-4297-1 焼付塗装、NM-4787 織物クロス、NM-4788 織物クロス、NM-3763 ガラスクロス、
NM-3606 突き板(ツツト)、NM-3708 カー鋼板、NM-4352 カー鋼板(おイトボート鋼板)

注1 NM-4625 化粧鋼板、NM-5278-1 焼付塗装鋼板、NM-4697 化粧鋼板、
NM-4698 カー鋼板(おイトボート鋼板)

注2 NM-4297-1 冷間圧延鋼板
NM-4787, NM-4788, NM-3763, NM-3606 垂鉛めつき処理鋼板
NM-3708, NM-4352 カー鋼板

注3 NM-4297-1 冷間圧延鋼板、NM-3708 カー鋼板

ナイツックス株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
NP-50 (デザインパネル等) ナイツックス茨城工場株式会社 茨城工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-4195 不燃 NM-5535	注1 —	21.0	—

注1 塗装溶融亜鉛めっき鋼板、電気亜鉛めっき鋼板

株式会社ニチベイ

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ユニパートツインエース トーア株式会社 彦根工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-2225	注1 せっこうボード	31	—
ユニウォールライト 三和シャッター工業株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-5167-2	化粧鋼板 —	—	—
ユニウォールライト 三和シャッター工業株式会社	スタッド式 スタッド露出	—	ポリエステル化粧板 —	—	—

注1 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

B Xティアル株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
プレフリーE A-N 5 0 B Xティアル株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	スタッド式 スタッド露出	—	メラミン化粧シートMDF —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 B Xティアル株式会社 上尾工場 宇和断熱工業株式会社 NCR事業部	スタッド式 スタッド露出	—	化粧鋼板 —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 B Xティアル株式会社 上尾工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-5236	化粧鋼板 —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 B Xティアル株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	スタッド式 スタッド露出	—	ポリエステル化粧合板 —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 B Xティアル株式会社 上尾工場	スタッド式 スタッド露出	—	ポリエステル化粧MDF —	—	—

文化シャッター株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
プレフリーE A-N 5 0 ※1	スタッド式 スタッド露出	—	化粧鋼板 —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 文化シャッター株式会社 御着工場 B Xティアル株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-5236	化粧鋼板 —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 ※2	スタッド式 スタッド露出	—	ポリエステル化粧合板 —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 B Xティアル株式会社	スタッド式 スタッド露出	—	ポリエステル化粧MDF —	—	—
プレフリーE A-N 5 0 ※2	スタッド式 スタッド露出	—	メラミン化粧シートMDF —	—	—
プレウォールI CN 株式会社イトーキ	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.9	—
クレアパート 株式会社イトーキ	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.8	—
プレウォールEUC コマニー株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃 NM-3212 不燃 NM-3213	注1 石膏ボード	33.4	—
プレフリーCHP コマニー株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 —	18.9	—
プレフリーCHP コマニー株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 —	19.2	—

※1 文化シャッター(株)千歳工場・福岡工場・御着工場、松屋電工(株)日高工場、B Xティアル(株)

※2 文化シャッター(株)千歳工場・福岡工場、ボード(株)仙台工場、松屋電工(株)日高工場、
B Xティアル(株)注1 NM-3212 両面合成樹脂塗装鋼板
NM-3213 鋼板

株式会社ミヨマル

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
リラックスパーティションMA-50 株式会社ミヨマル 九州工場	スタッド式 スタッド露出	—	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 —	—	—
リラックスパーティションMA-50 株式会社ミヨマル 九州工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-5243	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 —	—	—

山金工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
SA-90K 山金工業株式会社 森田工場	スタッド式 スタッド露出	不燃 NM-2994 不燃 NM-3033	亜鉛めっき鋼板 —	19.2	ペーパーコア
WSP-105K 山金工業株式会社 森田工場	スタッド式 スタッド露出	—	シナ合板 —	—	—