

## 株式会社荏原製作所

## ④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 形式    | 吸込口径(呼称)又は呼び番号   | 温度範囲<br>℃ | 形式条件  |
|-----|-------|------------------|-----------|-------|
| 多翼形 | SMU2  | No.1～No.1 1/2 ※1 | -10～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | SRMU4 | No.1, No.1 1/2   | -10～40    | ベルト駆動 |
| 斜流形 | LFU4  | 140～293 φ ※2     | -10～40    | 電動機直動 |

※1 No.は1, 1 1/4, 1 1/2

※2 φは140, 190, 293

## テラル株式会社

## ④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 形式          | 吸込口径(呼称)又は呼び番号    | 温度範囲<br>℃ | 形式条件  |
|-----|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 多翼形 | CLF6-U(-e)  | No.1 ～No.1 1/2 ※1 | -10～40    | ベルト駆動 |
| 斜流形 | ALFⅡ-U      | 150 φ, 200 φ      | 0～40      | 電動機直動 |
| 斜流形 | ALF-UⅡ-□ ※2 | No.2～No.3         | 0～40      | 電動機直動 |

※1 No.は1, 1 1/4, 1 1/2

※2 □は504S, 508S, 509S, 509, 528S, 528, 604S, 608S, 615S, 615, 645S, 645

## パナソニック HVAC &amp; CC株式会社

## ④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 形式          | 吸込口径(呼称)又は呼び番号 | 温度範囲<br>℃ | 形式条件  |
|-----|-------------|----------------|-----------|-------|
| 多翼形 | FY-□NC○3 ※1 | 130～250 φ      | -10～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | FY-□SC○3 ※2 | 130～250 φ      | -10～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | FY-□KC○3 ※3 | 160～220 φ      | -10～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | FY-□TC○3 ※4 | 160～250 φ      | 0～80      | 電動機直動 |
| 多翼形 | FY-□DC○3 ※5 | 160～250 φ      | 0～60      | 電動機直動 |

※1 □は12, 15, 18, 20, 23, 25, 28 ○はL, S, F, T, X

※2 □は12, 15, 18, 20, 23, 25, 28 ○はL, S, F, T, X, H

※3 □は18, 20, 23, 25 ○はS, F

※4 □は18, 20, 23, 25, 28 ○はS, F, X, H

※5 □は18, 20, 23, 25, 28 ○はS, F, H

## 三菱電機株式会社

## ④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 形式            | 吸込口径(呼称) 又は呼び番号   | 温度範囲<br>℃ | 形式条件  |
|-----|---------------|-------------------|-----------|-------|
| 斜流形 | JFU-□SA ※1    | 200～300 φ         | －10～40    | 電動機直動 |
| 斜流形 | JFU-□SA2 ※1   | 200～300 φ         | －10～40    | 電動機直動 |
| 斜流形 | JFU-□TA ※2    | 250～300 φ         | －10～40    | 電動機直動 |
| 斜流形 | JFU-□TA2 ※2   | 250～300 φ         | －10～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SG ※3    | No.1 1/4～No.1 1/2 | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SG2 ※3   | No.1 1/4～No.1 1/2 | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SUDC ※4  | No.1～No.1 1/2     | －10～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SUG ※4   | No.1～No.1 1/2     | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SUG2 ※4  | No.1～No.1 1/2     | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□T○ ※5    | No.1 1/4～No.1 1/2 | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□T○2 ※5   | No.1 1/4～No.1 1/2 | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-240TA     | No.1 1/2          | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-240TA2    | No.1 1/2          | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□TUA ※6   | No.1 1/2          | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□TUA2 ※6  | No.1 1/2          | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SYA ※7   | No.1 1/4～No.1 1/2 | 0～40      | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SYA2 ※7  | No.1 1/4～No.1 1/2 | 0～40      | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SSUA ※8  | No.1 1/4～No.1 1/2 | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□SSUA2 ※8 | No.1 1/4～No.1 1/2 | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□STUA ※9  | No.1 1/2          | －15～40    | 電動機直動 |
| 多翼形 | BFS-□STUA2 ※9 | No.1 1/2          | －15～40    | 電動機直動 |

BFS-□SG, BFS-□SUG, BFS-□T○, BFS-□SYA, BFS-□SSUA, BFS-□STUA, BFS-□SG2, BFS-□SUDC, BFS-□SUG2, BFS-□T○2, BFS-□SYA2, BFS-□SSUA2, BFS-□STUA2は羽根材質が合成樹脂製である。

※1 □は30, 50, 70, 90, 120

※2 □は70, 90, 120

※3 □は50, 65, 80, 90, 100, 120, 150

※4 □は15, 30, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 120, 150

※5 □は80, 90, 100, 120, 150, 180, 210 ○はG, UG

※6 □は240, 450

※7 □は50, 80, 100, 150

※8 □は40, 50, 80, 100, 150

※9 □は150, 210

## ミツヤ送風機株式会社

## ④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 形式    | 吸込口径(呼称) 又は呼び番号  | 温度範囲<br>℃ | 形式条件  |
|-----|-------|------------------|-----------|-------|
| 多翼形 | MFU-1 | No.1～No.1 1/2 ※1 | －10～40    | ベルト駆動 |
| 斜流形 | SAL   | 200～315 φ ※2     | －10～40    | 電動機直動 |

※1 No.は1, 1 1/4, 1 1/2

※2 φは200, 250, 315