## 株式会社ＬＩＸＩＬ

**申請品の品質・性能**

| 製品名<br>（製造工場名） | 形状・寸法による区分<br>（単位：㎜） | 釉薬 | 使用部位に対する適否 | | | | | 吸水率 | 耐凍害性 | 耐熱耐薬性 | 耐摩耗性 | | 耐滑り性<br>[参考値] | 再生材等利用<br>ＧＲ調達 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 屋内壁 | 屋外壁 | 浴室床 | 屋内床 | 屋外床 | | | | 耐表面 | 耐素地 | | |
| フェイブRE<br>株式会社ＬＩＸＩＬ　常滑東工場 | 227×60 | ― | ◎ | ◎ | × | × | × | Ⅱ類 | ○ | ―<br>A | | | ― | ― |
| フェイブOX<br>株式会社ＬＩＸＩＬ　常滑東工場 | 227×60 | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | Ⅱ類 | ○ | ―<br>A | | | ― | ― |
| 雅紋（がもん）<br>株式会社ＬＩＸＩＬ　常滑東工場 | 235×40 | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | Ⅱ類 | ○ | ―<br>A | | | ― | ― |
| ロッシュマン<br>株式会社ＬＩＸＩＬ　常滑東工場 | 220×35 | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | Ⅱ類 | ○ | ―<br>A | | | ― | ― |
| ジオクラシコⅢ<br>株式会社ＬＩＸＩＬ　常滑東工場 | 220×65 | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | Ⅱ類 | ○ | ―<br>A | | | ― | ― |
| 火色音（ひいろね）<br>株式会社ＬＩＸＩＬ　常滑東工場 | 239×60,239×30 | ― | ◎ | ◎ | × | × | × | Ⅱ類 | ○ | ―<br>A | | | ― | ― |


無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会