不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＲＳ－Ⅱ７０	―	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	竪すべり出窓	S－4	A－3	W－4	－	2,000	1,700	
ＦＮＳ－７０	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	S－4	A－3	W－4	－	2,200	2,100	
ＦＮＳ－７０	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	S－4	A－3	W－5	－	2,200	2,100	
ＦＮＳ－７０ＥＡＴ	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	S－4	A－3	W－4	－	2,200	2,100	※1
ＦＤ－７０Ｎ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	－	S－4	A－3	W－4	－	1,100	2,100	
ＦＤＢ－７０Ｎ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	－	S－4	A－3	W－4	－	1,100	2,200	
ＦＮＳ－Ⅱ７０	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		S－4	A－3	W－4	－	2,000	2,000	※1

※1 開閉繰返し性能 3万回

株式会社ＬＩＸＩＬ

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＰＲＯ－ＳＥ	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	－	S－4	A－3	W－5	－	2,400	2,400	※1
ＰＲＯ－ＳＥ	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	○	－	S－4	A－4	W－5	－	2,400	2,400	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ	○	―	○	―	○	―	―	―	―	―	―	－	S－4	A－4	W－5	－	2,100	2,200	※1
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦＳ	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	○	－	S－4	A－4	W－5	－	2,100	2,200	※1

※1 開閉繰り返し性能 3万回

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	折りたたみ戸	S－4	A－4	W－5	－	2,600	2,400	※1
ＥＸＩＭＡ３１	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	上げ下げ	S－4	A－3	W－4	－	1,200	1,800	

※1 開閉繰り返し性能 3万回

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会