三協立山株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
サンミッテⅡ１００	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	たてすべり出し	S－6	A－4	W－5	－	2,400	2,400	※1 100
サンミッテⅡ１００	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	たてすべり出し	S－7	A－4	W－5	－	2,400	2,200	※1 100
サンミッテⅡ１００断熱	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	—	S－6	A－4	W－5	H－3	2,000	2,000	※1 100
ＭＴＧ－７０Ｒ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	※2	S－6	A－4	W－5	－	2,400	2,400	※1 70
防火型ＭＴＧ－７０Ｒ	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	たてすべり出し	S－6	A－4	W－5	－	2,000	2,200	※1 70

※1 開閉繰り返し性能 3万回
※2 内開き、採風ドア、たてすべり出し、上げ下げ

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＦＲＳ－１００	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	竪すべり出窓	S－6	A－4	W－5	－	2,300	2,200	100
断熱１００	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—	竪すべり出窓	S－6	A－4	W－5	H－3	2,000	1,800	※2 100
断熱１００・Ｎ	—	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—	竪すべり出窓	S－7	A－4	W－5	H－3	1,400	1,700	※3 100
ＦＮＳ－１００	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S－6	A－4	W－5	－	2,400	2,300	※1 100
ＦＮＳ－１００	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S－7	A－4	W－5	－	2,400	1,900	※1 100
ＦＮＳ－１００ＡＴ	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		S－7	A－4	W－5	－	2,400	2,700	※1 100
ＦＮＳ－１００断熱	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	S－7	A－4	W－5	H－3	2,400	1,800	※3 100
ＦＮＳ－１００Ｋ	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S－6	A－4	W－5	－	2,200	2,200	※1 100
ＦＲＳ－Ⅱ７０	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	縦すべり出窓	S－6	A－4	W－5	－	2,000	1,700	70
ＦＮＳ－７０ＥＡＴ	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		S－6	A－4	W－5	－	2,200	2,000	※1 70
ＦＮＳ－７０ＡＴ	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		S－6	A－4	W－5	－	2,200	1,900	70
ＦＤ－７０Ｎ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○		S－6	A－4	W－5	－	1,100	2,000	70
ＦＤＢ－７０Ｎ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○		S－6	A－4	W－5	－	1,100	2,200	70
ＦＮＳ－Ⅱ７０	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—		S－6	A－4	W－5	－	2,200	2,400	※1 70

※1 開閉繰返し性能 3万回
※2 断熱性H-3は複層ガラス(3+12+3(LOW-E))　※3 断熱性H-3は複層ガラス(5+12+5)

株式会社ムトー

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ３１	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	たてすべり出し	S－6	A－4	W－5	－	2,600	2,400	※1 70

※1 開閉繰り返し性能 3万回

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社ＬＩＸＩＬ

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＰＲＯ－ＳＥ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	上げ下げオーニング	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1 70
ＰＲＯ－ＳＥ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1 70
ＰＲＯ－ＳＥ・ＢＦＧ	○	―	○	○	○	○	○	―	―	―	○	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1 70
ＰＲＯ－ＳＥ・ＢＦＧ	○	―	○	○	○	○	○	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,300	※1 70
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ	○	―	○	○	○	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,100	2,100	※1 70
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,752	1,812	※1 70
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦ・ＢＦＧ	○	―	○	○	○	―	―	―	―	―	○	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,000	2,000	※1 70
ＰＲＯ－ＳＥ・ＲＦＳ	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―	○	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,100	2,100	※1 70
ＰＲＥＳＥＡ－Ｓ	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	Ｈ－３	2,400	2,400	※1 100
ＰＲＥＳＥＡ－Ｓ	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	Ｈ－３	2,400	2,400	※1 100
ＰＲＯ－ＳＥ１００	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,400	※1 100

※1 開閉繰り返し性能 3万回

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＹＡＴ－１００	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,500	2,200	100
ＹＡＴ－１００	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	5,200	2,150	100
ＹＤＳ－１００	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	Ｈ－３	2,400	2,300	※2 100
ＹＤＳ－１００	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	Ｈ－３	2,400	2,200	※2 100
ＹＤＰ－１００	―	―	○	○	―	○	○	○	○	―	○	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	Ｈ－３	1,500	2,400	※2 100
ＹＤＰ－１００	―	―	○	○	―	○	○	○	○	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	Ｈ－３	1,500	2,400	※2 100
ＹＢＳ－１００	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,300	100
ＹＤＢＳ－１００	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,400	2,300	100
ＳＹＳＴＥＭＡ５２１	―	―	○	○	―	○	―	○	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,700	100
ＳＹＳＴＥＭＡ７２０	―	―	○	○	―	○	―	○	―	―	―	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	1,200	2,700	100
ＥＸＩＭＡ５１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	－	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1 100
ＥＸＩＭＡ５１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	－	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,300	※1 100

※1 開閉繰り返し性能 3万回　※2 H-3複層ガラス 5+12+5

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社ＹＫＫ　ＡＰ沖縄

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
ＥＸＩＭＡ５１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－６	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,400	※1 100
ＥＸＩＭＡ５１	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	Ｓ－７	Ａ－４	Ｗ－５	－	2,600	2,300	※1 100

※1 開閉繰り返し性能 3万回

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会