株式会社エクセルシャノン

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－4	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－5	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ	―	―	○	○	―	○	○	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－4	0	0	
シャノンウインドRI Hシリーズ	―	―	○	○	―	○	○	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－5	0	0	

1) 窓種類による製作可能範囲は、次のとおりとする。
　嵌殺 1239×2170、2170×1239、縦辷出 800×1500、横辷出 770×770、外倒 1245×800、外開き 900×2000
2)上記２シリーズの遮音性能はT-1、T-2とし、ガラス厚はT-1（5-12-5）、T-2（6-12-4）とする。
　ガラス構成は標準を示すが、それ以上のガラス厚さの構成も可能である。
3) 断熱性H-5等級の場合、一方のガラスを低放射ガラス（Low-E）とする。

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	開閉方法による種類												性能等級(JISA4706)				引違製作可能最大寸法		備考
	引違	片引	嵌殺	辷出	内倒	外倒	開き	突出	縦軸回転	横軸回転	ドア	その他種類名	耐風圧性	気密性	水密性	断熱性	W mm	H mm	枠見込
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－4	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ(引違い窓)	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－5	2,000	2,000	
シャノンウインドRI Hシリーズ	―	―	○	○	―	○	○	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－4	0	0	
シャノンウインドRI Hシリーズ	―	―	○	○	―	○	○	―	―	―	―		S－5	A－4	W－5	H－5	0	0	

1) 窓種類による製作可能範囲は、次のとおりとする。
　嵌殺 1239×2170、2170×1239、縦辷出 800×1500、横辷出 770×770、外倒 1245×800、外開き 900×2000
2) 上記２シリーズの遮音性能はT-1、T-2とし、ガラス厚はT-1（5-12-5）、T-2（6-12-4）とする。
3) 断熱性H-5等級の場合、一方のガラスを低放射ガラス（Low-E）とする。

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会