昭和建産株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	Mタイプ	―	○	○	―
	Hタイプ	―	―	○	○
	HSタイプ	―	―	○	○
	SMMタイプ	―	○	○	―
	SMHタイプ	―	―	○	○
	Mタイプ(2連)	―	○	○	―
	Hタイプ(2連)	―	―	○	○

寺岡オートドア株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	SOT-T60KNB	○	○	―	―
	SOT-P60KNB	○	○	―	―
	SOV-70KLCM	○	○	―	―
	SOT-100KLCM-S	―	○	○	―
	SOT-160KLCM-S	―	○	○	―
	SOT-160KLCM-G	―	○	○	―
	SOV-200KLCM	―	―	○	○
	SOT-250KLCM	―	―	○	○
	SOT-300KLCM	―	―	○	○
	SOV-200KDCN	―	―	○	○
	SOV-300KDCN	―	―	○	○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ナブテスコ株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	V-50SL-S	○	―	―	―
	V-50SL-B	―	○	―	―
	V-60SL-S	○	―	―	―
	V-60SL-B	―	○	―	―
	V-85SL-S	○	―	○	―
	V-85SL-B	―	○	―	―
	V-150SL-S	―	―	○	―
	V-150SL-B	―	○	―	○
	V-60TL-S(2連)	○	―	―	―
	V-60TL-B(2連)	―	○	―	―
	V-85TL-S(2連)	○	―	―	―
	V-85TL-B(2連)	―	○	―	―
	V-150TL-S(2連)	○	―	○	―
	V-150TL-B(2連)	―	○	―	○
	V-85CU-S	○	―	―	―
	V-85CU-B	―	○	―	―
	V-150CU-S	○	―	○	―
	V-150CU-B	―	○	―	○

日本自動ドア株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	EXR-(S･D)-ATｼﾘｰｽﾞ	―	―	○	○
	UN(S･W)-125-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	UN(S･W)-150-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	UNB-(S･W)-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	EX(S･D)-640-ATｼﾘｰｽﾞ	―	―	○	○
	RD(S･D)-250-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	LAX-RD(S･D)-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	BO-SS-(S･D)-ATｼﾘｰｽﾞ	―	―	○	○
	MBO-AL-(S･D)-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	COS-(S･D)-126ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	JA-(S･D)-150-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	JA100-(S･D)-ATｼﾘｰｽﾞ	○	○	―	―
	DSS-230-ATｼﾘｰｽﾞ(2連)	○	―	―	―

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ハシダ技研工業株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	EDM18NⅡJ-S	―	―	○	―
	EDM18NⅡJ-D	―	○	―	―
	EDM30NⅡJ-S	―	―	○	―
	EDM30NⅡJ-D	―	―	―	○

扶桑電機工業株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	DC-43	○	○	○	○
	DC-5035	○	○	―	―
	DC-5035P	○	○	―	―
	DC-20FC	○	○	○	○
	DC-103A	―	―	○	○
	DC-10FC	―	―	○	○
	PTS-5035	○	○	―	―
	PTK-5035	○	○	―	―
	DC-43A-WS(2連)	―	○	○	○
	DC-5035A-WS(2連)	○	○	○	○
	DC-103A-WS(2連)	―	―	○	○
	DC-20FC-WS(2連)	○	○	○	○
	DC-12TC	○	○	○	○
	DC-20TC	―	―	○	○
	DCP-25FC-S	○	○	―	―
	DCP-25FC-K	○	○	―	―

フルテック株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	ＦＡ－３０Ｃ	―	―	○	○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

北陽オートドア株式会社

申請品の品質・性能

種　類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き（130N以下）	引分け（160N以下）	片引き（190N以下）	引分け（250N以下）
引き戸	AD-SXJ	―	―	○	―
	AD-SXJW	―	―	―	○
	ADL-SXJ(2連)	―	―	○	―
	ADL-SXJW(2連)	―	―	―	○
	ADC-SXJ	―	―	○	―
	ADC-SXJW	―	―	―	○
	ADY-SXJ	○	―	―	―
	ADY-SXJW	―	○	―	―

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会