株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
ハンガードアユニット FHD	－	47	－	ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
ハンガードアユニット FHD	－	22	－	ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	2連引連動、戸袋付
ハンガードアユニット FHD	－	36	－	ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	引分け連動、戸袋付

2連引連動はレール2本使用し、22を(22×２)と読み替える
引き分け連動はレール2本使用し、36を(36×2)と読み替える

株式会社くろがね工作所

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
アキュドアユニット Sタイプ	35	49	－	ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	片引き、戸袋付
アキュドアユニット Sタイプ	35	49	－	ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り

開閉方式について備考欄に特記の無い製品は、片引き及び引き分け（非連動）とする
引き分けはレール2本使用とし、35を(35×2)、49を(49×2)と読み替える

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

小松ウオール工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
カームドア K	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉･戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア K	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	片引き、壁面付式･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア K	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き、壁面付式･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア K	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	Ａ－３	片引き、壁面付式･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア K	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	Ａ－３	片引き、壁面付式･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア KK	40	62	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	2連引き、子扉･戸袋･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア KK	40	62	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	2連引き、壁収納式
カームドア C	40	80	－	ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉･戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア KS	40	80	120	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉･戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア KS	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	片引き、壁面付式･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア KS	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き、壁面付式･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア KS	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	Ａ－３	片引き、壁面付式･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
カームドア SW	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	
カームドア EX	40	80	92	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	2連引き･2連引分け、子扉付･壁収納･連動式
カームドア EX	40	80	92	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	2連引き、壁収納･連動式
カームドア KSC	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ※	屋内	－	－	片引き、子扉･戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有･壁収納ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有

開閉方式について備考欄に特記の無い製品は、片引き及び引き分け（非連動）とする
引き分け及び2連引きはレール2本使用し、40を(40×2)と読み替え、80,92,120についても同様に読み替える
※ ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰを含む

コマニー株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
HDシリーズ 先付／ビルトイン HD-2KL	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、戸袋付・LGS壁連結
HDシリーズ 先付／片面躯体 HD-2KE	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	先付仕様
HDシリーズ 後付／外付 HD-3KA	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	後付仕様・片面戸袋仕様
HDシリーズ 後付／外付 HD-3KB	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	後付仕様
HDシリーズ パーティション用ハンギングドア HD-1	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	戸袋付・ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ付
防火戸 先付／ビルトイン HD-2F	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き、戸袋付・LGS壁連結・窓つき
防火戸 先付／ビルトイン HD-2F	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	片引き、戸袋付・LGS壁連結・窓つき
防火戸 後付／外付 HD-3F	－	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	片引き、後付仕様

開閉方式について備考欄に特記の無い製品は、片引き及び引き分け（非連動）とする
引き分けはレール2本使用し、60を(60×2)と読み替える

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

三和シヤッター工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
スムード Sシリーズ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、戸袋付有り･子扉付有り
スムード Sシリーズ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	引分け、戸袋付有り
スムード Sシリーズ 防火設備タイプ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	戸袋付有り
スムード Sシリーズ 特定防火設備タイプ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	戸袋付有り
スムード 二重片引きタイプ	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き2連引、連動式・戸袋付有り
スムード Sシリーズ 二重引きタイプ	40	55	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	引分け2連引、連動式・戸袋付有り

開閉方式について備考欄に特記の無い製品は、片引き及び引き分け（非連動）とする
開閉方式の引き分けについてはレール2本使用し、40を(40×2)、80を(80×2)と読み替える
二重片引きタイプについてはレール2本使用し、40を(40×2)、60を(60×2)と読み替える
二重引きタイプの片引きについてはレール2本使用し、40を(40×2)、55を(55×2)と読み替える
二重引きタイプの引き分けについてはレール4本使用し、40を((40×2)×2)、55を((55×2)×2)と読み替える

株式会社ダイケン

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
スライデックス HCS-80(8015)	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-50(5015)	40	50	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-30K(3015K)	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-30KT(3015KT)	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-50T(5015T)	40	50	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-X2R30	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	２連引き
スライデックス HCS-X2L30	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	２連引き
スライデックス HCH-30(3015)	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCH-30S(3015S)	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋外	－	－	片引き
スライデックス HCH-60(6015)	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCH-60S(6015S)	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋外	－	－	片引き
スライデックス HCH-80(8015)	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCH-80S(8015S)	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋外	－	－	片引き
スライデックス HCH-60Y(6015Y)	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・防錆処理
スライデックス HCS-C30N(C3015N)	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	粘性ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-30KF(3015KF)	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-30KTF(3015KTF)	30	－	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
スライデックス HCS-50TF(5015TF)	40	50	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き

2連引きはレール2本使用し、30を(30×2)と読み替える

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

中西産業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
ひきど～る　HD-1100S-40	40	―	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、戸袋付
ひきど～る　HD-1100S-60	―	60	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、戸袋付
ひきど～る　HD-1100S-80	―	80	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、戸袋付

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日東工器株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CW03	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CWKS03	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-C03	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CKS03	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CA03	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CW08	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CWKS08	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-C08	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CKS08	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CA08	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CW23	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CWKS23	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-C23	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CKS23	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CA23	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CW48	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CWKS48	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-C48	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CKS48	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CA48	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CW88	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CWKS88	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-C88	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CKS88	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CA88	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CB48	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CBA48	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	※2
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CB88	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CBA88	40	80	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	※2
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CW30V	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CWKS30V	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-C30V	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CKS30V	30	—	—	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CW60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CWKS60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-C60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ DSC-CKS60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CW60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CWKS60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-C60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※1
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾛｰｻﾞ NSC-CKS60V	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	※2、壁収納可

開閉方式について、※1は片引き・引き分け・2連引きとし、※2は片引き・引き分け(非連動)とする
引き分けはレール2本使用とし、30を(15×2)、60を(30×2)、80を(40×2)と読み替える

日本ドアーチエック製造株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
引戸クローザ 5型-40-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-40-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型-40-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-40-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型-60-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-60-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型-60-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-60-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型-80-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-80-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型-80-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-80-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型-100-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-100-3	－	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型-100-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け
引戸クローザ 5型S-100-4	－	－	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き・引き分け

引き分けはレール2本使用し、80を(80×2)、100を(100×2)と読み替える

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本フネン株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
SURA汎用タイプ	36	79	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
SURA汎用タイプ	36	79	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	引分け、戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
SURA壁収納タイプ	36	79	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、子扉ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り
SURA壁収納タイプ	36	79	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	引分け

引き分けはレール2本使用し、36を(36×2)、79を(79×2)と読み替える

ハシダ技研工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
スライドクローザー SC-20	20	―	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	油圧ｸﾛｰｻﾞｰ	自閉装置一体	屋内	－	－	片引き、子扉・戸袋付
スライドクローザー TS-F80	―	80	―	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き、子扉・戸袋付

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
カームスライダー 汎用タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 汎用タイプ	－	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）
カームスライダー 汎用タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（NSC型）
カームスライダー 汎用タイプ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（SL-2型）
カームスライダー 汎用傾斜レールタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納タイプ	－	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）
カームスライダー 壁収納タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（NSC型）
カームスライダー 壁収納タイプ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（SL-2型）
カームスライダー 壁収納傾斜レールタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納傾斜レールタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（NSC型）
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）注3
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き（5C型）注1
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き（5型）注1
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）注3
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き（5C型）注2
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き（5型）注2
カームスライダー 間仕切組込タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	戸袋付（5C型）
カームスライダー 二重引きタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納二連引込タイプ	40	80	90	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納二連引込特定防火設備	40	80	90	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3

開閉方式について備考欄に特記の無い製品は、片引き及び引き分け（非連動）とする
引き分けはレール2本使用し、40を(40×2)と読み替え、65,80,90,100についても同様に読み替える
注1　防火性能　特定防火設備ＥＡ－０３６８とする
注2　防火性能　特定防火設備ＥＡ－０３５２とする
注3　防火性能　特防・防火とする

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

文化シヤッター株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
カームスライダー 汎用タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 汎用タイプ	－	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）
カームスライダー 汎用タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（NSC型）
カームスライダー 汎用タイプ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（SL-2型）
カームスライダー 汎用傾斜レールタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納タイプ	－	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）
カームスライダー 壁収納タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（NSC型）
カームスライダー 壁収納タイプ	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（SL-2型）
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）注3
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き（5C型）注1
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き（5型）注1
カームスライダー 特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5型）注3
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り 片引き（5C型）注2
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	80	100	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り 片引き（5型）注2
カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3
カームスライダー 間仕切組込タイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	戸袋付（5C型）
カームスライダー 壁収納傾斜レールタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納傾斜レールタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（NSC型）
カームスライダー 二重引きタイプ	40	65	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納二連引込タイプ	40	80	90	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）
カームスライダー 壁収納二連引込特定防火設備	40	80	90	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/ﾜｲﾔｰ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	子扉・戸袋ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ有り（5C型）注3

開閉方式について備考欄に特記の無い製品は、片引き及び引き分け（非連動）とする
引き分けはレール2本使用し、40を(40×2)と読み替え、65,80,90,100についても同様に読み替える
注1　防火性能　ＥＡ－０３６８とする
注2　防火性能　ＥＡ－０３５２とする
注3　防火性能　特防・防火とする

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

山金工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
シャトルドア匠シリーズ 135タイプ	40	48	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋付・壁収納
シャトルドア匠シリーズ 135タイプ	40	48	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・戸袋付・壁収納
シャトルドア匠シリーズ 90タイプ	40	48	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	子扉・壁付
シャトルドア匠シリーズ゛ 2連ポケットタイプ	－	71	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き2連・引分け2連、戸袋付・壁収納・壁付
シャトルドア匠シリーズ 防火タイプ	40	48	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	特防	－	片引き、壁収納・壁付
シャトルドア匠シリーズ 防火タイプ	－	71	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	防火	－	片引き2連、壁収納
シャトルドア匠シリーズ SATタイプ	40	48	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	Ａ－３	片引き、壁収納・壁付
シャトルドア匠シリーズ SATタイプ	40	48	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	Ａ－３	片引き、壁収納・壁付

開閉方式について備考欄に特記の無い製品は、片引き及び引き分け（非連動）とする
開閉方式引分けは、40を(40×2)、48を(48.9×2)と読み替える
2連ポケットタイプの片引き2連は、71を(33+38.8)、引分け2連は71を((33+38.8)×2)と読み替える
防火タイプ(防火設備)は、71を(33+38.8)と読み替える

リョービ株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
ＳＬ１３５シリーズ	40	80	85	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	油圧ｸﾛｰｻﾞｰ	自閉装置一体	屋内	－	－	片引き
ＳＬ１３５シリーズ	40	60	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	油圧ｸﾛｰｻﾞｰ	自閉装置一体	屋内	－	－	引分け連動・2連引連動
ＳＬ－１シリーズ	40	80	86	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	片引き
ＳＬ－２シリーズ	40	80	90	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	ぜんまい/油圧	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内	－	－	引分け連動・片引き・2連引連動

開閉方式について引き分けは、40を(20×2)、60を(30×2)、80を(40×2)、90を(45×2)と読み替える

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	適用戸質量区分(kg)			上吊り装置	自閉装置	制御装置	使用箇所	防火性能	気密性能	備　考
	～40	41～80	81～							
EXIMA31e　ﾊﾝｶﾞｰ引戸	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	片引き
EXIMA31e　ﾊﾝｶﾞｰ引戸	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	引分け
EXIMA51e　ﾊﾝｶﾞｰ引戸	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	片引き
EXIMA51e　ﾊﾝｶﾞｰ引戸	40	80	－	ﾚｰﾙ/ﾛｰﾗｰ	傾斜ﾚｰﾙ	ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	屋内/屋外	－	－	引分け

引き分けはレール2本使用し、40を(40×2)、80を(80×2)と読み替える

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会