株式会社アーレスティ

申請品の品質・性能

許容水平力　０．６Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
モバフロアＤＢ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-32	○	21.6～26.0	150～300	118～268	426～431
モバフロア５０Ｂ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-36	○	19.6～23.6	150～300	114～264	476～481

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
モバフロアＤＢ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-32	○	21.6～26.0	150～300	118～268	426～431
モバフロア５０Ｂ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-36	○	19.6～23.6	150～300	114～264	476～481

パネル：(株)アーレスティ 栃木工場
支　柱：日の出ネジ(株)

株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＬＡＦ－Ｔ５００ （ＢＮボルト脚）	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱一体型	ｽﾁｰﾙ	500-500-25	○	22.6～23.8	50～150	18～118	408
ＬＡＦ－Ｔ５００ （ＴＦ分離脚）	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-25	○	23.7～25.4	50～200	18～168	408
ＬＡＦ－Ｔ５００ （ＴＡ分離脚）	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-25	○	27.6～29.2	250～450	218～418	400
ＬＡＦ－Ｊ２５０	置敷式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型	ｽﾁｰﾙ	250-250-12	○	18.3	40	27	125

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社イノアック住環境

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　３０００Ｎ (NF-3000-NC)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-28.5	○	39.4～41.2	50～300	22～272	400～425
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　３０００Ｎ (NF-3000-1C)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-28.6	○	40.2～42.1	50～300	22～272	400～425
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　３０００Ｎ (NF-3000-NCR)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-30.2	○	39.1～39.8	50～300	20～270	400～425
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　３０００Ｎ (NF-3000-1CR)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-30.2	○	37.0～39.1	50～300	20～270	400～425

オーエム機器株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＯＰ２－３Ｒ・３ＷＲ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ+ｳｯﾄﾞ	500-500-19.3	○	21.4～23.6	50～300	31～274	478～488

パネル：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場
支　柱：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場、(株)新芝製作所

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

共同カイテック株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ネットワークフロア２９	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-29	○	26	29	25	70
ネットワークフロア２９（HM２０７１）	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-29	○	26	29	25	70
ネットワークフロア４０	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-40	○	30	40	36	70
ネットワークフロア４０プラス	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-40	○	33	40	36	70
ネットワークフロア５０プラス	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-50	○	43	50	46	70
ハイスチール（H=63mm 3000N）	置敷式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-63	○	18	63	44	95
ハイスチール（H=70mm 3000N）	置敷式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-70	○	18	70	51	95
ハイスチール（H=93mm 3000N）	置敷式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-93	○	20	93	74	95
クワッドフィックス６００	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ+ｳｯﾄﾞ	600-600-19	○	21～22	50～300	31～281	600
ｗｅｂフロア	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	樹脂+鋼板	500-500-26	○	19	85～110	53～78	22

パネルと支柱の製造所については各種あり。

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

センクシア株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　０．６Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
Ｄ４５０	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-31.5	○	26.9～43.5	70～600	38～563	416～434
Ａ５００	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-31.5	○	27.5～45.7	70～600	38～568	457～484
ＷＳＢ５００Ｎ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ+ｳｯﾄﾞ	500-500-23	○	23.5～49.1	50～600	20～570	457～486

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
Ｄ４５０	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-31.5	○	26.9～53.8	70～600	38～568	407～434
Ａ５００	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-31.5	○	27.5～54.9	70～600	38～568	451～484
ＷＳＢ５００Ｎ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ+ｳｯﾄﾞ	500-500-23	○	23.5～57.2	50～600	20～570	451～486

Ｄ４５０及びＡ５００ パネル：センクシア(株) 関東製作所
ＷＳＢ５００Ｎ パネル：パインテック(株) 越谷工場
支　柱：(株)日装工作所

ナカ工業株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＡＮ３０００－ＤＰタイプ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-22.8	○	20.7～23.2	50～300	20～270	484～488
ＡＦ－ＤＰタイプ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	500-500-23.2	○	31.9～34.4	50～300	20～270	484～488
ＡＺ３０００－ＤＰタイプ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	500-500-27.4	○	31.1～33.6	60～300	25～265	484～488

パネル：ナカ工業(株) つくば工場
支　柱：ナカ工業(株) つくば工場、フォイエンメカニカルジョイントストックカンパニー

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ニチアス株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ニチアス シグマフロアM300A	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	珪酸ｶﾙｼｳﾑ板+ｽﾁｰﾙ	500-500-23.5	○	36～42	50～300	20～270	481～486
ニチアス オメガフロアM300A	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ＋ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋鉄筋	497.5-497.5-31.5	○	50～56	50～300	20～270	481～486

ニチアスシグマフロアM300Ａ パネル：ニチアス(株) 羽島工場
ニチアス オメガフロアM300Ａ パネル：ニチアス エフジーエス スンディリアン ブルハット
支　柱：ピーテー ニチアス メタルワークス インドネシア、(株)新芝製作所

藤澤建機株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
モザイクフロアＭＦ－３ＺＣ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-25	○	16.5～16.9	40～200	10～184	460
モザイクフロアＭＦ－３ＹＣ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-25	○	18.2～18.6	40～200	10～184	460

パネル：藤澤建機(株) 本社工場
支　柱：高槻ダイカスト(株)

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会