株式会社アーレスティ

申請品の品質・性能

許容水平力　０．６Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
モバフロアＤＡ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-32	1000N	25.4～37.4	150～600	118～568	416～431
モバフロア５０Ａ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-36	1000N	22.7～31.4	150～600	114～564	466～481

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
モバフロアＤＡ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-32	1000N	27.7～39.4	150～600	118～568	407～431
モバフロア５０Ａ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-36	1000N	26.7～39.3	150～600	114～564	451～476

パネル：(株)アーレスティ 栃木工場
支　柱：日の出ネジ(株)

株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/m²)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＬＡＦ－Ｔ５００ （ＢＮボルト脚）	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱一体型	ｽﾁｰﾙ	500-500-26	1000N	26.6～27.8	50～150	17～117	408
ＬＡＦ－Ｔ５００ （ＴＦ分離脚）	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-26	1000N	27.7～29.4	50～200	17～167	408
ＬＡＦ－Ｔ５００ （ＴＡ分離脚）	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-26	1000N	31.6～33.2	250～450	217～417	400

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社イノアック住環境

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　５０００Ｎ (NF-5000-NC)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-29.0	1000N	45.0～48.2	50～300	21～271	400～425
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　５０００Ｎ (NF-5000-1C)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-29.3	1000N	47.0～50.2	50～300	21～271	400～425
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　５０００Ｎ (NF-5000-NCR)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-30.6	1000N	45.0～48.2	50～300	19～269	400～425
ＮｅｏＦＯＳＰＡ　５０００Ｎ (NF-5000-1CR)	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	499.7-499.7-30.8	1000N	47.0～50.2	50～300	19～269	400～425

オーエム機器株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＯＰ２－５Ｒ・５ＷＲ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ+ｳｯﾄﾞ	500-500-20	1000N	25.3～27.6	50～300	30～273	478～488

パネル：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場
支　柱：オーエム機器(株)英田工場、オーエム機器(株)茨城工場、(株)新芝製作所

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

共同カイテック株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ネットワークフロア２９	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-29	1000N	26	29	25	70
ネットワークフロア２９（HM２０７１）	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-29	1000N	26	29	25	70
ネットワークフロア４０	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-40	1000N	30	40	36	70
ネットワークフロア４０プラス	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-40	1000N	33	40	36	70
ネットワークフロア５０プラス	置敷式溝構法	高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ+樹脂+鋼板	600-600-50	1000N	43	50	46	70
ハイスチール（H=63mm 5000N）	置敷式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-63	1000N	22	63	44	95
ハイスチール（H=70mm 5000N）	置敷式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-70	1000N	22	70	51	95
ハイスチール（H=93mm 5000N）	置敷式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型	樹脂+鋼板	667-500-93	1000N	24	93	74	95

パネルと支柱の製造所については各種あり。

株式会社昭電

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ダクトフロアＳＤ500ＡＮ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-32	1000N	27.2～52.7	150～600	118～568	451～476

パネル：光軽金属工業(株)
支　柱：(株)滝川

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

センクシア株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　０．６Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
Ｄ４５０	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-31.5	1000N	26.9～61.6	70～600	38～568	407～434
Ａ５００	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-31.5	1000N	27.5～59.9	70～600	38～568	451～484
Ａ６００Ｌ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	600-600-46	1000N	25.2～60.8	70～600	24～554	539～584
ＷＳＡ５００Ｎ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ+ｳｯﾄﾞ	500-500-23.4	1000N	27.0～60.0	50～600	20～570	451～486

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
Ｄ４５０	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	450-450-31.5	1000N	26.7～76.0	70～600	38～568	389～434
Ａ５００	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	500-500-31.5	1000N	27.2～82.2	70～600	38～568	439～484
Ａ６００Ｌ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	600-600-46	1000N	25.0～87.2	70～600	24～554	539～584
ＷＳＡ５００Ｎ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	ｽﾁｰﾙ+ｳｯﾄﾞ	500-500-23.4	1000N	27.0～80.0	50～600	20～570	439～486

Ｄ４５０、Ａ５００、Ａ６００Ｌ パネル：センクシア(株) 関東製作所
ＷＳＡ５００Ｎ パネル：パインテック(株) 越谷工場
支　柱：(株)日装工作所

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ナカ工業株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　０．６Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＣＳ－ＮＲタイプ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	600-600-27	2000N	50.0～50.9	350～500	321～471	557

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ＣＳ－ＮＲタイプ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	600-600-27	2000N	49.1～50.0	200～350	171～321	557
ＣＳ－ＳＲタイプ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	600-600-27	2000N	57.2～58.1	350～500	282～432	557
ＡＺ５０００－ＤＰタイプ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ（ﾓﾙﾀﾙ充填）	500-500-27.7	1500N	37.5～40.0	60～300	25～265	484～488

パネル：ナカ工業(株) つくば工場
支　柱：ナカ工業(株) つくば工場、フォイエンメカニカルジョイントストックカンパニー

ニチアス株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
ニチアスシグマフロアM600A	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 A（単体）	珪酸ｶﾙｼｳﾑ板+ｽﾁｰﾙ	500-500-29	1000N	48～61	60～600	24～564	439～486

パネル：ニチアス(株) 羽島工場
支　柱：ピーテーニチアス メタルワークス インドネシア、(株)新芝製作所

藤澤建機株式会社

申請品の品質・性能

許容水平力　１．０Ｇ

製　品　名	構　成	パネル材質	パネル規格寸法 縦－横－厚(mm)	ﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾛｰﾄﾞ性能	ｼｽﾃﾑ重量 (kg/㎡)	設定高さ (mm)	有効配線ｽﾍﾟｰｽ(mm)	
							配線高さ	配線巾
モザイクフロアＭＦ－５ＺＣ	支柱調整式ﾊﾟﾈﾙ構法 支柱分離型 B（連結）	ｽﾁｰﾙ	500-500-25	1000N	23.7～24.1	40～200	10～184	460

パネル：藤澤建機(株) 本社工場
支　柱：高槻ダイカスト(株)

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会