アイピック株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ＴＲＵＳＴＷＡＬＬ　ＡＰ－５０ アイピック株式会社　第二工場	スタッド式 スタッド露出	—	溶融亜鉛めっき鋼板 —	17.2	—
ＴＲＵＳＴＷＡＬＬ　ＡＰ－５０ アイピック株式会社　第二工場	スタッド式 スタッド露出	—	溶融亜鉛めっき鋼板 —	－	－
ＴＲＵＳＴＷＡＬＬ　ＳＰ－６０ アイピック株式会社　第二工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2870	溶融亜鉛めっき鋼板 石膏ボード	31.9	—
ＴＲＵＳＴＷＡＬＬ　ＳＰ－６０ アイピック株式会社　第二工場	スタッド式 スタッド内蔵	－	溶融亜鉛めっき鋼板 —	－	－

株式会社イトーキ

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
フレキシウォールＦＣＮ 株式会社イトーキ　関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.9	－
クレアパート 株式会社イトーキ　関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.8	－
アドレッド 株式会社イトーキ　関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	35.9	－
フィールス 株式会社イトーキ　関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-1763 不燃　NM-5707(突板)	溶融亜鉛めっき鋼板 石膏ボード	35.9	－
ｺﾓﾝｿﾌｧﾆﾁｬｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 株式会社イトーキ　関東工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	－	－

株式会社オカムラ

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
セーフウォールスプレッド 株式会社ｵｶﾑﾗ　生産本部　富士事業所	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-4125(2) 不燃　NM-1005	注1 石膏ボード	32.0	－

注1 NM-4125(2) SPCC(ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装又はﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂焼付塗装)
NM-1005　SECC(繊物ｸﾛｽ)

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

コクヨ株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
プランナーウォールＥ型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-4297-1	冷間圧延鋼板 石膏ボード	34.4	－
プランナーウォールＧａ型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　注記参照	冷間圧延鋼板 石膏ボード	37.2	－
プランナーウォール21型･21S型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　注記参照	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.2	－
プランナーウォールＡＰ型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-5317-1	カラー鋼板 －	20.0	－
プランナーウォールＡＰＩ型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-5317-1	カラー鋼板 －	18.2	－
Ga アキュラート型 コクヨ株式会社 芝山工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　注記参照	冷間圧延鋼板 石膏ボード	36.1	－

注記　NM-4297-1　焼付塗装
NM-4787　織物ｸﾛｽ
NM-4788　織物ｸﾛｽ
NM-3763　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ
NM-3606　突き板(ｻﾝﾌｯﾄ)
NM-3708　ｶﾗｰ鋼板
NM-4352　ｶﾗｰ鋼板(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ鋼板)

小松ウオール工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ナック-50SW(KW-50SW) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド露出	－	冷間圧延鋼板 －	18.8	－
マイティ-110(MW-110) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	34.3	－
マイティ-130(MW-130) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	34.3	－
マイティ-50(MW-50) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	－	電気亜鉛メッキ鋼板 －	18.8	－
マイティ-70(MW-70) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	28.2	－
マイティ-80(MW-80) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	29.7	－
マイティ-50(MW-50) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2440	電気亜鉛メッキ鋼板 －	18.8	－
ナック-50SW(KW-50SW) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-2440	冷間圧延鋼板 －	18.8	－
マイティ-GWALL(MW-GWALL) 小松ウオール工業株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2300	電気亜鉛メッキ鋼板 せっこうボード	26.7	－

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

コマニー株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ＥＵＰ コマニー株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-3212 不燃　NM-3213	注1 石膏ボード	33.4	－
ＳＷ コマニー株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-3212 不燃　NM-3213	注1 石膏ボード	34.3	－
ＭＵＰ コマニー株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-3212 不燃　NM-3213	注1、※1 －	33.4	－
ＭＵＰ コマニー株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-3212 不燃　NM-3213	注1、※2 －	34.3	－
Ｘｉｓ コマニー株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-3212 不燃　NM-3213	注1 －	34.4	－
ＳＬ コマニー株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 －	18.9	－
ＰＬ コマニー株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 －	19.2	－
Ｃ&Ｗ コマニー株式会社　本社工場	スタッドパネル式 スタッド露出	不燃　NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 －	18.9	－
Ｃ&Ｗ５０ コマニー株式会社　本社工場	スタッドパネル式 スタッド露出	不燃　NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 －	19.2	－

注1　NM-3212　両面合成樹脂塗装鋼板　　※1 パネル厚60mm
　　NM-3213　鋼板　　※2 パネル厚80mm

三和シヤッター工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ＡＰ－１ ベニックス株式会社　嵐山工場	スタッド式 スタッド露出	－	化粧鋼板,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板 －	-	－
ＡＰ－３ 三和ｼﾔｯﾀｰ工業株式会社　札幌工場 ベニックス株式会社　嵐山工場 三和ｼｽﾃﾑｳｫｰﾙ株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド露出	－	化粧鋼板,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板 －	-	－
ＡＰ－３ 三和ｼﾔｯﾀｰ工業株式会社　札幌工場 ベニックス株式会社　嵐山工場 三和ｼｽﾃﾑｳｫｰﾙ株式会社　本社工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-5167-2	化粧鋼板 －	-	－
ＮＳＰ－３－７０ 三和ｼﾔｯﾀｰ工業株式会社　静岡工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-4625, 5278-1,4697､4698	注1 石こうボード	38.7	－
ＫＧＰ１ コクヨ株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　注記参照	注2 石こうボード	37.2	－
ＫＳＰ１ コクヨ株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-4297-1 不燃　NM-3708	注3 石こうボード	34.4	－
ＫＳＰ３ コクヨ株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　注記参照	注2 石こうボード	33.2	－

注記 NM-4297-1 焼付塗装、NM-4787 織物ｸﾛｽ、NM-4788 織物ｸﾛｽ、NM-3763 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ、
　　NM-3606 突き板(ｻﾝﾌｯﾄ)、NM-3708 ｶﾗｰ鋼板、NM-4352 ｶﾗｰ鋼板(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ鋼板)
注1　NM-4625 化粧鋼板、NM-5278-1 焼付塗装鋼板、NM-4697 化粧鋼板、
　　NM-4698 ｶﾗｰ鋼板(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ鋼板)
注2　NM-4297-1 冷間圧延鋼板
　　NM-4787,NM-4788,NM-3763,NM-3606 亜鉛めっき処理鋼板
　　NM-3708,NM-4352　ｶﾗｰ鋼板
注3　NM-4297-1 冷間圧延鋼板、NM-3708 ｶﾗｰ鋼板

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ナイテックス株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
NP-50　(デザインパネルee) ﾅｲﾃｯｸｽ茨城工場株式会社　茨城工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-4195 不燃　NM-5535	注1 ー	21.0	ー

注1　塗装溶融亜鉛めっき鋼板、電気亜鉛めっき鋼板

株式会社ニチベイ

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ユニパートツインエース トーア株式会社　彦根工場	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-2225	注1 せっこうボード	31	ー
ユニウォールライト 三和シヤッター工業株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-5167-2	化粧鋼板 -	-	ー
ユニウォールライト 三和シヤッター工業株式会社	スタッド式 スタッド露出	ー	ポリエステル化粧板 -	-	ー

注1　塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

ＢＸティアール株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ＢＸティアール株式会社　上尾工場 ボード株式会社　仙台工場	スタッド式 スタッド露出	ー	メラミン化粧シートＭＤＦ ー	ー	ー
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ＢＸティアール株式会社　上尾工場 宇和断熱工業株式会社　ＮＣＲ事業部	スタッド式 スタッド露出	ー	化粧鋼板 ー	ー	ー
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ＢＸティアール株式会社　上尾工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-5236	化粧鋼板 ー	ー	ー
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ＢＸティアール株式会社　上尾工場 ボード株式会社　仙台工場	スタッド式 スタッド露出	ー	ポリエステル化粧合板 ー	ー	ー
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ＢＸティアール株式会社　上尾工場	スタッド式 スタッド露出	ー	ポリエステル化粧ＭＤＦ ー	ー	ー

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

文化シヤッター株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ※1	スタッド式 スタッド露出	－	化粧鋼板 －	-	－
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ 文化シヤッター株式会社　御着工場 ＢＸティアール株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-5236	化粧鋼板 －	-	－
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ※2	スタッド式 スタッド露出	－	ポリエステル化粧合板 －	-	－
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ＢＸティアール株式会社	スタッド式 スタッド露出	－	ポリエステル化粧ＭＤＦ －	-	－
プレフリーＥＡ－Ｎ５０ ※2	スタッド式 スタッド露出	－	メラミン化粧シートＭＤＦ －	-	－
プレウォールＩＣＮ 株式会社イトーキ	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.9	－
クレアパート 株式会社イトーキ	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-1763	冷間圧延鋼板 石膏ボード	33.8	－
プレウォールＥＵＣ コマニー株式会社	スタッド式 スタッド内蔵	不燃　NM-3212 不燃　NM-3213	注1 石膏ボード	33.4	－
プレフリーＣＨＰ コマニー株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 －	18.9	－
プレフリーＣＨＰ コマニー株式会社	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-4115	両面合成樹脂塗装鋼板 －	19.2	－

※1 文化シヤッター(株)千歳工場・福岡工場・御着工場、松屋電工(株)日高工場、ＢＸティアール(株)
※2 文化シヤッター(株)千歳工場・福岡工場、ボード(株)仙台工場、松屋電工(株)日高工場、
　　ＢＸティアール(株)
注1　NM-3212　両面合成樹脂塗装鋼板
　　NM-3213　鋼板

株式会社ミヨマル

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
リラックスパーティションMA-50 株式会社ミヨマル　九州工場	スタッド式 スタッド露出	－	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 －	－	－
リラックスパーティションMA-50 株式会社ミヨマル　九州工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-5243	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 －	－	－

山金工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名 (製造工場名)	構造形式 構造形式備考	防火性能	パネル表面材 裏打材	遮音性能(dB) [付帯性能]	遮音性能条件
ＳＡ－９０Ｋ 山金工業株式会社　森田工場	スタッド式 スタッド露出	不燃　NM-2994 不燃　NM-3033	亜鉛めっき鋼板 －	19.2	ペーパーコア
ＷＳＰ－１０５Ｋ 山金工業株式会社　森田工場	スタッド式 スタッド露出	－	シナ合板 －	－	－

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会