株式会社ＳＰＧ

申請品の品質・性能

製品名　　ＳＰＧ点検口　　**単位：㎜**

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	ＳＰＧ天井点検口	―	○	―	○	32.5	33.0	29	回転軸	固定金具自立式、移動型
								617 × 617	１点締	
一般	ＰＭ目地天井点検口	○	―	○	―	46	46.8	26	回転軸	固定金具自立式
								606 × 606	１点締	
一般	グレモン式天井点検口	―	○	―	○	32.5	33.0	29	回転軸	固定金具自立式、移動型
								617 × 617	3点締	
一般	目地天井点検口	○	―	○	―	46.8	61.3	26	回転軸	鍵付可、固定金具自立式
								606 × 606	3点締	
一般	目地天井点検口	―	○	○	―	46.8	61.3	26	回転軸	鍵付可、固定金具自立式
								633 × 633	3点締	
気密	気密天井点検口	―	○	―	○	32.5	35.9	16	ﾘﾝｸ式回転軸	鍵付可、固定金具自立式、移動型
								615 × 615	3点締	

※気密性能は評価対象外とする

株式会社オクジュー

申請品の品質・性能

製品名　　アルツハッチ（ＡＬＴｓハッチ）　　**単位：㎜**

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	アルツハッチＡＭ－ＦＥ	○	―	○	―	43	46	24.5	回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	
一般	アルツハッチＯＧ－Ｆ	―	○	―	○	31	32	26	回転軸	鍵付可
								454 × 454	１点締	
一般	アルツハッチＯＧ－Ｆ	―	○	―	○	40	40	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	

三洋工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　　スリーハッチＳＳ　　**単位：㎜**

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	スリーハッチＳＳ	―	○	―	○	32.5	33.0	29	回転軸	固定金具自立式、移動型
								600 × 600	１点締	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

信和日動化学工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　　シンワハッチ　　単位：㎜

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	ｼﾝﾜﾊｯﾁＡ	―	○	―	○	39	39	25	回転軸	鍵付可、606以上2点締
								900 × 900	１点締	
一般	ｼﾝﾜ目地ﾊｯﾁＡ１４	○	―	○	―	52.6	52.6	26	回転軸	鍵付可、606以上2点締
								606 × 606	１点締	
一般	ｼﾝﾜ額目地ﾊｯﾁＡ	―	○	○	―	51.6	51.6	25	回転軸	鍵付可、606以上2点締
								606 × 606	１点締	
気密	ｼﾝﾜ気密ﾊｯﾁＡ	―	○	―	○	41.6	38.6	25	丁番	鍵付可、606以上2点締
								606 × 606	１点締	
一般	ｼﾝﾜﾊｯﾁＬＡ	―	○	―	○	30.0	30.0	25	回転軸	―
								455 × 455	１点締	
一般	ｼﾝﾜ目地ﾊｯﾁＭＡ	○	―	○	―	46.2	46.5	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	
一般	ｼﾝﾜ額目地ﾊｯﾁＧＡ	―	○	○	―	46.2	46.5	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	
一般	ｼﾝﾜ目地ﾊｯﾁＭＳＡ	○	―	○	―	46.2	46.5	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	

※気密性能は評価対象外とする

株式会社創建

申請品の品質・性能

製品名　　リーフハッチ　　単位：㎜

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	Ｓｕｐｅｒリーフ ＶＳ	―	○	―	○	35	35	26	回転軸	鍵付可、四方開閉可
								606 × 606	１点締	
一般	リーフ目地タイプ１	○	―	○	―	45	45	28	回転軸	鍵付可、四方開閉可
								606 × 606	1点締	
一般	リーフ目地タイプ２	○	―	○	―	50	50	28	回転軸	鍵付可、四方開閉可
								606 × 606	１点締	
一般	リーフ目地タイプ３	○	―	○	―	50	50	28	回転軸	鍵付可、四方開閉可
								606 × 606	１点締	
一般	リーフ目地タイプ４	○	―	○	―	44	40	28	回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	
一般	リーフ額×目地	―	○	○	―	45	43	28	回転軸	鍵付可、四方開閉可
								616 × 616	１点締	
気密	ＳＳ－Ｋ型	―	○	―	○	44	42	26	2軸式回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	

※気密性能は評価対象外とする

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社ダイケン

申請品の品質・性能

製品名　　シーリングハッチ　　単位：㎜

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり				高さ		天井仕上材の適用最大厚	開閉部の支持方法	備考
		外枠		内枠						
		目地	額縁	目地	額縁	内枠	外枠	最大製作寸法	開閉方法	
一般	ＣＭＪ型	○	―	○	―	50	50	25	ﾘﾝｸ式回転軸	鍵付可
								604 × 604	１点締	
一般	ＣＧＭ２型	―	○	○	―	50	51	25	ﾘﾝｸ式回転軸	鍵付可
								606 × 606	１点締	
一般	ＣＤＺ型	―	○	―	○	35.2	45	55	形材	鍵付可
								1000 × 1500	１点締	
一般	ＣＤＺＷ型	―	○	―	○	35.2	45	55	形材	鍵付可
								1000 × 1500	１点締	
一般	ＣＤＺＢ型	―	○	―	○	35.2	45	55	形材	鍵付可
								1000 × 1500	１点締	
一般	ＣＤＺＰ型	―	○	―	○	35.2	45	55	形材	鍵付可
								1000 × 1500	１点締	
一般	ＣＤＺＧ型	―	○	―	○	35.2	45	10	形材	鍵付可
								1000 × 1500	１点締	
一般	ＣＤＬ２Ｊ型	―	○	―	○	29.6	29.6	28	回転軸	
								606 × 606	１点締	
気密	ＣＸＢＡ型	―	○	―	○	45	50	30	形材	
								1000 × 1500	２点締	
一般	ＣＭＪ２型	○	―	○	―	50	50	25	ﾘﾝｸ式回転軸	
								604 × 604	１点締	

※気密性能は評価対象外とする

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ナカ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　　ハイハッチ　　単位：㎜

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	ｵﾊﾟｰﾙﾊｯﾁ(OPH)	—	○	—	○	31.8	32.6	27	回転軸	
								454 × 454	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁSE(HHSE)	—	○	—	○	31.8	42.3	27	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁSD(HHSD)	—	○	—	○	31.8	42.3	27	回転軸	鍵付可
								606 × 606	2点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁMM(HHMM)	○	—	○	—	47.5	48	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁGM(HHGM)	—	○	○	—	31.5	44	27	ｽﾗｲﾄﾞ	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁDX(HHDX)	○	○	○	○	60	61	25	回転軸	鍵付可
								606 × 606	2点締	
気密	ﾊｲﾊｯﾁAT(HHAT)	—	○	—	○	47	62.7	25	丁番	鍵付可
								606 × 606	2点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁMMⅡ(HHMMⅡ)	○	—	○	—	46	46.5	25	ｽﾗｲﾄﾞ	鍵付可
								606 × 606	1点締	
気密	ﾊｲﾊｯﾁNT(HHNT)	—	○	—	○	31.8	32.6	28	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁMMⅡf(HHMMⅡf)	○	—	○	—	46.5	47	25.5	ｽﾗｲﾄﾞ	鍵付可、４方向開閉
								606 × 606	1点締	
一般	ｵﾊﾟｰﾙﾊｯﾁⅡ(OPHⅡ)	—	○	—	○	31.8	32.6	27	ｽﾗｲﾄﾞ	
								454 × 454	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁSEⅡ(HHSEⅡ)	—	○	—	○	31.8	42.3	27	ｽﾗｲﾄﾞ	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁMMHⅡ(HHMMHⅡ)	○	—	○	—	46.5	47	25.5	ｽﾗｲﾄﾞ	鍵付可、４方向開閉
								606 × 606	1点締	
気密	ﾊｲﾊｯﾁAS(HHAS)	—	○	—	○	47.2	47.1	26	回転軸	鍵付可、606は2点締め
								606 × 606	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁGS(HHGS)	—	○	—	○	31.8	46	27	ｽﾗｲﾄﾞ	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	ﾊｲﾊｯﾁGMⅡ(HHGMⅡ)	—	○	○	—	33.5	46	26	ｽﾗｲﾄﾞ	鍵付可
								606 × 606	1点締	

※気密性能は評価対象外とする

日大工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　　天井点検口ワニハッチ　　単位：㎜

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	天井点検口ワニハッチ		○		○	29.5	29.5	27	回転軸	
								464.5 × 464.5	1点締	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

フクビ化学工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　天井アルミ点検口枠　　単位：㎜

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	Pタイプ	―	○	―	○	33.3	33.3	25	回転軸	鍵付可、600以上2点締
								606 × 606	1点締	

理研軽金属工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　ラコムハッチ　　単位：㎜

用途区分	製品名（品番）	見え掛かり 外枠 目地	見え掛かり 外枠 額縁	見え掛かり 内枠 目地	見え掛かり 内枠 額縁	高さ 内枠	高さ 外枠	天井仕上材の適用最大厚 最大製作寸法	開閉部の支持方法 開閉方法	備考
一般	RC型	―	○	―	○	40	40	24	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RA型	―	○	―	○	40	40	24	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RP型	―	○	―	○	31	32	26	回転軸	鍵付可
								454 × 454	1点締	
一般	RP型	―	○	―	○	40	40	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RM型	○	―	○	―	46	46	24.5	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
気密	CKⅡ型	―	○	―	○	44	42	26	2軸式回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RSG型	―	○	○	―	46	46	24.5	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RME型	○	―	○	―	43	46	24.5	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RSⅢ型	―	○	○	―	41.5	40	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
気密	CKM型	○	―	○	―	46.1	45.6	26	2軸式回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
気密	CKGM型	―	○	○	―	46.1	45.6	26	2軸式回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RAS型	―	○	―	○	40	36	26	回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	
一般	RLG型	―	○	―	○	31.5	31.5	26	2軸式回転軸	鍵付可
								606 × 606	1点締	

※気密性能は評価対象外とする

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会