カネソウ株式会社

申請品の品質・性能

製品名　フロアーハッチ

使用区分	機能区分	製品名（品番）	枠材の材質（蓋の高さ）	目地の材質	底板の材質 / 補強材の材質	パッキン材の材質	取手材質 / 鍵
屋内外用	密閉形 張物用	ＭＳＸＬ	ステンレス製 (15)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	密閉形 張物用	ＭＳＸＭ	ステンレス製 (15)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	一般形 張物用	ＭＳＸＳ	ステンレス製 (15)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	一般形 張物用	ＭＳＸＯ	ステンレス製 (15)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内用	密閉形 充填（２重蓋）	ＭＳＸＷ	ステンレス製 (27)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	密閉形 張物・充填用	ＭＳＥＭ	ステンレス製 (42)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	一般形 張物・充填用	ＭＳＥＳ	ステンレス製 (42)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	一般形 張物・充填用	ＭＳＥＯ	ステンレス製 (42)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内用	一般形 張物・充填用	ＭＴＳＳ	鋼製防錆塗装 (41)	ｽﾃﾝﾚｽ	鋼製防錆塗装 / 鋼製防錆塗装	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 張物・充填用	ＭＡＥＳ	アルミ製 (42)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 張物・充填用	ＭＡＥＯ	アルミ製 (42)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	鋼板 / ―
屋内用	一般形 張物・充填用	ＭＯＥＯ	アルミ製 (36.5)	－	亜鉛めっき鋼板 / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	鋼板 / ―
屋内用	一般形 張物・充填用	ＭＳＳＴ	鋼製防錆塗装 (41)	ｽﾃﾝﾚｽ	鋼製防錆塗装 / 鋼製防錆塗装	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	鋼板 / ―
屋内用	一般形 張物用	ＭＯＦＥ	アルミ製 (27)	－	亜鉛めっき鋼板 / －	軟質塩ﾋﾞ	強化ﾅｲﾛﾝ / ―
屋内用	一般形 張物・充填用	ＭＡＴＩ	アルミ製 (42)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 張物用	ＭＯＦＭ	アルミ製 (25)	－	亜鉛めっき鋼板 / －	軟質塩ﾋﾞ	強化ﾅｲﾛﾝ / ―
屋内用	一般形 張物用	ＭＯＡＭ	アルミ製 (15.5)	－	亜鉛めっき鋼板 / －	－	強化ﾅｲﾛﾝ / ―
屋内外用	密閉形 充填用	ＭＳＸＬ	ステンレス製 (27)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	密閉形 充填用	ＭＳＸＭ	ステンレス製 (27)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	一般形 充填用	ＭＳＸＳ	ステンレス製 (27)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内外用	一般形 充填用	ＭＳＸＯ	ステンレス製 (27)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

第一機材株式会社

申請品の品質・性能

製品名　フロアーハッチ

使用区分	機能区分	製品名（品番）	枠材の材質（蓋の高さ）	目地の材質	底板の材質 / 補強材の材質	パッキン材の材質	取手材質 / 鍵
屋内用	一般形	Ｈ－８	アルミ製 (37)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	Ｈ－８Ｌ	アルミ製 (37)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		○
屋内用	一般形	Ｈ－４	アルミ製 (36.5)	－	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	Ｈ－４Ｌ	アルミ製 (36.5)	－	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		○
屋内用	一般形	ＭＫＰ－８Ｓ	亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装(46)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	軟質塩ﾋﾞｽﾎﾟﾝｼﾞ系	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		―
屋内用	一般形	Ｄ－４Ｓ	アルミ製 (46)	－	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
	充填用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		―
屋内用	一般形	Ｈ－８－Ｎ	アルミ製 (37)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		○
屋内用	一般形	ＭＫＰ－８Ｓ－Ｎ	亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装(46)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	軟質塩ﾋﾞｽﾎﾟﾝｼﾞ系	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		○
屋内用	一般形	Ｄ－４Ｓ－Ｎ	アルミ製 (46)	－	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		○
屋内外用	密閉形	ＨＳ－８Ｌ	ステンレス製 (41.5)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＨＷＰ－８Ｓ	ステンレス製 (44.5)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＨＷＰ－ＭＳ	ステンレス製 (41.0)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＨＷＰ－７Ｓ	ステンレス製 (44.5)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内用	密閉形	ＨＷＰ－ＰＳ（Ａ）	ステンレス製 (41.0)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内用	一般形	Ｈ－７	アルミ製 (17)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	Ｈ－７Ｌ	アルミ製 (17)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		○
屋内用	一般形	Ｈ－２	アルミ製 (17)	－	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	Ｈ－２Ｌ	アルミ製 (17)	－	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		○
屋内用	一般形	ＭＫＰ－７Ｓ	亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装(46)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	軟質塩ﾋﾞｽﾎﾟﾝｼﾞ系	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		―
屋内用	一般形	Ｄ－２Ｓ	アルミ製 (25.5)	－	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
	張物用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		―
屋内用	一般形	Ｈ－７－Ｎ	アルミ製 (17)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板	塩ﾋﾞ系ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		○
屋内用	一般形	ＭＫＰ－７Ｓ－Ｎ	亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装(46)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	軟質塩ﾋﾞｽﾎﾟﾝｼﾞ系	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		○
屋内用	一般形	Ｄ－２Ｓ－Ｎ	アルミ製 (37)	－	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板焼付塗装		○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社ダイケン

申請品の品質・性能

製品名　アンダーハッチ

使用区分	機能区分	製品名（品番）	枠材の材質（蓋の高さ）	目地の材質	底板の材質 / 補強材の材質	パッキン材の材質	取手材質 / 鍵
屋内外用	密閉形 充填用	ＦＷＰ２	ステンレス製 (42)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内外用	密閉形 充填(２重蓋)	ＦＷＰＨ２	ステンレス製 (42.3)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 張物用	５ＮＡＳ２Ａ	アルミ製 (43.8)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 / 冷間圧延鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 充填用	５ＮＡＳ２Ｂ	アルミ製 (43.8)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 張物・充填用	４ＨＡ２	アルミ製 (35)	－	亜鉛めっき鋼板 / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社中部コーポレーション

申請品の品質・性能

製品名　フロアーハッチ

使用区分	機能区分	製品名（品番）	枠材の材質（蓋の高さ）	目地の材質	底板の材質 / 補強材の材質	パッキン材の材質	取手材質 / 鍵
屋内外用	一般形	ＭＳ－１－Ｐ	ステンレス製 (46)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	天然ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		―
屋内外用	一般形	ＭＳ－１－ＰＬ	ステンレス製 (46)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	天然ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		―
屋内外用	一般形	ＭＳ－１－ＰＴ	ステンレス製 (46)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	天然ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＭＳ－ＢＳＰ	ステンレス製 (41)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＭＳ－１－ＷＬＰ	ステンレス製 (39)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内用	一般形	ＭＡ－１－Ｐ	アルミ製 (48)	－	亜鉛めっき鋼板	－	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	ＭＡ－１－ＰＤ	アルミ製 (47)	－	亜鉛めっき鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	ＭＡ－１－ＰＴ	アルミ製 (48)	－	亜鉛めっき鋼板	－	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				亜鉛めっき鋼板		○
屋内外用	一般形	ＭＳ－１－Ｍ	ステンレス製 (46)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	天然ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		―
屋内外用	一般形	ＭＳ－１－ＭＬ	ステンレス製 (46)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	天然ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		―
屋内外用	一般形	ＭＳ－１－ＭＴ	ステンレス製 (46)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	天然ｺﾞﾑ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＭＳ－ＢＳＮ	ステンレス製 (41)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＭＳ－ＢＳＲ	ステンレス製 (41)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＭＳ－ＢＳＨ	ステンレス製 (41)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内外用	密閉形	ＭＳ－１－ＷＬ	ステンレス製 (39)	－	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内用	一般形	ＭＡ－１－Ｍ	アルミ製 (48)	－	亜鉛めっき鋼板	－	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	ＭＡ－１－ＭＤ	アルミ製 (47)	－	亜鉛めっき鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		―
屋内用	一般形	ＭＡ－１－ＭＴ	アルミ製 (48)	－	亜鉛めっき鋼板	－	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				亜鉛めっき鋼板		○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ナカ工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　ニューハッチ

使用区分	機能区分	製品名（品番）	枠材の材質（蓋の高さ）	目地の材質	底板の材質 / 補強材の材質	パッキン材の材質	取手材質 / 鍵
屋内用	一般形 張物用	ＮＨＥⅡ－ＳＰＯ	アルミ製 (40)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内用	一般形 張物用	ＮＨＥⅡ－ＳＰＯＫ	アルミ製 (40)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＥⅡ－ＳＧＯ	アルミ製 (40)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＥⅡ－ＳＧＯＫ	アルミ製 (40)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 張物用	ＮＨＥⅡ－ＡＰＯ	アルミ製 (35)	－	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｱﾙﾐ / ―
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＥⅡ－ＡＧＯ	アルミ製 (35)	－	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｱﾙﾐ / ―
屋内用	一般形 張物用	ＮＨＥⅡ－ＡＰＯＫ	アルミ製 (35)	－	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｱﾙﾐ / ○
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＥⅡ－ＡＧＯＫ	アルミ製 (35)	－	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｱﾙﾐ / ○
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＥⅡ－ＡＧＳ	アルミ製 (35)	－	亜鉛めっき鋼板 ※ / 亜鉛めっき鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内用	一般形 張物用	ＮＨＦ－ＳＰＳ	アルミ製 (48.1)	ｽﾃﾝﾚｽ	鋼板 / 鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内用	一般形 張物用	ＮＨＦ－ＳＰＳＫ	アルミ製 (48.1)	ｽﾃﾝﾚｽ	鋼板 / 鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＦ－ＳＧＳ	アルミ製 (48.1)	ｽﾃﾝﾚｽ	鋼板 / 鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＦ－ＳＧＳＫ	アルミ製 (48.1)	ｽﾃﾝﾚｽ	鋼板 / 鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ○
屋内用	一般形 充填用	ＮＨＦ－ＳＧＩ	アルミ製 (48.1)	ｽﾃﾝﾚｽ	鋼板 / 鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ / ―
屋内外用	一般形 充填用	ＮＨＳＴ	ステンレス製 (35.8)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	EPDMｽﾎﾟﾝｼﾞ	鋼板 / ―
屋内外用	密閉形 張物用	ＮＨＢＢＳ－Ｐ	ステンレス製 (40)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	EPDMｽﾎﾟﾝｼﾞ	鋼板 / ―
屋内外用	密閉形 充填用	ＮＨＢＢＳ－Ｇ	ステンレス製 (40)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 / ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	EPDMｽﾎﾟﾝｼﾞ	鋼板 / ―

※　溶融亜鉛-ｱﾙﾐﾆｳﾑ-ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金めっき鋼板を示す

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

福西鋳物株式会社

申請品の品質・性能

製品名　フロアーハッチ

使用区分	機能区分	製品名（品番）	枠材の材質（蓋の高さ）	目地の材質	底板の材質 / 補強材の材質	パッキン材の材質	取手材質 / 鍵
屋内用	密閉形	ＳＦ―ＦＨＷ	ステンレス製 (38)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		―
屋内用	密閉形	ＳＦ―ＦＨＷＫ	ステンレス製 (38)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		○
屋内用	一般形	ＳＦ－ＦＣＴ	ステンレス製 (38)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	充填用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		―
屋内用	一般形	ＳＦ―ＦＰＴ	ステンレス製 (3)	ｽﾃﾝﾚｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ
	張物用				ｽﾃﾝﾚｽ鋼板		―
屋内用	一般形	ＳＦ―ＳＭＦ	アルミ製 (43.8)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛ﾒｯｷ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ABS樹脂
	充填用				亜鉛ﾒｯｷ鋼板		○
屋内用	一般形	ＳＦ―ＳＰＦ	アルミ製 (43.8)	ｽﾃﾝﾚｽ	亜鉛ﾒｯｷ鋼板	軟質塩ﾋﾞ	ABS樹脂
	張物用				圧延鋼板		○

理研軽金属工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名　リケン床点検口

使用区分	機能区分	製品名（品番）	枠材の材質（蓋の高さ）	目地の材質	底板の材質 / 補強材の材質	パッキン材の材質	取手材質 / 鍵
屋内用	一般形	ＮＦ型	アルミ製 (35)	―	ｱﾙﾐ合金板	軟質塩ﾋﾞ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
	張物・充填用				亜鉛めっき鋼板		○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会