共同カイテック株式会社

申請品の品質・性能

製品名	システム		適用土壌			性能		備考
	総重量 (kg/㎡)	高さ (cm)	一般名称 (混合比順)	厚さ (cm)	比重 (g/ml)	保水 (l/㎡)	排水 (l/㎡)	
スクエアターフRain96	9.4	14.5	グリニッチソイル （人工軽量土壌） 無機質　75% 有機質　25%	6	0.3	86	※	再生材利用製品 土壌コンテナ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ再生樹脂 ・利用率　100% 貯水層 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ再生樹脂 ・利用率　100%

※オーバーフロータイプ

田島ルーフィング株式会社

申請品の品質・性能

製品名	システム		適用土壌			性能		備考
	総重量 (kg/㎡)	高さ (cm)	一般名称 (混合比順)	厚さ (cm)	比重 (g/ml)	保水 (l/㎡)	排水 (l/㎡)	
Ｇ－ＷＡＶＥシステム FD-LP工法 ①ルートガードＤ(ﾙｰﾄｶﾞｰﾄﾞﾃｰﾌﾟ) ②ＦＤフィルム ③ＦＤマット ④ＦＤドレインＬＮ ⑤ホワイトローム ⑥ＦＤフィルター	12.5	2.7	ＦＤソイル３号 （軽量土壌） 多孔質礫材 約90% ピートモス 約10% 植物栄養素　適量	60	0.8	4.5	10	再生材利用製品 ③ＦＤマット ・くず繊維他 ・利用率　100% ④ＦＤドレインＬＮ ・ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ再生樹脂 ・利用率　100%

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会