共同カイテック株式会社

申請品の品質・性能

製品名	システム		適用土壌			性能		適用植栽名	備考
	総重量 (kg/㎡)	高さ (cm)	一般名称 (混合比順)	厚さ (cm)	比重 (g/ml)	保水 (l/㎡)	排水 (l/㎡)		
スクエアターフLight （リサイクル材） （自動かん水装置付）	4.78	6.5	グリニッチソイル （人工軽量土壌） 無機質　87.5% 有機質　12.5%	4	0.2	25	※	芝、地被類	再生材利用製品 土壌コンテナ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ再生樹脂 ・利用率　100% 貯水トレー ・ECR再生樹脂 ・利用率　50%
スカイモジュール	0.86	4.0	ｴｺﾛﾍﾞｰｽｿｲﾙCA+ （人工軽量土壌） 多孔質系	4	0.9	5.0	8.1	芝、地被類	コンテナ ECR樹脂 ・利用率　50%
スカイモジュール	0.86	4.0	Tソイル （人工軽量土壌） 有機質系	4	0.8	5.0	8.1	芝、地被類	コンテナ ECR樹脂 ・利用率　50%

※オーバーフロータイプ

大和リース株式会社

申請品の品質・性能

製品名	システム		適用土壌			性能		適用植栽名	備考
	総重量 (kg/㎡)	高さ (cm)	一般名称 (混合比順)	厚さ (cm)	比重 (g/ml)	保水 (l/㎡)	排水 (l/㎡)		
ｅｃｏヤネーｓｌａｂ	30	7	クリンカ 45% マサ土 30% バーク 25%	3	0.9	2.1	6.6	ﾂﾙﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

田島ルーフィング株式会社

申請品の品質・性能

製品名	システム		適用土壌			性能		適用植栽名	備考
	総重量 (kg/㎡)	高さ (cm)	一般名称 (混合比順)	厚さ (cm)	比重 (g/ml)	保水 (l/㎡)	排水 (l/㎡)		
G-WAVEシステム FD-LE・S・P工法 ①エコムガード(ﾙｰﾄｶﾞｰﾄﾞﾃｰﾌﾟ) ②ＦＤコーンH75(ｴｺﾑﾃｰﾌﾟ20) ③ＦＤマット ④ＦＤドレインＬＨ ⑤ＦＤフィルター ⑥ＦＤソイル３号 ⑦ＦＤマルチ ⑧エコムポットトレイ	59.2	8.7	ＦＤソイル３号 (軽量土壌) 多孔質礫材 約90％ ピートモス 約10％ 植物栄養素　適量	注	0.8	3.0	8.5	ｻｶｻﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ ｺｰﾗﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ﾏﾂﾊﾞｷﾞｸﾚｲｺｰ ｷﾘﾝｿｳ ﾂﾙﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ 常緑ｷﾘﾝｿｳ	再生材利用製品 ③ＦＤマット ・くず繊維他 ・利用率　100％ ④ＦＤドレインＬＨ ・ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ再生樹脂 ・利用率　100％
G-WAVEシステム FD-LE・S・P工法 ⑨エコムネット40Ｂ	59.2	8.7	ＦＤソイル３号 (軽量土壌) 多孔質礫材 約90％ ピートモス 約10％ 植物栄養素　適量	注	0.8	3.0	8.5	ｻｶｻﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ ｺｰﾗﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ﾏﾂﾊﾞｷﾞｸﾚｲｺｰ ｷﾘﾝｿｳ ﾂﾙﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ 常緑ｷﾘﾝｿｳ	再生材利用製品 ③ＦＤマット ・くず繊維他 ・利用率　100％ ④ＦＤドレインＬＨ ・ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ再生樹脂 ・利用率　100％
G-WAVEシステム FD-U・S・P工法 ①エコムガード(ﾙｰﾄｶﾞｰﾄﾞﾃｰﾌﾟ) ②ＦＤコーンH75(ｴｺﾑﾃｰﾌﾟ20) ③ＦＤマット ④エコムユニット	59.7	9.3	ＦＤソイル３号 (軽量土壌) 多孔質礫材 約90％ ピートモス 約10％ 植物栄養素　適量	6	0.8	3.2	12.0	ｻｶｻﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ ｺｰﾗﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ﾏﾂﾊﾞｷﾞｸﾚｲｺｰ ｷﾘﾝｿｳ ﾂﾙﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ 常緑ｷﾘﾝｿｳ	再生材利用製品 ③ＦＤマット ・くず繊維他 ・利用率　100％
G-WAVEシステム FD-U・GC・P工法 ①エコムガード(ﾙｰﾄｶﾞｰﾄﾞﾃｰﾌﾟ) ②ＦＤコーンH86(ｴｺﾑﾃｰﾌﾟ20) ③ＦＤマット ④ＧＣユニット	59.7	9.3	ＦＤソイル３号 (軽量土壌) 多孔質礫材 約90％ ピートモス 約10％ 植物栄養素　適量	6	0.8	3.2	12.0	ｵｵﾌｸﾅﾝﾃﾝ、ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ、ﾍﾃﾞﾗ、ﾌﾞﾙｰﾊﾟｼﾌｨｯｸ、ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ、ﾂﾙﾏｻｷ、ｻﾝﾄﾘﾅ、ﾔﾌﾞﾗﾝ、ﾀﾏﾘｭｳ、ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ、ﾋﾒｲﾜﾀﾞﾚｿｳ,ｱｼｭｶﾞ 他	再生材利用製品 ③ＦＤマット ・くず繊維他 ・利用率　100％

注：ＦＤソイル３号の適用土壌厚は4.5cmとする。

ブルージー・プロ株式会社

申請品の品質・性能

製品名	システム		適用土壌			性能		適用植栽名	備考
	総重量 (kg/㎡)	高さ (cm)	一般名称 (混合比順)	厚さ (cm)	比重 (g/ml)	保水 (l/㎡)	排水 (l/㎡)		
てまいらず	40	6.5	多孔質軽量土壌	5	0.8	8	9.6	ﾒｷｼｺﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ	自動灌水装置付も可
みずいらず	40	6.5	多孔質軽量土壌	5	0.8	8	9.6	ﾒｷｼｺﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ 常緑ｷﾘﾝｿｳ	自動灌水装置付も可
みずいらずスーパー	40	6.5	多孔質軽量土壌	5	0.8	8	9.6	常緑ｷﾘﾝｿｳ	自動灌水装置付も可

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

山崎産業株式会社

申請品の品質・性能

製品名	システム		適用土壌			性能		適用植栽名	備考
	総重量 (kg/㎡)	高さ (cm)	一般名称 (混合比順)	厚さ (cm)	比重 (g/ml)	保水 (l/㎡)	排水 (l/㎡)		
エコグリーンマット	40.1	6.0	ヒバソイル 多孔質礫材 90 ピートモス 10	注	0.8	15.8	13.22	地被類	再生再利用製品 ﾘｻｲｸﾙLDPE PP フエルト 反毛綿 ・利用率 100%

注：エコグリーンマットの適用土壌厚は2.5cmとする。

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会