株式会社アルミックＴ＆Ｆ

申請品の品質・性能

製　品　名	種　類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 （ＪＩＳＡ４７０６）				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
サンアールＨＩ型	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	2,000	○	○	○
サンアールＧＡ型	切妻	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	3,000	2,000	○	○	○
サンアールＳＨ型	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	3,000	2,000	○	○	○

株式会社鎌倉製作所

申請品の品質・性能

製　品　名	種　類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 （ＪＩＳＡ４７０６）				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
ライトハッチ　ＳＨ－ＧＰ形	切妻	ポリカーボネイド 樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-5	A-4	W-5	－	2,250	865	○	○	－

三洋工業株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種　類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 （ＪＩＳＡ４７０６）				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
サニートップＶ型	切妻	－	アルミ	ステンレス	S-6	A-4	W-5	－	2,000	2,000	○	○	○
サニートップＶ型　片流	片流れ	－	アルミ	ステンレス	S-6	A-4	W-5	－	1,500	1,500	○	○	○
サニートップＦ型	フラット	－	アルミ	ステンレス	S-6	A-4	W-5	－	2,000	2,000	○	○	○
ライトモニック　ＬＭ－ＡＬ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	1,570	1,570	○	○	○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

特殊技研金属株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種　類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 （ＪＩＳＡ４７０６）				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
Ｄｒｙ－フィット	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅠ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅠ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	500	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅠ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	234	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	フラット	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	213	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	四角錐	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅡ アール	丸ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ フラットアール	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	525	○	○	○

不二サッシ株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種　類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 （ＪＩＳＡ４７０６）				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
サンアールHI型	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	2,000	○	○	○
サンアールGA型	切妻	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	3,000	2,000	○	○	○
サンアールSH型	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	3,000	2,000	○	○	○
Ｄｒｙ－フィット	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅠ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	1,131	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅠ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	500	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅡ	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	500	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅠ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	2,000	234	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	フラット	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	213	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ	四角錐	－	ステンレス	ステンレス	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,120	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－ドームⅡ アール	丸ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	223	○	○	○
Ｔｏｋｔｅｃｋ－フィットⅡ フラットアール	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	525	○	○	○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

三菱ケミカルインフラテック株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種　類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 （ＪＩＳＡ４７０６）				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
アクリドームＫ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	620	－	－	○
ガラスフラットＧＦＤ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	1,300	153	－	－	○
ガラスフラットＧＦ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	1,300	153	－	－	○
ガラスフラット折板ＧＦＳ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	1,300	127	－	－	○
ライトスモークハッチＳＨＫ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	1,300	626	○	○	－
ライトスモークハッチＳＨＫ－ＳＵＳ	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	－	S-7	A-4	W-5	－	1,300	628	○	○	－
ライトスモークハッチＳＨＤ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	○	1,300	557	○	○	－
ライトスモークハッチＳＨＧ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	1,300	302	○	○	－
ライトスモークハッチパラレルＰＳ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	772	○	○	－
ライトスモークハッチパラレルＦＰ	角ドーム	アクリル樹脂板	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	771	○	○	－
ライトスモークハッチパラレルＦＰＧ	四角錐	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	2,000	1,305	○	○	－
ライトスモークハッチパラレルアストラムＡＳ	フラット	－	アルミ	スチール	S-7	A-4	W-5	－	1,300	292	○	○	－
点検口ハッチＤ（ＴＨＤ６０）	角ドーム	アクリル樹脂板	ステンレス	－	S-7	A-4	W-5	－	600	359	－	○	－
でるハッチ	フラット	－	アルミ	ステンレス	S-5	A-4	W-5	－	1,000	302	－	○	－

ヤマトＣ＆Ｃ株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種　類 (形状)	ガラス 保護材料	フレーム材質		性能等級 （ＪＩＳＡ４７０６）				最大規格品 寸法		開閉 機能		
			表面材	構造材	耐風 圧性	気密 性	水密 性	断熱 性	W mm	H mm	電 動	手 動	固 定
ソーラチューブ160DS	丸ドーム	アクリル樹脂板	スチール	スチール	S-7	A-4	W-5	○	560	330	－	－	○
ソーラチューブ290DS	丸ドーム	アクリル樹脂板	スチール	スチール	S-7	A-4	W-5	○	695	330	－	－	○
ソーラチューブ330DS/750DS	丸ドーム	アクリル樹脂板	スチール	スチール	S-7	A-4	W-5	○	910	510	－	－	○

注記 スチール：溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会