川重冷熱工業株式会社

④鋼製ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	炉筒煙管	油/ガス	KS-□　※1	10～120	753～9027	

□は以下のとおりとする
※1　10,15,20,30,40,50,60,70,80,100,120

株式会社日本サーモエナー

④鋼製ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	貫流	ガス	EQi-6001○M　※1		3762	
蒸気	炉筒煙管	油/ガス	RE-□FⅡ　※2	15～120	1128～9025	
蒸気	炉筒煙管	油/ガス	KMH-□A　※3	02～24	752～9020	
蒸気	炉筒煙管	油/ガス	KMH-□A-E　※3	02～24	752～9020	
蒸気	炉筒煙管	油/ガス	KMH-05		313	

※1　○はN：13A, L：LPG
※2　□は15,20,30,40,50,60,80,100,120
※3　□は02,03,04,05,06,08,10,12,16,20,24

株式会社ヒラカワ

④鋼製ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	炉筒煙管	油	MP□(J)-L　※1	800S～815	376～11285	
蒸気	炉筒煙管	ガス	MP□(J)-G　※1	800S～815	376～11285	

□は以下のとおりとする
※1　800S,800M,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会