昭和鉄工株式会社

①真空式温水発生機(鋼製･鋳鉄製)

申請品の形式等は下記のとおりである

構造	燃料	形式	能力 kW	用途	備考
鋼　製	灯油	SV-□K-△　※1	116～1163	給湯,暖房,給湯＋暖房	△は①
鋼　製	Ａ重油	SV-□A-△　※1	116～1163	給湯,暖房,給湯＋暖房	△は①
鋼　製	ガス	SV-□G-△　※2	116～233	給湯,暖房,給湯＋暖房	△は①
鋼　製	ガス	ECALO-□G-△　※3	291～1163	給湯,暖房,給湯＋暖房	△は①
鋳鉄製	灯油	CV○-□K-△　※4	105～2965	給湯,暖房,給湯＋暖房	△は②
鋳鉄製	Ａ重油	CV○-□A-△　※4	105～2965	給湯,暖房,給湯＋暖房	△は②
鋳鉄製	ガス	CV○-□G-△　※4	105～2965	給湯,暖房,給湯＋暖房	△は②

①：W,H,C,W･H,W･C,W･W,C･H　②：W,H,C,C･H,W･H,W･W,H･H
※1　□は1004M, 1304M, 1604M, 2004M, 2504ECM, 3004M, 4004M, 5004ECM, 6504M, 8004ECM, 10004M
※2　□は1004M, 1304M, 1604M, 2004M
※3　□は2500M, 3000M, 4000M, 5000M, 6500M, 8000M, 10000M
※4　○-□はS-903M, S-1303M, S-1703M, S-2203M, S-2703M, S-3203M, M-3003M, M-4003M, M-5003M, M-6003M, M-7003M, M-8003M, M-9003M, M-10003M, L-12003M, L-13503M, L-15003M, L-16503M, L-18003M, L-19503M, L-21003M, L-22503M, L-24003M, L-25503M

株式会社日本サーモエナー

①真空式温水発生機(鋼製･鋳鉄製)

申請品の形式等は下記のとおりである

構造	燃料	形式	能力 kW	用途	備考
鋼　製	油	(H)KSAN-□△　※1	93～581	給湯＋暖房	立型　△は①④
鋼　製	油	(H)KFL-□△　※2	186～930	給湯＋暖房	省ｽﾍﾟｰｽ型　△は②④
鋼　製	油	KSL-□△　※3	1163～2326	給湯＋暖房	横型　△は①④
鋼　製	油	(H)KML-□△L　※4	233～581	給湯＋暖房	省ｽﾍﾟｰｽ型　△は②
鋼　製	油	KHL-100WL	116	給湯	省ｽﾍﾟｰｽ型
鋼　製	ガス	(H)GSAN-□△　※1	93～581	給湯＋暖房	立型　△は①⑤
鋼　製	ガス	(H)GFL-□△　※2	186～930	給湯＋暖房	省ｽﾍﾟｰｽ型　△は②⑤
鋼　製	ガス	GSL-□△　※3	1163～2326	給湯＋暖房	横型　△は①⑤
鋼　製	ガス	(H)GML-□△　※4	233～581	給湯＋暖房	省ｽﾍﾟｰｽ型　△は②⑤
鋼　製	ガス	EOL-□△　※5	116, 174	給湯	省ｽﾍﾟｰｽ型　△は⑤
鋼　製	ガス	EOLM-100G△	116	給湯	省ｽﾍﾟｰｽ型　△は⑤
鋼　製	ガス	(H)GTL-□△　※6	349～930	給湯＋暖房	高効率型　△は②⑤
鋼　製	ガス	GTLH-500△	581	給湯＋暖房	潜熱回収型　△は③⑤

①　W(1回路),H(1回路),A(1回路),B(2回路),C(3回路),D(4回路)
②　A(1回路),B(2回路),C(3回路),D(4回路)
③　A(1回路),B(2回路),C(3回路)
④　H(A重油),L(灯油)
⑤　N(13A),P(プロパン)

□は以下のとおりとする
※1　80, 100, 130, 160, 201, 251, 301, 400, 500
※2　160, 200, 250, 300, 400, 500, 630, 800
※3　1000, 1250, 1600, 2000
※4　200, 250, 300, 400, 500
※5　100G, 150G
※6　300, 400, 500, 630, 800

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社ヒラカワ

①真空式温水発生機(鋼製･鋳鉄製)

申請品の形式等は下記のとおりである

構造	燃料	形式	能力 kW	用途	備考
鋼　製	灯油	VEC(J)-□YN-K　※1	291～1860	給湯,暖房,給湯＋暖房	横形
鋼　製	Ａ重油	VEC(J)-□YN-A　※1	291～1860	給湯,暖房,給湯＋暖房	横形
鋼　製	ガス	VEC(J)-□YN-△　※1	291～1860	給湯,暖房,給湯＋暖房	横形
鋼　製	灯油	VEC(J)-□ESNⅡ-K　※2	116～1160	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形
鋼　製	Ａ重油	VEC(J)-□ESNⅡ-A　※2	116～1160	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形
鋼　製	ガス	VEC(J)-□ESNⅡ-△　※2	116～1160	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形
鋼　製	灯油	VEC(J)-□ESNRⅡ-K　※2	116～1160	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形屋外
鋼　製	Ａ重油	VEC(J)-□ESNRⅡ-A　※2	116～1160	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形屋外
鋼　製	ガス	VEC(J)-□ESNRⅡ-△　※2	116～1160	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形屋外
鋼　製	ガス	VEC(J)-□HEⅡ-△　※3	291～930	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形
鋼　製	ガス	VEC(J)-□HERⅡ-△　※3	291～930	給湯,暖房,給湯＋暖房	立形屋外

△は13A,LPG
□は以下のとおりとする
※1　25,30,40,50,65,80,100,130,160
※2　10,16,20,25,30,40,50,65,80,100
※3　25,30,40,50,65,80

株式会社前田鉄工所

①真空式温水発生機(鋼製･鋳鉄製)

申請品の形式等は下記のとおりである

構造	燃料	形式	能力 kW	用途	備考
鋳鉄製	油/ガス	MFV-F□△　※1	465～2965	給湯,暖房,給湯＋暖房	
鋳鉄製	油/ガス	RKV-F□△　※2	116～349	給湯,暖房,給湯＋暖房	

△はA,K,NL,NH,PL
□は以下のとおりとする
※1　400,500,600,700,800,900,1000,1200,1350,1500,1650,1800,1950,2100,2250,2400,2550
※2　100,130,160,200,250,300

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会