木村工機株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	FCV-□BZK　※1	多翼形	2810～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	FCH-□BZK　※1	多翼形	2810～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　40,50,60,70,80,100,120,140,170,200,230,260,290,320,350

クボタ空調株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	MPV-□　※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
立形	MPV-□-A　※1	後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	MPH-□　※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	MPH-□-A　※1	後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　3,4,6,8,10,12,14,16,18,21,25,30,35

昭和鉄工株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	CV-□EK　※1	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	CH-□EK　※1	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　010,020,030,040,050,055,060,065,070,080,090,100,110,115,120,130,140,150,170,180,200,220,230,250,280,300,320
340

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

新晃工業株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	GDV-□　※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
横形	GDH-□　※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
立形	SV-□　※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
横形	SH-□　※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
横形	PH-□　※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
立形	DPV-□　※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
横形	DPH-□　※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ

SV,SH,PH,DPV,DPH形の主な骨組みはロールフォーミングステンレス材である
DPV,DPH形の送風機はダブルプラグファンである
□は以下のとおりとする
※1　3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,25,27,30,32,35
※2　5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,25,27,30,32,35

ダイキン工業株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	AVCD□ECK　※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	AHCD□ECK　※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
立形	AVC□FG　※2	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	AHC□FG　※2	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
立形	AVC□F　※2	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	AHC□F　※2	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,17,19,21,23,26,29,32,35,38,40,43,48
※2　3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,25,27,30,32,35

暖冷工業株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	DVU-□K　※1	多翼形	1500～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	DHU-□K　※1	多翼形	1500～30000m3/h	サンドイッチ
立形	DVU-□SLAF　※2	後向き羽根形	14000～27500m3/h	サンドイッチ
水平形	DHU-□SLAF　※2	後向き羽根形	14000～27500m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　25,30,35,40,50,60,70,80,100,120,130,140,160,180,200,230,250,280,320,360,400,450,500
※2　280,320,360,400,450,500,550

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ＴＭＥＳ株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	NFV-□　※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	NFH-□　※1	多翼形・後向き羽根形	2510～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　50, 70, 90, 130, 170, 200, 230, 260, 300, 350, 430, 500, 600

日本キヤリア株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	RAA-GDV□　※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-GDH□　※1	多翼形・後向き羽根形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
立形	RAA-SV□　※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-SH□　※1	多翼形	2460～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-PH□　※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
立形	RAA-DPV□　※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-DPH□　※2	後向き羽根形	4740～30000m3/h	サンドイッチ
立形	RAA-SCV□EK　※3	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	RAA-SCH□EK　※3	多翼形	1230～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 35
※2　5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 35
※3　010, 020, 030, 040, 050, 055, 060, 065, 070, 080, 090, 100, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200, 220, 230, 250, 280, 300, 320, 340

三菱重工冷熱株式会社

①ユニット形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	送風機	形式条件	ケーシング構造
立形	TUC-□V　※1	多翼形	1740～30000m3/h	サンドイッチ
水平形	TUC-□H　※1	多翼形	1740～30000m3/h	サンドイッチ
立形(全熱交換器組込)	TUC-□HRV　※1	多翼形	1740～30000m3/h	サンドイッチ
水平形(全熱交換器組込)	TUC-□HR　※1	多翼形	1740～30000m3/h	サンドイッチ

□は以下のとおりとする
※1　20, 40, 60, 100, 120, 190, 240, 300, 400

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会