ダイキン工業株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	冷房能力 kW	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式	R-410A	SZVCP□KAR　※1	20～50	4.6～14.4kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	SZVY(C)P□NBR　※2	20～100	6.18～29.84kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	SZVYCDP□NBR　※1	20～50	6.18～13.76kW	インバーター対応機、屋内ファンベルトレスタイプ
空冷式ヒートポンプ	R-410A	SRYP□BR　※1	20～50	3.8～13.2kW	インバーター対応機、リモートコンデンサ形

□は以下のとおりとする
※1　224,280,450,560
※2　224,280,450,560,775,1120

日本キヤリア株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	冷房能力 kW	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式冷房専用	R-410A	RPA-MUP□HK, ROP-MUP□S ※1	40～50	14.44～18.4kW	床置直吹形
空冷式冷房専用	R-410A	RDA-MUP□HK, ROP-MUP□S ※2	20～280	5.97～110.4kW	床置ダクト形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	RPA-MUP□HK, ROP-MUP□H ※1	40～50	14.44～18.4kW	床置直吹形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	RDA-MUP□HK, ROP-MUP□H ※2	20～280	5.97～110.4kW	床置ダクト形

※1　□-□は4501-4501,5601-5601
※2　□-□は2241-2241,2801-2801,4501-4501,5601-5601,6301-3351 x2,8001-4501 +4001,11201-4001 x3,
14001-4001 x2 +3351 x2,16001-4501 x2 +4001 x2,22401-5601 x4,28001-5001 x6,31501-5601 x6

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	冷房能力 kW	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式	R-410A	RP-AP□CKVP1B　※1	20～140	4.21～37.84kW	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応機、セパレート形
空冷式	R-410A	RP-AP□RKV○B　※2	20～71	4.8～18.4kW	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応機、ﾘﾓｰﾄｺﾝﾃﾞﾝｻ形
空冷式	R-410A	RP-AP□CKVDB　※4	20～50	4.21～14.3kW	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応機、セパレート形ベルトレス方式
空冷式ヒートポンプ	R-410A	RP-AP□CHVP1B　※1	20～140	4.21～37.84kW	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応機、セパレート形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	RP-AP□RHV○B　※3	20～71	4.8～18.4kW	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応機、ﾘﾓｰﾄｺﾝﾃﾞﾝｻ形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	RP-AP□CHVDB　※4	20～50	4.21～14.3kW	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応機、セパレート形ベルトレス方式

※1　□は224,280,450,560,800,1120,1400,1600
※2　□-○は224-GP,280-GP,450-P2,560-P2,630-P2,800-P2
※3　□-○は224-GP,280-GP,450-P3,560-P3,630-P3,800-P2
※4　□は224,280,450,560

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

三菱重工冷熱株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	冷房能力 kW	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式ヒートポンプ	R-410A	ASVP□, AUCVP□HA ※1	14.0～56.0	2.61～9.92kW	床置ダクト形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	ASVP□F, AUCVP□HA ※2	22.4～56.0	3.65～7.28kW	床置ダクト形
空冷式ヒートポンプ	R-410A	ASVP□HA2, AUCVP□HA2 ※3	67～160	12.7～31.6kW	床置ダクト形
空冷式冷房専用	R-410A	ASVP□, AUCVP□DCA ※1	14.0～56.0	2.02～10.54kW	床置ダクト形

※1　□-□は1404-1404,2244-2244,2804-2804,4504-4504,5604-2804 x2
※2　□-□は2244-2244,2804-2804,4504-4504,5604-2804 x2
※3　□-□は670-400 +280,800-450 +400,1120-335 x2 +450,1400-500 x2 +400

三菱電機株式会社

④パッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	冷房能力 kW	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P□DMJ3 ※1	20.0～140.0	4.63～27.76kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P□DMJ3-F ※2	22.4～140.0	4.02～26.04kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P167DMJ1-F	14.0	3.2kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P□DM-E1 ※3	60.0～140.0	12.7～31.6kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P□DM-E1-F ※4	14.0～140.0	3.2～26.4kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P□DME3 ※5	20.0～50.0	4.51～13.6kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P□DME3-F ※6	22.4～56.0	3.90～11.8kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-RP□DMJ ※5	20.0～50.0	4.67～11.74kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-RP□CM-E ※7	60.0～71.0	16.2～20.4kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-HP□DMJ ※5	20.0～50.0	5.39～12.36kW	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-HP□CM-E ※7	60.0～71.0	15.9～20.1kW	インバーター対応機
空冷式年間冷房専用	R-410A	PFTV-P□DM-E1 ※8	60.0～125.0	12.7～26.4kW	インバーター対応機
空冷式年間冷房専用	R-410A	PFTV-P□DME3 ※5	20.0～50.0	3.98～13.6kW	インバーター対応機

□は以下のとおりとする
※1　224,280,450,560,670,800,1120,1400,1600
※2　265,335,530,670,1000,1250,1600
※3　670,800,1120,1400,1600
※4　167,1000,1250,1600
※5　224,280,450,560
※6　265,335,530,670
※7　670,800
※8　670,800,1120,1400

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会