ダイキン工業株式会社

②全熱交換ユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	エレメント種類	風量条件 m3/h	備考
静止形　天井隠ぺい形	VAM□K(S)　※1	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	VAM□KYC(S)　※2	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	VAMD□AA(S)　※2	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	VAMD□AAY(S)　※2	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	VAM□KM(S)　※2	難燃紙	150～800	加湿機組込形
静止形　天井隠ぺい形	VAM□KMYC(S)　※2	難燃紙	150～800	加湿機組込形

□は以下のとおりとする
※1　150,250,350,500,650,800
※2　15,25,35,50,65,80

テラル株式会社

②全熱交換ユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	エレメント種類	風量条件 m3/h	備考
回転形 床置形	EU-□FA-e　※1	ｱﾙﾐ箔	850～6910	中性能フィルター組込形あり
回転形 床置形	EH-□FA-e　※1	ｱﾙﾐ箔	850～6910	加湿器及び中性能フィルター組込形あり

□は以下のとおりとする
※1　700,950,1200

日本キヤリア株式会社

②全熱交換ユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	エレメント種類	風量条件 m3/h	備考
静止形　天井隠ぺい形	VN-UM□R○　※1	難燃紙	150～800	単相100V/単相200V
静止形　天井隠ぺい形	VNK-UM□R○　※1	難燃紙	150～800	単相100V/単相200V

□は以下のとおりとする
※1　150,250,350,500,650,800
○はS,T,W

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

パナソニック ＨＶＡＣ ＆ ＣＣ株式会社

②全熱交換ユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	エレメント種類	風量条件 m3/h	備考
静止形　天井隠ぺい形	FY-M□ZD12　※1	難燃紙	150～800	単相100V/単相200V共通

□は以下のとおりとする
※1　15,25,35,50,65,80

三菱電機株式会社

②全熱交換ユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	エレメント種類	風量条件 m3/h	備考
静止形　床置形	LF-□X2　※2	難燃紙	1500～5000	
静止形　床置形	LB-□KX5　※3	難燃紙	1500, 2000	加湿器付き
静止形　床置形	LP-□X4　※1	難燃紙	2500, 5000	
静止形　床置形	LPB-□KX5-K　※4	難燃紙	3500, 5000	加湿器付き
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N□RKX2　※5	難燃紙	150～800	加湿器付き
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N□RKX2D　※7	難燃紙	250～800	加湿器付き
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N□RX4　※5	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N□RX4D　※5	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N□RXW2　※6	難燃紙	150～650	
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N80RXV2(D)	難燃紙	800	
静止形　天井隠ぺい形	LGH-RN□RXV2(D)　※5	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N□RXW3　※5	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	LGH-RN□RXW3　※5	難燃紙	150～800	
静止形　天井隠ぺい形	LGH-N□RXW3-C　※5	難燃紙	150～800	CO2センサー付き

LGH-N□は羽根材質が合成樹脂製である。
□は以下の通りとする。
※1　250,500
※2　150,200,300,400,500
※3　150,200
※4　350,500
※5　15,25,35,50,65,80
※6　15,25,35,50,65
※7　25,35,50,65,80

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会