株式会社荏原製作所

①遠心送風機(多翼形送風機)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	呼び番号	温度範囲 ℃	構造・形式条件等
片吸込形	SRM4	№1～№10　※1	-10～40	両持形,ベルト駆動
片吸込形	SRM04	№1～№6　※2	-10～80	片持形,ベルト駆動

※1　№は1,1 1/2,2,2 1/2,3,3 1/2,4,4 1/2,5,5 1/2,6,7,8,9,10
※2　№は1,1 1/2,2,2 1/2,3,3 1/2,4,4 1/2,5,5 1/2,6

株式会社タニヤマ

①遠心送風機(多翼形送風機)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	呼び番号	温度範囲 ℃	構造・形式条件等
片吸込形	MAF S1	№1～№10　※1	－15～40	両持形,ベルト駆動
片吸込形	MAF S2	№1～№10　※1	－15～40	片持形,ベルト駆動

※1　№は1,1 1/4,1 1/2,1 3/4,2,2 1/2,3,3 1/2,4,4 1/2,5,5 1/2,6,7,8,9,10

テラル株式会社

①遠心送風機(多翼形送風機)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	呼び番号	温度範囲 ℃	構造・形式条件等
片吸込形	CLFⅡ-RS-e	№4 1/2～№10　※1	－15～40	両持形,ベルト駆動
片吸込形	CLF5-RS-e	№3～№4　※2	－15～40	両持形,ベルト駆動
片吸込形	CLF6-RS(-e)	№1～2 1/2　※3	－15～40	片持形,ベルト駆動
片吸込形	CLFⅡ-OB(-e)	№1～№6　※4	－15～80	片持形,ベルト駆動
片吸込形	CLF6-OB(-e)	№1～№3　※5	－15～80	片持形,ベルト駆動
片吸込形	LCF2□　※6	180～250 ϕ	0～40	電動機直動
片吸込形	LCF2□U　※6	180～250 ϕ	0～40	電動機直動

※1　№は4 1/2,5,5 1/2,6,6 1/2,7,8,9,10
※2　№は3,3 1/2,4
※3　№は1,1 1/4,1 1/2,1 3/4,2,2 1/2
※4　№は1,1 1/4,1 1/2,1 3/4,2,2 1/2,3,3 1/2,4,4 1/2,5,5 1/2,6
※5　№は1,1 1/4,1 1/2,1 3/4,2,2 1/2,3
※6　□は40S,50S,65S,90S,100S,100,120S,150S,180

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

パナソニック ＨＶＡＣ ＆ ＣＣ株式会社

①遠心送風機(多翼形送風機)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	呼び番号	温度範囲 ℃	構造・形式条件等
片吸込形	FY-□CG○単相　※1	180～230φ	-10～40	電動機直動
片吸込形	FY-□CT○三相　※2	180～250φ	-10～40	電動機直動

※1　□は17,19,21,23　○は1,2
※2　□は17,19,21,23,25,28　○は1,1-HP,2

三菱電機株式会社

①遠心送風機(多翼形送風機)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	呼び番号	温度範囲 ℃	構造・形式条件等
片吸込形	BF-□S4　※1	No1～No1 1/2	－10～50	電動機直動,屋内用
片吸込形	BF-□S5　※1	No1～No1 1/2	－10～50	電動機直動,屋内用
片吸込形	BF-□T4　※2	No1 1/4～No1 1/2	－10～50	電動機直動,屋内用
片吸込形	BF-□T5　※2	No1 1/4～No1 1/2	－10～50	電動機直動,屋内用

JIS B 8331で規定されている0.6mmである。
※1　□は16,17,19,21,23
※2　□は17,19,21,23,25,28

ミツヤ送風機株式会社

①遠心送風機(多翼形送風機)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	呼び番号	温度範囲 ℃	構造・形式条件等
片吸込形	MF-1	No.1～No.10　※1	－10～80	片持形,ベルト駆動
片吸込形	MF-4	No.2 1/2～No.10　※2	－10～40	両持形,ベルト駆動
片吸込形	NM-1	No.1～No.2　※3	－10～40	片持形,ベルト駆動

※1　No.は1,1 1/4,1 1/2,2,2 1/2,3,3 1/2,4,4 1/2,5,5 1/2,6,7,8,9,10
※2　No.は2 1/2,3,3 1/2,4,4 1/2,5,5 1/2,6,7,8,9,10
※3　No.は1,1 1/4,1 1/2,2

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会