株式会社荏原製作所

④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径(呼称)又は呼び番号	温度範囲 ℃	形式条件
多翼形	SMU2	№1～№1 1/2　※1	-10～40	電動機直動
多翼形	SRMU4	№1, №1 1/2	-10～40	ベルト駆動
斜流形	LFU4	140～293φ　※2	-10～40	電動機直動

※1　№は1, 1 1/4, 1 1/2
※2　φは140, 190, 293

テラル株式会社

④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径(呼称)又は呼び番号	温度範囲 ℃	形式条件
多翼形	CLF6-U(-e)	№1 ～№1 1/2　※1	－10～40	ベルト駆動
斜流形	ALFⅡ-U	150φ, 200φ	0～40	電動機直動
斜流形	ALF-UⅡ-□　※2	№2～№3	0～40	電動機直動

※1　№は1, 1 1/4, 1 1/2
※2　□は504S, 508S, 509S, 509, 528S, 528, 604S, 608S, 615S, 615, 645S, 645

パナソニック　ＨＶＡＣ　＆　ＣＣ株式会社

④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径(呼称)又は呼び番号	温度範囲 ℃	形式条件
多翼形	FY-□NC○3　※1	130～250φ	－10～40	電動機直動
多翼形	FY-□SC○3　※2	130～250φ	－10～40	電動機直動
多翼形	FY-□KC○3　※3	160～220φ	－10～40	電動機直動
多翼形	FY-□TC○3　※4	160～250φ	0～80	電動機直動
多翼形	FY-□DC○3　※5	160～250φ	0～60	電動機直動

※1　□は12, 15, 18, 20, 23, 25, 28　○はL, S, F, T, X
※2　□は12, 15, 18, 20, 23, 25, 28　○はL, S, F, T, X, H
※3　□は18, 20, 23, 25　○はS, F
※4　□は18, 20, 23, 25, 28　○はS, F, X, H
※5　□は18, 20, 23, 25, 28　○はS, F, H

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

三菱電機株式会社

④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径(呼称)又は呼び番号	温度範囲 ℃	形式条件
斜流形	JFU-□SA　※1	200～300φ	−10～40	電動機直動
斜流形	JFU-□SA2　※1	200～300φ	−10～40	電動機直動
斜流形	JFU-□TA　※2	250～300φ	−10～40	電動機直動
斜流形	JFU-□TA2　※2	250～300φ	−10～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SG　※3	№1 1/4～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SG2　※3	№1 1/4～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SUDC　※4	№1～№1 1/2	−10～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SUG　※4	№1～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SUG2　※4	№1～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□T○　※5	№1 1/4～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□T○2　※5	№1 1/4～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-240TA	№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-240TA2	№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□TUA　※6	№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□TUA2　※6	№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SYA　※7	№1 1/4～№1 1/2	0～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SYA2　※7	№1 1/4～№1 1/2	0～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SSUA　※8	№1 1/4～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□SSUA2　※8	№1 1/4～№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□STUA　※9	№1 1/2	−15～40	電動機直動
多翼形	BFS-□STUA2　※9	№1 1/2	−15～40	電動機直動

BFS-□SG, BFS-□SUG, BFS-□T○, BFS-□SYA, BFS-□SSUA, BFS-□STUA, BFS-□SG2, BFS-□SUDC, BFS-□SUG2, BFS-□T○2, BFS-□SYA2, BFS-□SSUA2, BFS-□STUA2は羽根材質が合成樹脂製である。
※1　□は30, 50, 70, 90, 120
※2　□は70, 90, 120
※3　□は50, 65, 80, 90, 100, 120, 150
※4　□は15, 30, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 120, 150
※5　□は80, 90, 100, 120, 150, 180, 210　○はG, UG
※6　□は240, 450
※7　□は50, 80, 100, 150
※8　□は40, 50, 80, 100, 150
※9　□は150, 210

ミツヤ送風機株式会社

④消音ボックス付送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径(呼称)又は呼び番号	温度範囲 ℃	形式条件
多翼形	MFU-1	№1～№1 1/2　※1	−10～40	ベルト駆動
斜流形	SAL	200～315φ　※2	−10～40	電動機直動

※1　№は1, 1 1/4, 1 1/2
※2　φは200, 250, 315

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会