株式会社荏原製作所

③立形遠心ポンプ（ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	用途	形式	吸込口径 mm	温度範囲	極数
多段ポンプ	揚水用,ボイラー給水用	EVMS	25～50　※1	-15～120℃	2
多段ポンプ	揚水用	EVMSL	25～50　※1	-15～120℃	2
多段ポンプ	揚水用	EVML-E(SUS製)	65～100　※2	-15～120℃	2
多段ポンプ	ボイラー給水用	EVMG-E	65～100　※2	-15～120℃	2

※1　吸込口径は25,32,40,50
※2　吸込口径は65,80,100

グルンドフォスポンプ株式会社

③立形遠心ポンプ（ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	用途	形式	吸込口径 mm	温度範囲	極数
多段ポンプ	ボイラー給水用	CR	25～100　※1	0～120℃	2
多段ポンプ	ボイラー給水用	CRE	25～100　※1	0～120℃	2
単段ポンプ	ボイラー給水用	TP:A(羽根車の材質 SUS製)	32～80　※2	0～120℃	2,4

※1　吸込口径は25,32,40,50,65,80,100
※2　吸込口径は32,40,50,65,80

株式会社鶴見製作所

③立形遠心ポンプ（ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	用途	形式	吸込口径 mm	温度範囲	極数
多段ポンプ	ボイラー給水用	TCR	25～100　※1	0～120℃	2

※1　吸込口径は25,32,40,50,65,80,100

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

テラル株式会社

③立形遠心ポンプ（ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	用途	形式	吸込口径 mm	温度範囲	極数
多段ポンプ	揚水用	SVM-e(SUS製)	25～100　※1	-15～80℃	2
小形うず巻ポンプ	揚水用	SLP2-e/LP-e(SUS製)	25～100　※1	0～ 80℃	2

※1　吸込口径は25,32,40,50,65,80,100

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会